

Key: Quittung_AI
XSD: Quittung_AI_v003.xsd
Dokument-Version: Quittung_AI_v003
Hinweise

1	root
1.1	root.dataset
1.2	root.quittungskontext
1.3	root.schnittstellenreferenz
1.4	root.mandant
1.5	root.meldeland
1.6	root.verfahrensbereich
1.7	root.vorgangstyp
1.8	root.vorgangsnummer
1.9	root.bezugsnummer
1.10	root.zusatzkennung
1.11	root.nachrichtenreferenz
1.12	root.meldungen
1.12.1	root.meldungen.item
1.12.1.1	root.meldungen.item.gewicht
1.12.1.2	root.meldungen.item.text
1.12.1.3	root.meldungen.item.positionsnummer
1.12.1.4	root.meldungen.item.pfad

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
1.1 root.dataset	M	an..	1 - 1
Dateiname der einzulesenden und während des Schnittstellenlaufs verarbeiteten Datei ohne Angaben zum Pfad im Dateisystem.			
1.2 root.quittungskontext	M	an..	1 - 1
Definiert den Kontext, aus welchem heraus die Quittung erzeugt wurde.			
FILE	Quittierung der Annahme der Datei im AC-System		
PROCESSING	Quittierung der Verarbeitung des Datensatzes in AC		
1.3 root.schnittstellenreferenz	M		1 - 1
Identifikationsmerkmal (Schlüssel) der Schnittstelle, aus welcher heraus die Quittung erzeugt wurde.			
1.4 root.mandant	K	an..6	0 - 1
Kennung des Mandaten, unter dem der Vorgang eingelesen bzw. die entsprechende Schnittstellendatei verarbeitet wurde.			
1.5 root.meldeland	K	an2	0 - 1
ISO-Code des Landes, in dem der Vorgang zur Anmeldung kommt. Identifiziert zusammen mit dem Verfahrensbereich und dem Vorgangstyp den Vorgang eindeutig.			
1.6 root.verfahrensbereich	K	an..	0 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich bzw. das (Sub-) System, für das der Vorgang in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Vorgangstyp den Vorgang eindeutig.			
1.7 root.vorgangstyp	K	an..	0 - 1
Kennung für den Vorgang der in AC abgewickelt wird. Klassifiziert zusammen mit dem Meldeland und dem Verfahrensbereich den Vorgang eindeutig.			
1.8 root.vorgangsnummer	K	an..	0 - 1
Vorgangsnummer und damit eindeutige Kennung des Vorgangs. Die Vorgangsnummer wird genau dann zurückgegeben, wenn die einzulesende Datei in AC gespeichert wurde. Sofern Folgeanmeldungen oder Korrekturen auf dem Vorgang vorgenommen werden, ist der Vorgang zwingend über die hier gelieferte Vorgangsnummer zu referenzieren.			
1.9 root.bezugsnummer	K	an..	0 - 1
Innerbetriebliche Identifizierung des Vorgangs.			
1.10 root.zusatzkennung	K	an..	0 - 1
Zusätzliche innerbetriebliche Identifizierung des Vorgangs neben der Bezugsnummer.			
1.11 root.nachrichtenreferenz	K	an..	0 - 1
Abhängig von der jeweiligen Schnittstellenimplementierung wird bei erfolgreicher Weiterleitung des Vorgangs die entsprechende Weiterleitungsreferenz angegeben. Bei ATLAS Weiterleitung wird die Edifactnachrichtennummer gemeldet.			
1.12 root.meldungen	K		0 - 1
1.12.1 root.meldungen.item	M		1 - 999
1.12.1.1 root.meldungen.item.gewicht	M	an3	1 - 1
Klassifizierung der Meldung. "INF" Informative Meldung "WRG" Warnhinweis "ERR" Fehlermeldung			
1.12.1.2 root.meldungen.item.text	K	an..	0 - 1
Textuelle Beschreibung.			
1.12.1.3 root.meldungen.item.positionsnummer	K	an..	0 - 1
Optionale Angabe einer Positionsnummer, sofern sich die Meldung auf eine bestimmte Position bezieht.			
1.12.1.4 root.meldungen.item.pfad	K	an..	0 - 1
Optionale Angabe des Pfades zum durch die Meldung betroffenen Feld in das Modell des Vorgangs			