

Key: Einfuhrsendung_IN_XML_AI
XSD: SendungsdatenImport-Einfuhr_V25.xsd
Dokument-Version: SendungsdatenImport-Einfuhr_V25
Hinweise

Hinweise zur Umstellung von ATLAS 8.5 nach ATLAS 8.6:

Um die fachliche Forderung der Anmelde­mo­g­lich­keit von mehr als zwei Zusatzcodes und zwei Zollmengen in ATLAS zu erfu­llen, wurden die Datengruppe "Zusatzcodes" und die Datengruppe "AngabenZurZollmenge" auf­ge­nom­men.

Die alten Felder 'Zusatzcode1', 'Zusatzcode2', 'WarenmengeZoll', 'WarenmengeZollME-CodeRef', 'WarenmengeZollAgrarZoll', 'WarenmengeZollAgrarZollME-CodeRef' ko­n­nen alternativ weiterhin verwendet werden.

Wenn mehr als zwei Zusatzcodes bzw. mehr als zwei Zollmengen u­ber­tra­gen werden sollen, sind die neuen Datengruppen ('Zusatzcodes' und 'AngabenZurZollmenge') zwin­gend zu verwenden.

Hinweise zur Umstellung von ATLAS 8.9 nach ATLAS 9.0:

Auf Positionsebene wurde eine neue Datengruppe "Angaben zu EU-Codes" mit Wiederholfaktor 99x auf­ge­nom­men. Das Feld "EU-Code" wurde in diese neue Datengruppe verschoben.

Hinweise zur Umstellung von ATLAS 9.0 nach ATLAS 9.1:

PVMinderungsSatz wurde entfernt.

Hinweis zur Umstellung von ATLAS 9.1/10.0 zu ATLAS 10.1

- Neue Felder fu­r die MRN in den Beendigungsanteilen AV+ZL+SUMA sowie im Lageru­ber­gang
- Es darf entweder eine Registriernummer ODER eine MRN u­ber­mittelt werden. U­ber­gangsweise kann die MRN im Feld fu­r die Registriernummer u­ber­mittelt werden. Bitte beachten: dieses Feld wird ab­ge­schafft, wenn ATLAS nur noch MRN akzeptiert.

1	RootSendung
1.1	RootSendung.Sendung
1.1.1	RootSendung.Sendung.SendungTyp
1.1.2	RootSendung.Sendung.TypDerZollAnmeldung
1.1.3	RootSendung.Sendung.IstKopierVorlage
1.1.4	RootSendung.Sendung.Kennzeichenupdate
1.1.5	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner
1.1.5.1	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.GP-Code
1.1.5.2	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Name
1.1.5.3	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Strasse
1.1.5.4	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.PLZ-Strasse
1.1.5.5	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Ort-Strasse
1.1.5.6	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.OrtsTeil
1.1.5.7	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Postfach
1.1.5.8	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.PLZ-Postfach
1.1.5.9	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Ort-Postfach
1.1.5.10	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Land-CodeRef
1.1.5.11	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.BundesLand-CodeRef
1.1.5.12	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.SitzDesEinf-CodeRef
1.1.5.13	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.IntrastatKennNr
1.1.5.14	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.FinanzAmt
1.1.5.15	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.UstIdNr
1.1.5.16	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.ZollNr
1.1.5.17	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.AufschubkontoSatz
1.1.5.17.1	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.AufschubkontoSatz.AufschubArt-CodeRef
1.1.5.17.2	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.AufschubkontoSatz.AufschubKontoNr
1.1.5.17.3	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.AufschubkontoSatz.AufschubBIN
1.1.5.18	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.TIN
1.1.5.19	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Lastschriftteilnehmernummer
1.1.5.20	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.EoriNr
1.1.5.21	RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.NiederlassungsNr
1.1.6	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell
1.1.6.1	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.LokAbwicklungsMod-Id
1.1.6.2	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AbwicklungsMod-CodeRef
1.1.6.3	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.ArtDerAnmeldung
1.1.6.4	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.KeineAtlasKommunikation
1.1.6.5	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.BewilligungsnummerFachverfahren
1.1.6.6	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.BewilligungsnummerVzaAz
1.1.6.7	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Anmelder-CodeRef
1.1.6.8	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Vertreter-CodeRef
1.1.6.9	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Empfaenger-CodeRef
1.1.6.10	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Fiskalvertreter
1.1.6.11	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.FunktionscodeSteuerlicherBeteiligter-CodeRef
1.1.6.12	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.SteuerlicherBeteiligter-CodeRef
1.1.6.13	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Vertretener
1.1.6.14	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.VertretungsVerh-CodeRef
1.1.6.15	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AbfertZollstelle-CodeRef
1.1.6.16	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.BeantragtesVerf-CodeRef
1.1.6.17	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.VorausgegangenesVerf-CodeRef
1.1.6.18	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Vorsteuerabzugber
1.1.6.19	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AufschubDaten
1.1.6.19.1	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AufschubDaten.AufschubArt-CodeRef
1.1.6.19.2	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AufschubDaten.Aufschubnehmer-CodeRef
1.1.6.20	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Zahlungsart-CodeRef
1.1.6.21	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Statistikstatus-CodeRef
1.1.6.22	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Lastschriftteilnehmer-CodeRef
1.1.6.23	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AngabenZuEuCodes
1.1.6.23.1	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AngabenZuEuCodes.EuCode
1.1.6.24	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.TrennmerkmalEgz
1.1.6.25	RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Lagerbestandsaufbaukennzeichen
1.1.7	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten

1.1.7.1	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Mandant-Code
1.1.7.2	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.SendungsNummer
1.1.7.3	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.DefaultSachbereich
1.1.7.4	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.DefaultAbwicklungsModellCodeRef
1.1.7.5	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.DefaultUrsprungsland
1.1.7.6	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AktionsCode
1.1.7.7	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.VorgangsDatum
1.1.7.8	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Versendungsland-CodeRef
1.1.7.9	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Versender-CodeRef
1.1.7.10	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.ZollAnmeldungVorGestellung
1.1.7.11	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AbflughafenIata-CodeRef
1.1.7.12	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.OrtDesVerbringens
1.1.7.13	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Warenort
1.1.7.14	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.EingangsZollstelle-CodeRef
1.1.7.15	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AbfertigungsZollstelle-CodeRef
1.1.7.16	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Zusatzinfo
1.1.7.17	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Vorpapierart
1.1.7.18	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Vorpapiernr
1.1.7.19	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.ArtDerIdentifikationSumaErledigung
1.1.7.20	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.BL-ID
1.1.7.21	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.GesamtRohmasseKg
1.1.7.22	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.DefaultArtDesGeschaefts-CodeRef
1.1.7.23	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.RohmasseInPositionMelden
1.1.7.24	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.EaBewilligungsNr
1.1.7.25	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Debitor
1.1.7.26	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Verkehrstraeger
1.1.7.27	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AdditionalID
1.1.7.28	RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AdditionalID2
1.1.8	RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze
1.1.8.1	RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.ArtBefMittel-CodeRef
1.1.8.2	RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.BefMittelKennzeichen
1.1.8.3	RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.BefMittelBez
1.1.8.4	RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.Verkehrszweig-CodeRef
1.1.8.5	RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.Land-CodeRef
1.1.8.6	RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.EntladeOrt
1.1.9	RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft
1.1.9.1	RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.ArtBefMittel-CodeRef
1.1.9.2	RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.BefMittelBez
1.1.9.3	RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.BefMittelKennzeichen
1.1.9.4	RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.Verkehrszweig-CodeRef
1.1.9.5	RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.Land-CodeRef
1.1.10	RootSendung.Sendung.Behaelter
1.1.10.1	RootSendung.Sendung.Behaelter.ContainerNr
1.1.10.2	RootSendung.Sendung.Behaelter.Container-ID
1.1.10.3	RootSendung.Sendung.Behaelter.BL-Nr
1.1.10.4	RootSendung.Sendung.Behaelter.BehaelterKennz
1.1.10.5	RootSendung.Sendung.Behaelter.ContainerBeladeArt
1.1.10.6	RootSendung.Sendung.Behaelter.PositionImContainer
1.1.10.7	RootSendung.Sendung.Behaelter.AnzahlEnthalteneSendungen
1.1.11	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung
1.1.11.1	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten
1.1.11.1.1	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Rechnungs-Id
1.1.11.1.2	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Verkaeuer-CodeRef
1.1.11.1.3	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Kaeufer-CodeRef
1.1.11.1.4	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Waehrung-CodeRef
1.1.11.1.5	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten
1.1.11.1.5.1	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.IsoCode
1.1.11.1.5.2	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.KennzeichenIATA
1.1.11.1.5.3	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.KennzeichenKursVereinbart
1.1.11.1.5.4	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.Kurs
1.1.11.1.5.5	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.DatumKurs

1.1.11.1.6	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.HandelsLand-CodeRef
1.1.11.1.7	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.SitzDesEinf-CodeRef
1.1.11.1.8	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.LiefBedIncoTerm-CodeRef
1.1.11.1.9	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.LiefBedOrt
1.1.11.1.10	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.RechnungsNettoPreisGesamt
1.1.11.1.11	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.NettoPreisKurs
1.1.11.1.12	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.KursArt
1.1.11.1.13	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.FruehereEntscheidungen
1.1.11.1.14	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Verbundenheit-CodeRef
1.1.11.1.15	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.EinzelheitenVerbundenheit
1.1.11.1.16	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.EinschrBzglVerw
1.1.11.1.17	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.UnbestimmteBedLeist
1.1.11.1.18	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.UmstaendeLizenzgeb
1.1.11.1.19	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.UmstaendeWUV
1.1.11.1.20	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Warenrechnung-UmlageVerfahrenKey
1.1.11.1.21	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Bestimmungsbundesland-CodeRef
1.1.11.1.22	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.DV1MeldungErzwingen
1.1.11.1.23	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.BereichDerUnterlage
1.1.11.1.24	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.ArtDerUnterlage
1.1.11.1.25	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Ursprungserklaerungliegtvor
1.1.11.1.26	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.FuerAlleSendungsPositionen
1.1.11.1.27	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.VerbundenerZuschlagArt
1.1.11.1.28	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.VerbundenerZuschlagProzentwert
1.1.11.2	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege
1.1.11.2.1	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.RechnungsNr
1.1.11.2.2	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.RechnungsDatum
1.1.11.2.3	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.VertragsNr
1.1.11.2.4	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.VertragsDatum
1.1.11.3	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten
1.1.11.3.1	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.WarenRechnungPosition-Id
1.1.11.3.2	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.NettoPreis
1.1.11.3.3	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.NettopreisWaehrung
1.1.11.3.4	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.NettopreisKursVereinbart
1.1.11.3.5	RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.NettopreisKurs
1.1.12	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht
1.1.12.1	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.DokumentHinzuAbFracht-Id
1.1.12.2	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.AusstellDatum
1.1.12.3	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.Aussteller-CodeRef
1.1.12.4	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.Waehrung-CodeRef
1.1.12.5	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.UmlageVerfahrenKey
1.1.12.6	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.FrachtInWarenRechnung
1.1.12.7	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.KursArt
1.1.12.8	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.VereinbarterKurs
1.1.12.9	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.GesamtBetrag
1.1.12.10	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.BetragBisOdv
1.1.12.11	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.BetragNational
1.1.12.12	RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.FuerAlleSendungsPositionen
1.1.13	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb
1.1.13.1	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.DokumentHinzuAb-Id
1.1.13.2	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.DokumentArt-CodeRef
1.1.13.3	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.AusstellDatum
1.1.13.4	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.Aussteller-CodeRef
1.1.13.5	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.Waehrung-CodeRef
1.1.13.6	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.UmlageVerfahrenKey
1.1.13.7	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.GesamtBetrag
1.1.13.8	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.KursArt
1.1.13.9	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.VereinbarterKurs
1.1.13.10	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.ProzentAngabe
1.1.13.11	RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.FuerAlleSendungsPositionen
1.1.14	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten
1.1.14.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten

1.1.14.1.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.PositionNr
1.1.14.1.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AuftragsNrHost
1.1.14.1.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Rechnungs-IdRef
1.1.14.1.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.WarenNr
1.1.14.1.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.UrsprungsLand-CodeRef
1.1.14.1.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Praeferenzursprungsland
1.1.14.1.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.VersendungsLand-CodeRef
1.1.14.1.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Textilkategorie
1.1.14.1.9	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.PraeferenzAntrag-CodeRef
1.1.14.1.10	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AbwicklungsMod-CodeRef
1.1.14.1.11	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Sachbereich-CodeRef
1.1.14.1.12	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.EgzTrennmerkmal
1.1.14.1.13	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Warenmenge
1.1.14.1.14	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.WarenMengeMe-CodeRef
1.1.14.1.15	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AhStatMenge
1.1.14.1.16	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AhStatMengeMe-CodeRef
1.1.14.1.17	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.EigenmasseKg
1.1.14.1.18	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.RohmasseKg
1.1.14.1.19	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Tabaksteuerzeichen
1.1.14.1.20	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ArtDesGeschaefts-CodeRef
1.1.14.1.21	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcode_1
1.1.14.1.22	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcode_2
1.1.14.1.23	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcode_3
1.1.14.1.24	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcodes
1.1.14.1.24.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcodes.Zusatzcode
1.1.14.1.25	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ArtikelNr-CodeRef
1.1.14.1.26	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ArtikelVariante
1.1.14.1.27	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Artikel-ID
1.1.14.1.28	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Warengruppe
1.1.14.1.29	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Praeferenzkennzeichen
1.1.14.1.30	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Saison
1.1.14.1.31	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Betriebliche_Identifikation
1.1.14.1.32	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.RegistriernummerFremdsystem
1.1.14.1.33	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Warenbezeichnung
1.1.14.1.34	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Hinweistext
1.1.14.1.35	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.InternerHinweis
1.1.14.1.36	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.WarenRechnungPosition-IdRef
1.1.14.1.37	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ContainerNr
1.1.14.1.38	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Container-ID
1.1.14.1.39	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ZiellagerOrt
1.1.14.1.40	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AdditionalID
1.1.14.1.41	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ZugangsSendung-CodeRef
1.1.14.1.42	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ErwerberInAnderemMitgliedstaat-CodeRef
1.1.14.1.43	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Bestimmungsland-CodeRef
1.1.14.1.44	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Bestimmungsbundesland-CodeRef
1.1.14.1.45	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AbweichendesVorverfahren
1.1.14.1.46	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.KennzeichenAbgabensteuerung
1.1.14.1.47	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Ursprungsbundesland-CodeRef
1.1.14.1.48	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.LvsZugangsId
1.1.14.1.49	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.BeipackZuPosition
1.1.14.1.50	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AVVerkehr-CodeRef
1.1.14.1.51	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.BesEinfuhrrechtlicheMenge
1.1.14.1.52	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.BesEinfuhrrechtlicheMengeMe-CodeRef
1.1.14.1.53	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AngabenZuEuCodes
1.1.14.1.53.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AngabenZuEuCodes.EuCode
1.1.14.1.54	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Beguenstigungsmenge
1.1.14.1.55	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.BeguenstigungsmengeMe-CodeRef
1.1.14.1.56	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Kontingent1
1.1.14.1.57	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Kontingent2
1.1.14.1.58	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.VorangegangenesVerfahren
1.1.14.1.59	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ZollStatusHost

1.1.14.1.60	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AngabenVollstaendigEGZ
1.1.14.1.61	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Seriennummer
1.1.14.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Chargennummer
1.1.14.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung
1.1.14.3.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.WarenNr
1.1.14.3.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.UrsprungsLand-CodeRef
1.1.14.3.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.Textilkategorie
1.1.14.3.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.Warenbezeichnung
1.1.14.3.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition
1.1.14.3.5.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition.Unterlagen-IdRef
1.1.14.3.5.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition.UnterlagenMe-CodeRef
1.1.14.3.5.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition.UnterlagenMenge
1.1.14.3.5.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition.KennzeichenMeldungMitDieserSendung
1.1.14.3.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.MengenEinheitSet
1.1.14.3.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.BezugsmengeDerSetKomponenteProMengenEinheitSet
1.1.14.3.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.MengenEinheitSetKomponente
1.1.14.3.9	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.AnteilGewicht
1.1.14.3.10	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.AnteilWarenrechnung
1.1.14.3.11	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.AnteilFrachtRechnung
1.1.14.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition
1.1.14.4.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition.Unterlagen-IdRef
1.1.14.4.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition.UnterlagenMe-CodeRef
1.1.14.4.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition.UnterlagenMenge
1.1.14.4.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition.KennzeichenMeldungMitDieserSendung
1.1.14.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht
1.1.14.5.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht.DokumentHinzuAbFracht-IdRef
1.1.14.5.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht.GesamtBetrag
1.1.14.5.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht.BetragBisOdv
1.1.14.5.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht.BetragNational
1.1.14.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAb
1.1.14.6.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAb.DokumentHinzuAb-IdRef
1.1.14.6.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAb.Betrag
1.1.14.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten
1.1.14.7.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrSt-CodeRef
1.1.14.7.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrStMenge
1.1.14.7.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrStMe-CodeRef
1.1.14.7.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrStGradProzent
1.1.14.7.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrStWert
1.1.14.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PackstueckAngaben
1.1.14.8.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PackstueckAngaben.PackstueckArt-CodeRef
1.1.14.8.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PackstueckAngaben.PackstueckAnzahl
1.1.14.8.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PackstueckAngaben.PackstueckZeichenNrn
1.1.14.9	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten
1.1.14.9.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.PVScheinNr
1.1.14.9.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.PVScheinDatum
1.1.14.9.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.Wertsteigerung
1.1.14.9.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertsteigerungWaehrung-CodeRef
1.1.14.9.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseEU
1.1.14.9.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseEUWaehrungs-CodeRef
1.1.14.9.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseNichtEU
1.1.14.9.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseNichtEUWaehrungs-CodeRef
1.1.14.9.9	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseEUNurZollwert
1.1.14.9.10	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseEUNurZollwertWaehrung-CodeRef
1.1.14.9.11	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.IsDifferenzverzollung
1.1.14.9.12	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.Abschreibungsmenge
1.1.14.9.13	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.AbschreibungsmengeMe-CodeRef
1.1.14.10	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion
1.1.14.10.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Kunde_Code-Ref
1.1.14.10.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Zugangsposition
1.1.14.10.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_LVS-ID
1.1.14.10.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Artikelnummer

1.1.14.10.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Artikelvariante
1.1.14.10.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Betriebliche_ID
1.1.14.10.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Additional_ID1
1.1.14.10.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Additional_ID2
1.1.14.10.9	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Additional_ID3
1.1.14.10.10	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Verfahren
1.1.14.10.11	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_Lagerort_Code-Ref
1.1.14.10.12	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Quell_AusgenommeneSperrzustaeude
1.1.14.10.13	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.Strategie
1.1.14.10.14	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandssektion.WeitererNachweis
1.1.14.11	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten
1.1.14.11.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge
1.1.14.11.1.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge.Zollmenge
1.1.14.11.1.1.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge.Zollmenge.ZollmengeBetrag
1.1.14.11.1.1.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge.Zollmenge.ZollmengeME
1.1.14.11.1.1.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge.Zollmenge.ZollmengeQualifikator
1.1.14.11.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.WarenmengeZoll
1.1.14.11.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.WarenmengeZollME-CodeRef
1.1.14.11.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.WarenmengeZollAgrarZoll
1.1.14.11.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.WarenmengeZollAgrarZollME-CodeRef
1.1.14.11.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.BesondereWertangabe
1.1.14.11.6.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.BesondereWertangabe.PreisArt
1.1.14.11.6.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.BesondereWertangabe.WertInEuro
1.1.14.11.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.Gehaltsangaben
1.1.14.11.7.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.Gehaltsangaben.ProzentDerGehaltsAngabe
1.1.14.11.7.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.Gehaltsangaben.ArtDerGehaltsAngabe-CodeRef
1.1.14.12	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL
1.1.14.12.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Bewilligungsnummer
1.1.14.12.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Bezugsnummer
1.1.14.12.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Warennummer
1.1.14.12.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_KZ_ZugangInAtlas
1.1.14.12.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_KZ_UeblicheBehandlung
1.1.14.12.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_MrnZugang
1.1.14.12.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_RegistriernrZugang
1.1.14.12.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_PositionsnrZugang
1.1.14.12.9	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Zusatz
1.1.14.12.10	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Handelsmenge
1.1.14.12.11	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_HandelsmengeMeCodeRef
1.1.14.12.12	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Abgangsmenge
1.1.14.12.13	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_AbgangsmengeMe-CodeRef
1.1.14.13	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV
1.1.14.13.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_KennzeichenVereinfachterBewilligungsAntragAV
1.1.14.13.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_DeutschesUeberwachungsHZA
1.1.14.13.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_Bewilligungsnummer
1.1.14.13.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_KZ_ZugangInAtlas
1.1.14.13.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_MrnZugang
1.1.14.13.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_RegistriernummerZugang
1.1.14.13.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_PositionsnummerZugang
1.1.14.13.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_WarenbezogeneAngaben
1.1.14.14	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz
1.1.14.14.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Menge
1.1.14.14.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Mengeneinheit
1.1.14.14.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Kunde_Code-Ref
1.1.14.14.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Zugangsposition
1.1.14.14.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_LVS-ID
1.1.14.14.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Artikelnummer
1.1.14.14.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Artikelvariante
1.1.14.14.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Betriebliche_ID
1.1.14.14.9	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Additional_ID1
1.1.14.14.10	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Additional_ID2
1.1.14.14.11	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Additional_ID3

1.1.14.14.12	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Verfahren
1.1.14.14.13	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_Lagerort_Code-Ref
1.1.14.14.14	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Quell_AusgenommeneSperrzustaende
1.1.14.14.15	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.Strategie
1.1.14.14.16	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandssektionFuerBeendigungssatz.WeitererNachweis
1.1.14.15	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang
1.1.14.15.1	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.RegistriernummerLagerabgang
1.1.14.15.2	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.PositionsnrLagerabgang
1.1.14.15.3	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.DatumAnschreibungLagerzugang
1.1.14.15.4	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.KennzeichenZugangInATLAS
1.1.14.15.5	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.BezugsNrLagerhalterAbgangszolllager
1.1.14.15.6	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.MrnZugangAbgangszolllager
1.1.14.15.7	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.RegistrierNrZugangAbgangszolllager
1.1.14.15.8	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.PositionsNrZugangAbgangszolllager
1.1.14.15.9	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.ZusatzZugangAbgangszolllager
1.1.14.15.10	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.KennzeichenUeblicheBehandlung
1.1.14.15.11	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.Abgangsmenge
1.1.14.15.12	RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.AbgangsmengeMe-CodeRef
1.1.15	RootSendung.Sendung.UserKeyAtlasAnmeldung
1.1.16	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen
1.1.16.1	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.Unterlagen-Id
1.1.16.2	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.DokumentArt-CodeRef
1.1.16.3	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.BereichDerUnterlage
1.1.16.4	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.ArtDerUnterlage
1.1.16.5	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.Unterlagen-Nr
1.1.16.6	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.DatumDerUnterlage
1.1.16.7	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.KzDirektbefoerderungsnachweis
1.1.16.8	RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.FuerAlleSendungsPositionen
1.1.17	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr
1.1.17.1	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.Stueckzahl
1.1.17.2	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.ZollNrVerwahrer
1.1.17.3	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.ArtSpo
1.1.17.4	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.SpezifischerOrdnungsbegriff
1.1.17.5	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.MrnSuma
1.1.17.6	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.RegistriernrSuma
1.1.17.7	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.PositionsnrSuma
1.1.17.8	RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.ReferenzierteSdgPosNr
1.1.18	RootSendung.Sendung.MailEmpfaenger-CodeRef
1.1.19	RootSendung.Sendung.Kopiervorlage
1.1.20	RootSendung.Sendung.AvRohstoffBuchen
1.2	RootSendung.Dokumentdatei
1.2.1	RootSendung.Dokumentdatei.AtlasCodeEinfuhr
1.2.2	RootSendung.Dokumentdatei.Nummer
1.2.3	RootSendung.Dokumentdatei.Ausstelldatum
1.2.4	RootSendung.Dokumentdatei.LinkTechnologie
1.2.5	RootSendung.Dokumentdatei.Link
1.2.6	RootSendung.Dokumentdatei.Dateiname
1.2.7	RootSendung.Dokumentdatei.Versionsnummer
1.2.8	RootSendung.Dokumentdatei.Versionsdatum

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 RootSendung	M		1 - 1
Die Klammer für Sendungen Die Schnittstelle unterstützt in der aktuellen Version die Übermittlung von genau einer Sendung. Eine Angabe mehrerer Sendungen führt zur Ablehnung des Datensatzes.			
1.1 RootSendung.Sendung	M		1 - n
Die Klammer für jede Sendung			
1.1.1 RootSendung.Sendung.SendungTyp	K	an..25	0 - 1
Bestimmt den Typ der importierten Sendung Zulässige Werte: 'SDG_TYP_EINFUHR', 'SDG_TYP_EINFUHR_AUS_LAGER'			
1.1.2 RootSendung.Sendung.TypDerZollAnmeldung	K	an..	0 - 1
Bestimmt den Typ der Zollanmeldung 0 = Endgültig, 1 = Vorzeitig, 2 = Informell, 3 = Gestellungsbefreit, 4 = Vorzeitig, Gestellungsbestätigung erfolgt durch den TN, 5 = Überführungsinfo ZL Zulässige Werte: '0', '1', '2', '3', '4', '5'			
1.1.3 RootSendung.Sendung.IstKopierVorlage	K	an..5	0 - 1
Soll diese Sendung in AC auch als Kopiervorlage angeboten werden? (Default-Wert ist Nein) Boolean Werte: ja/nein; true/false; 1/0			
1.1.4 RootSendung.Sendung.Kennzeichenupdate	K	an..1	0 - 1
Ist dieses Kennzeichen angegeben (Wert 'K'), so wird die bestehende Sendung angepasst. Zulässige Werte: 'K'			
1.1.5 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner	K		0 - n
Geschäftspartnerdaten können vollständig über die Schnittstelle übergeben werden. Die hier gelieferten GP-Daten können von jedem anderen Segment der Schnittstelle aus referenziert werden. Wird dort ein Geschäftspartner über die Code-Ref adressiert, werden vor dem Zugriff auf die Stammdatenbank bevorzugt gleichlautende lokale GP dieser Schnittstelle herangezogen.			
1.1.5.1 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.GP-Code	M	an..32	1 - 1
Eindeutiger Code für einen Geschäftspartner			
1.1.5.2 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Name	M	an..90	1 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Geschäftspartners			
1.1.5.3 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Strasse	K	an..35	0 - 1
1.1.5.4 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.PLZ-Strasse	K	an..9	0 - 1
1.1.5.5 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Ort-Strasse	K	an..35	0 - 1
1.1.5.6 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.OrtsTeil	K	an..35	0 - 1
1.1.5.7 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Postfach	K	an..20	0 - 1
1.1.5.8 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.PLZ-Postfach	K	an..9	0 - 1
1.1.5.9 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Ort-Postfach	K	an..35	0 - 1
1.1.5.10 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Land-CodeRef	K	an2	0 - 1
Staatszugehörigkeit des GP in ISO-Alpha-Code			
1.1.5.11 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.BundesLand-CodeRef	K	an2	0 - 1
Schlüssel für das Bestimmungsbundesland (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier, Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 17/17b)			
1.1.5.12 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.SitzDesEinf-CodeRef	K	n....1	0 - 1
Schlüssel für den Sitz des Einführers			
1.1.5.13 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.IntrastatKennNr	K	an..16	0 - 1
1.1.5.14 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.FinanzAmt	K	n....4	0 - 1
1.1.5.15 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.UstIdNr	K	an..30	0 - 1
1.1.5.16 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.ZollNr	K	an..7	0 - 1
1.1.5.17 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.AufschubkontoSatz	K		0 - n
Verfügbare Aufschubkonten eines Geschäftspartners			
1.1.5.17.1 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.AufschubkontoSatz.AufschubArt-CodeRef	M	an2	1 - 1
Angabe zur Unterscheidung, ob eigene oder fremde Abgabenschulden aufgeschoben werden Codeliste:A1080			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.5.17.2 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.AufschubkontoSatz.AufschubKontoNr	M	an..7	1 - 1
Kontonummer des Aufschubnehmers bei der Bundeskasse			
1.1.5.17.3 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.AufschubkontoSatz.AufschubBIN	M	an..25	1 - 1
Aufschub-Beteiligten-Identifikations-Nummer			
1.1.5.18 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.TIN	K	an..17	0 - 1
Teilnehmer-Identifikationsnummer des Geschäftspartners			
1.1.5.19 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.Lastschriftteilnehmernummer	K	an..32	0 - 1
Lastschrift-Teilnehmer-Nummer des lokalen GP (Rolle Statistik)			
1.1.5.20 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.EoriNr	K	an..17	0 - 1
ACHTUNG: Ab Atlas 8.4 nicht mehr verwenden! Das Feld 'TIN' ist zu verwenden. EORI-Nummer des Geschäftspartners			
1.1.5.21 RootSendung.Sendung.GeschaeftsPartner.NiederlassungsNr	K	an..4	0 - 1
Niederlassungs-Nummer des Geschäftspartners			
1.1.6 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell	K		0 - n
<p>Daten eines lokalen Abwicklungsmodells. Das hiermit erzeugte Abwicklungsmodell ist in den Stammdaten nicht sichtbar/änderbar. Es kann nur innerhalb dieser Sendung referenziert werden. Code-Ref-Verweise auf Abwicklungsmodelle in dieser Schnittstelle verweisen bevorzugt auf diese lokalen Abwicklungsmodell, bevor auf die Abwicklungsmodelle der Stammdatenbank zugegriffen wird.</p> <p>Diese Schnittstelle ist nicht dafür vorbereitet, lokale Abwicklungsmodelle für die Abwicklung von Lagerbestandsübertragungen aufzubauen. Für solche Bestandsübertragungen sind globale Abwicklungsmodelle in AC einzurichten und in dieser Schnittstelle im Positionsbereich im Feld 'AbwicklungsMod-CodeRef' zu adressieren.</p>			
1.1.6.1 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.LokAbwicklungsMod-Id	K	an..30	0 - 1
<p>Stammdaten-Codereferenz auf ein in den AC-Stammdaten angelegtes Abwicklungsmodell. Das in dieser Sendung anzulegende lokale Modell wird eine Kopie dieses Stammdaten-Abwicklungsmodells. Ist dieses Feld gefüllt, wird in jedem Fall ein lokales Abwicklungsmodell angelegt (entweder per Kopie oder als leeres Abwicklungsmodell).</p>			
1.1.6.2 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AbwicklungsMod-CodeRef	K	an..30	0 - 1
<p>Stammdaten-Codereferenz auf ein in den AC-Stammdaten angelegtes Abwicklungsmodell. Das in dieser Sendung anzulegende lokale Modell wird eine Kopie dieses Stammdaten-Abwicklungsmodells. Ist dieses Feld gefüllt, wird in jedem Fall ein lokales Abwicklungsmodell angelegt (entweder per Kopie oder als leeres Abwicklungsmodell).</p>			
1.1.6.3 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.ArtDerAnmeldung	M	an..10	1 - 1
<p>'AAV' - AZ für die Aktive Veredelung</p> <p>'AZ' - Anschreibungsmitteilung</p> <p>'AZL' - Anschreibungsmitteilung für die Überführung in das Zolllagerverfahren</p> <p>'EAV' - Einzelzollanmeldung zur Überführung in die Aktive Veredelung</p> <p>'EZA' - Einzelzollanmeldung</p> <p>'EZL' - Einzelzollanmeldung für die Überführung in das Zolllagerverfahren</p> <p>'LÜZ' - Lagerübergang Zugang</p> <p>'VAV' - VZA für die Aktive Veredelung</p> <p>'VZA' - Vereinfachte Zollanmeldung</p> <p>'VZL' - Vereinfachte Zollanmeldung für die Überführung in das Zolllagerverfahren</p> <p>'EGZ-ZL' - Entnahme aus dem Zolllager in den Freien Verkehr</p> <p>'SCWINF' - Externer Zugang zum Zolllager Typ A</p> <p>'AmG' - Anschreibeverfahren mit Gestellungsbefreiung</p>			
1.1.6.4 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.KeineAtlasKommunikation	K		0 - 1
<p>Kennzeichen, ob die Sendung an den Zoll übermittelt werden soll Gültige Werte: ja/j/yes/1/true bzw. nein/n/no/0/false Standard: nein</p>			
1.1.6.5 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.BewilligungsnummerFachverfahren	K		0 - 1
Bewilligungsnummer ZL oder AV			
1.1.6.6 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.BewilligungsnummerVzaAz	K		0 - 1
Nummer einer Bewilligung zu einem vereinfachten oder Anschreibe-Verfahren, auf das sich die Anmeldung bezieht			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.6.7 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Anmelder-CodeRef	K	an..32	O - 1
Stammdaten-Codereferenz auf den AC-Geschäftspartner, der als Anmelder fungieren soll			
1.1.6.8 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Vertreter-CodeRef	K	an..32	O - 1
Stammdaten-Codereferenz auf den AC-Geschäftspartner, der als Vertreter fungieren soll			
1.1.6.9 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Empfaenger-CodeRef	K	an..32	O - 1
Stammdaten-Codereferenz auf den AC-Geschäftspartner, der als Empfänger fungieren soll			
1.1.6.10 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Fiskalvertreter	K	an..32	O - 1
Code-Referenz auf einen Geschäftspartner, der den Fiskalvertreter repräsentiert.			
Ein solcher Geschäftspartner mit gleichem Wert im Feld 'Code' wird bevorzugt in der 'Geschaeftspartnerliste' gesucht, wenn hier kein gleichlautender gefunden wird, sucht die Schnittstelle einen solchen in den AC-Stammdaten.			
1.1.6.11 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.FunktionscodeSteuerlicherBeteiligter-CodeRef	K	an3	O - 1
Funktionscode			
Codeliste:A1325			
1.1.6.12 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.SteuerlicherBeteiligter-CodeRef	K	an..32	O - 1
Stammdaten-Codereferenz auf den AC-Geschäftspartner, der als Steuerlicher Beteiligter fungieren soll			
1.1.6.13 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Vertretener	K	an..32	O - 1
Code-Referenz auf einen Geschäftspartner, der den Vertretenen für Rechnung repräsentiert.			
Ein solcher Geschäftspartner mit gleichem Wert im Feld 'Code' wird bevorzugt in der 'Geschaeftspartnerliste' gesucht, wenn hier kein gleichlautender gefunden wird, sucht die Schnittstelle einen solchen in den AC-Stammdaten.			
1.1.6.14 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.VertretungsVerh-CodeRef	K	n....	O - 1
Kennzeichen für die Art des Vertretungsverhältnisses			
Codeliste:A1770			
Zulässige Werte: '0', '1', '2'			
1.1.6.15 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AbfertZollstelle-CodeRef	K	an..8	O - 1
Nummer der Abfertigungszollstelle			
Codeliste:IO500			
1.1.6.16 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.BeantragtesVerf-CodeRef	K	an2	O - 1
Beantragtes Verfahren (z.B. "40")			
1.1.6.17 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.VorausgegangenesVerf-CodeRef	K	an2	O - 1
Vorangegangenes Verfahren (z.B."00")>			
1.1.6.18 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Vorsteuerabzugber	K	an1	O - 1
Kennzeichen, ob die zu erhebende Einfuhrumsatzsteuer hinsichtlich aller angemeldeten Waren in voller Höhe als Vorsteuer abgezogen werden kann J - Hinsichtlich aller angemeldeten Waren zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt N - Hinsichtlich aller angemeldeten Waren nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt			
Zulässige Werte: 'J', 'N'			
1.1.6.19 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AufschubDaten	K		O - n
Daten eines spezifischen Aufschubs.			
1.1.6.19.1 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AufschubDaten.AufschubArt-CodeRef	M	n....2	1 - 1
Schlüssel für die Art des Zahlungsaufschubs			
Codeliste:A1190			
1.1.6.19.2 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AufschubDaten.Aufschubnehmer-CodeRef	K	an..32	O - 1
Stammdaten-Codereferenz auf den AC-Geschäftspartner, der als Aufschubnehmer fungieren soll			
1.1.6.20 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Zahlungsart-CodeRef	K	an1	O - 1
Schlüssel für die Art der Zahlung			
Codeliste:A2060			
Zulässige Werte: 'A', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'			
1.1.6.21 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Statistikstatus-CodeRef	K	an2	O - 1
Schlüssel für die statistische Behandlung der Ware			
Codeliste:A1920			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.6.22 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Lastschriftteilnehmer-CodeRef	K	an..32	0 - 1
Stammdaten-Codereferenz auf den AC-Geschäftspartner, der als Lastschriftteilnehmer gelten soll.			
1.1.6.23 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AngabenZuEuCodes	K		0 - 1
1.1.6.23.1 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.AngabenZuEuCodes.EuCode	M	an3	1 - 1
Angabe eines Gemeinschaftsverfahrens Codeliste:IO100			
1.1.6.24 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.TrennmerkmalEgz	K	an..15	0 - 1
Trennmerkmal für die EGZ: Bei der AC-internen automatischen Bildung von EGZ-Mappen werden nur solche Positionen in einer EGZ (und damit dann auch auf einem Steuerbescheid) zusammengefasst, die das gleiche EGZ-Trennmerkmal aufweisen.			
1.1.6.25 RootSendung.Sendung.LokalesAbwicklungsModell.Lagerbestandsaufbaukennzeichen	K	an..5	0 - 1
Kennzeichen, dass in AC ein Lagerbestand für die Positionen, die mit diesem Abwicklungsmodell abgegeben werden, aufgebaut werden soll. Zulässige Werte: 'true', 'false', '1', '0', 'y', 'Y', 'J', 'j', 'n', 'N', 'JA', 'ja', 'NEIN', 'nein'			
1.1.7 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten	M		1 - 1
Daten des Sendungskopfs			
1.1.7.1 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Mandant-Code	M	an..6	1 - 1
Eindeutige Kennzeichnung eines Mandanten, die mit dem Eintrag in der db.ini übereinstimmen muss			
1.1.7.2 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.SendungsNummer	M	an..35	1 - 1
Eindeutige Nummer der Sendung. Bei Verwendung von Buchstaben in der Nr. sind stets Großbuchstaben zu verwenden.			
1.1.7.3 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.DefaultSachbereich	K	an..3	0 - 1
Der Sachbereich als Default-Wert, für den diese Sendung angelegt wurde. (Schließt nicht aus, dass einzelne Positionen für andere Sachbereiche bestimmt sind)			
1.1.7.4 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.DefaultAbwicklungsModellCodeRef	K	an..35	0 - 1
Referenz auf ein in den Stammdaten erfasstes Abwicklungsmodell. Dieses wird als Vorbelegung in den Sendungskopf eingetragen. Wirkung: solange in den Positionen kein Abwicklungsmodell erfasst wurde, wird das als Vorbelegung im Kopf erfasste verwendet.			
1.1.7.5 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.DefaultUrsprungsland	K	an2	0 - 1
DefaultUrsprungsland (ISO-Alpha-2 Code)			
1.1.7.6 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AktionsCode	K	an1	0 - 1
Aktionscode= N Neuanlage, A Automatisch Anmelden Zulässige Werte: 'N', 'A'			
1.1.7.7 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.VorgangsDatum	K	n....8	0 - 1
Vorgangsdatum im DIN-Format (JJJJMMTT)			
1.1.7.8 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Versendungsland-CodeRef	K	an2	0 - 1
Versendungsland (ISO-Alpha-2 Code)			
1.1.7.9 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Versender-CodeRef	K	an..32	0 - 1
Versender= Lieferanten-Code			
1.1.7.10 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.ZollAnmeldungVorGestellung	K	n....1	0 - 1
Zollanmeldung vor Gestellung abgeben. 1 = ja, 0 = nein			
1.1.7.11 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AbflughafenIata-CodeRef	K	an..3	0 - 1
Code (IATA-Schlüssel) für den Abgangsflughafen im Luftverkehr			
1.1.7.12 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.OrtDesVerbringens	K	an..35	0 - 1
Ort des Verbringens in das Zollgebiet der Gemeinschaft (siehe auch Merkblatt Zollwert, Erläuterungen zu Feld 17 (VSF Z 5695))= AnkunftsOrt-CodeRef			
1.1.7.13 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Warenort	K	an..35	0 - 1
Ort, an dem sich die Ware befindetAngabe nur bei Grenzzollstellen im Seeverkehr erforderlich = z.B. CTA, CTB, TCT, EUROGATE, UNIKA			
1.1.7.14 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.EingangsZollstelle-CodeRef	K	an..8	0 - 1
Code der Eingangszollstelle(wird in AC über den Ankunftsort vorbelegt)			
1.1.7.15 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AbfertigungsZollstelle-CodeRef	K	an..8	0 - 1
Code der Abfertigungszollstelle			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.7.16 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Zusatzinfo	K	an..256	O - 1
Zusatzinfo, die für den Zollsachbearbeiter hinterlegt werden kann			
1.1.7.17 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Vorpapierart	K	an..5	O - 1
Angabe, dass ein Zollpapier einer vorangegangenen Bestimmung oder eine bereits in der Verwaltung von Summarischen Anmeldungen bestehende Registriernummer erledigt werden soll (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel I, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 40). Für folgende Werte sind an ATLAS Beendigungsdatensätze zu übermitteln: 'ATNEU', 'AT-ZL', 'AT-AV' Zulässige Werte: 'ATNEU', 'AT-ZL', 'AT-AV', 'OHNE'			
1.1.7.18 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Vorpapiernr	K	an..28	O - 1
Nummer des vorliegenden Vorpapiers			
1.1.7.19 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.ArtDerIdentifikationSumaErledigung	K	an3	O - 1
Angabe, ob die Identifikation Registriernummer-bezogen oder Ordnungsbegriff-bezogen erfolgen soll. Feld ist nur für die Vorpapierart 'ATNEU' sinnvoll Zulässige Werte: 'REG', 'AWB' Die Angabe 'AWB' ist nur zulässig bei Dienststellen mit "Lage am Flughafen" Zulässige Werte: 'AWB', 'REG'			
1.1.7.20 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.BL-ID	K	an..30	O - 1
Kundenspezifische ID für eine anzulegende Sendung. Wird in AC nur dann ausgewertet, wenn kundenspezifische Programme dafür Logiken implementiert haben. Die Schnittstelle übergibt den Inhalt von „BL-ID“ an das Sendungsfeld „sdgId“. Dieses ist in der AC-Standard-Konfiguration nicht sichtbar. Hinweis zum Verhalten dieses Feldes „sdgId“ in der Sendung: Wird eine Sendung, die eine sdgId enthält, kopiert, ist dieses Feld in der angelegten Kopie leer.			
1.1.7.21 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.GesamtRohmasseKg	K	n....13,2	O - 1
Gesamtrohmasse der Sendung in Kilogramm. Ist die Rohmasse auf Sendungskopfebene angegeben, erfolgt beim Erzeugen der Meldedaten an den Zoll automatisch eine Umlage auf die Positionen (unabhängig davon, ob in den Positionen bereits Rohmassen erfasst sind oder nicht). Die Umlage erfolgt entsprechend der Eigenmasse der jeweiligen Position.			
1.1.7.22 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.DefaultArtDesGeschaefts-CodeRef	K	an2	O - 1
1.1.7.23 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.RohmasseInPositionMelden	K	an..5	O - 1
Soll die Rohmasse in den Positionen gemeldet werden? Zulässige Werte: 'J', 'N', 'j', 'n', '1', '0', 'yes', 'no', 'true', 'false', 'TRUE', 'FALSE', 'ja', 'nein', 'JA', 'NEIN'			
1.1.7.24 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.EaBewilligungsNr	K	an..20	O - 1
Bewilligungsnummer des ermächtigten Ausführers. Wenn gefüllt, dann wird diese Nummer gemäß ATLAS-Info 1392/12 in den Positionszusatz der von der ATLAS-Info betroffenen Positionen eingetragen.			
1.1.7.25 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Debitor	K	an..30	O - 1
Debitoren-Nummer: Dieses Feld wird nicht an ATLAS gemeldet Funktionalitäten diese Feldes können kundenspezifisch vereinbart werden			
1.1.7.26 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.Verkehrstraeger	K	an..35	O - 1
Feld wird nur in kundenspezifischen Projekten genutzt			
1.1.7.27 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AdditionalID	K	an..35	O - 1
Kundenspezifisch nutzbares Feld. Sichtbarmachung/Verwendung sind in AC nur unter Nutzung kundenspezifischen Programm-Codes möglich.			
1.1.7.28 RootSendung.Sendung.SdgKopfDaten.AdditionalID2	K	an..35	O - 1
Kundenspezifisch nutzbares Feld. Sichtbarmachung/Verwendung sind in AC nur unter Nutzung kundenspezifischen Programm-Codes möglich.			
1.1.8 RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze	K		O - 1
Beförderungsmittel an der Grenze			
1.1.8.1 RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.ArtBefMittel-CodeRef	K	an2	O - 1
Angabe der Art des aktiven Beförderungsmittels (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 21)= Codes siehe Transportweg Codeliste:A0108,A1140			
1.1.8.2 RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.BefMittelKennzeichen	K	an..32	O - 1
Name bzw. Kennzeichen des Beförderungsmittels im Seeverkehr (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 21)= Schiffsname, LKW-Nr., Flug-Nr., ...			
1.1.8.3 RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.BefMittelBez	K	an..32	O - 1
Beschreibung des Beförderungsmittels			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.8.4 RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.VerkehrsZweig-CodeRef	M	an..2	1 - 1
Schlüssel für die Art des Verkehrszweiges (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 25) = Codes siehe Transportweg Beispiele: bei Ausfuhr/NCTS: Straßenverkehr: '30' bei Einfuhr: Straßenverkehr: '3' Codeliste:CO018			
1.1.8.5 RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.Land-CodeRef	K	an2	0 - 1
Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden Beförderungsmittels im ISO-Alpha-Code= wird in AC mit _unbek. Land_ belegt Codeliste:CO038			
1.1.8.6 RootSendung.Sendung.BefMittelGrenze.EntladeOrt	K	an..100	0 - 1
Entladeort (Löschhafen) im Seeverkehr nur erforderlich, wenn Transportweg = S_ (z.B. HAMBURG, BREMERHAVEN, ROTTERDAM)			
1.1.9 RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft	K		0 - 1
Beförderungsmittel bei der Ankunft			
1.1.9.1 RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.ArtBefMittel-CodeRef	K	an2	0 - 1
Angabe der Art des aktiven Beförderungsmittels (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 21)=Code für Transportweg LKW			
1.1.9.2 RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.BefMittelBez	K	an..32	0 - 1
Beschreibung des Beförderungsmittels			
1.1.9.3 RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.BefMittelKennzeichen	K	an..32	0 - 1
Kennzeichen bzw. Name des Beförderungsmittels bei Ankunft (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 18)= LKW			
1.1.9.4 RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.VerkehrsZweig-CodeRef	K	an1	0 - 1
Schlüssel für die Art des Verkehrszweiges (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 25)= Code für Transportweg LKW Codeliste:A1990			
1.1.9.5 RootSendung.Sendung.BefMittelAnkunft.Land-CodeRef	K	an2	0 - 1
Staatszugehörigkeit des grenzüberschreitenden Beförderungsmittels im ISO-Alpha-Code			
1.1.10 RootSendung.Sendung.Behaelter	K		0 - n
Behälterangaben			
1.1.10.1 RootSendung.Sendung.Behaelter.ContainerNr	M	an..11	1 - 1
Containernummer			
1.1.10.2 RootSendung.Sendung.Behaelter.Container-ID	K	an..20	0 - 1
Kundenspezifische ID des Containers (nur für Schnittstellen)			
1.1.10.3 RootSendung.Sendung.Behaelter.BL-Nr	K		0 - 1
BL-Nr (BoL) des Containers			
1.1.10.4 RootSendung.Sendung.Behaelter.BehaelterKennz	K	an..30	0 - 1
Kennzeichen des Behälters			
1.1.10.5 RootSendung.Sendung.Behaelter.ContainerBeladeArt	K	an..10	0 - 1
Kundenspezifische Codierung für die Beladeart des Containers			
1.1.10.6 RootSendung.Sendung.Behaelter.PositionImContainer	K	n....2	0 - 1
Lfd. Position der Sendung im Container (z.B. dritte von fünf Sendungen im Container)			
1.1.10.7 RootSendung.Sendung.Behaelter.AnzahlEnthalteneSendungen	K	n....2	0 - 1
Anzahl der in diesem Container enthaltenen Sendungen (für eine gemeinsame Statusrückmeldung bei FCL)			
1.1.11 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung	K		0 - n
Bündelt weitere Segmente zur Rechnung			
1.1.11.1 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten	K		0 - 1
Kopfdaten der Warenrechnung			
1.1.11.1.1 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Rechnungs-Id	M	an..32	1 - 1
Dient zur Identifizierung der Warenrechnung innerhalb der Schnittstelle (muss innerhalb der Sendung in der Schnittstelle einmalig sein, wird nicht an den Zoll gemeldet, in der Anwendung nicht sichtbar)			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.11.1.2 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Verkaeuf-CodeRef	K	an..32	0 - 1
Eindeutiger Code eines Geschäftspartners= Code eines oben genannten Geschäftspartners			
1.1.11.1.3 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Kaeufer-CodeRef	K	an..32	0 - 1
Eindeutiger Code des Geschäftspartners= Code für Einführer (muss in den Advantage Customs Stammdaten gepflegt werden)			
1.1.11.1.4 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Waehrung-CodeRef	K	an3	0 - 1
Currency (ISO-Alpha-3)			
1.1.11.1.5 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten	K		0 - 1
Fasst die Daten der zu einem Geldbetrag gehörenden Währung zusammen.			
1.1.11.1.5.1 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.IsoCode	K	an3	0 - 1
Währungsschlüssel (ISO-Alpha-3-Code)			
1.1.11.1.5.2 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.KennzeichenIATA	K	an1	0 - 1
Kennzeichen, ob es sich um einen IATA-Kurs handelt (zulässige Werte: "J","N", default ist "N") Zulässige Werte: 'J', 'N'			
1.1.11.1.5.3 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.KennzeichenKursVereinbart	K	an1	0 - 1
Kennzeichen, ob der Kurs bilateral vereinbart wurde (Zulässige Werte: "J", "N", default ist "N") Zulässige Werte: 'J', 'N'			
1.1.11.1.5.4 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.Kurs	K	n....21,9	0 - 1
Umrechnungskurs für die ausländische Währung. Wird nur ausgewertet,wenn ein vereinbarter Kurs zur Anwendung kommt.			
1.1.11.1.5.5 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.WaehrungsDaten.DatumKurs	K	n....8	0 - 1
Datum des vereinbarten Kurses (Format JJJJMMTT)			
1.1.11.1.6 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.HandelsLand-CodeRef	K	an2	0 - 1
Handelsland_Code (ISO-Alpha-2)			
1.1.11.1.7 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.SitzDesEinf-CodeRef	K	n....1	0 - 1
Schlüssel für den Sitz des Einführers= wird in AC aus dem Geschäftspartnerdaten des Einführers ergänzt. Codeliste:A1900			
1.1.11.1.8 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.LiefBedIncoTerm-CodeRef	K	an3	0 - 1
Angabe der Lieferbedingung (Incoterm-Code) Codeliste:A1840			
1.1.11.1.9 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.LiefBedOrt	K	an..99	0 - 1
Angabe, auf welchen Ort sich der Incoterm-Code bezieht (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 20)= Langtext von (FCA = Abflughafen, FOB = Verladehafen, sonst = Bestimmungsort)			
1.1.11.1.10 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.RechnungsNettoPreisGesamt	K	n....21,9	0 - 1
Gesamtpreis der Währung Wird zur Plausibilisierung der Positionspreise genutzt (Summenprüfung)			
1.1.11.1.11 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.NettoPreisKurs	K	n....17,6	0 - 1
Umrechnungskurs zum Euro für einen in ausländischer Währung geschuldeten Gesamtrechnungsbetrag (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 23) Format mit 6 Nachkommastellen			
1.1.11.1.12 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.KursArt	K	n....1	0 - 1
Mögliche Kursarten sind: 1 = Zoll-Kurs, 2 = Iata-Kurs, 4 = vereinbarter Zoll-Kurs, 5 = vereinbarter Iata-Kurs. Ist keine Kurs-Art gesetzt wird, als Kursart der Zoll-Kurs verwendetdefault von AC gesetzt = 1 Zulässige Werte: '1', '2', '4', '5'			
1.1.11.1.13 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.FruerehereEntscheidungen	K	an..100	0 - 1
Entscheidungen, die von der Zollstelle in der Vergangenheit getroffen wurden			
1.1.11.1.14 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Verbundenheit-CodeRef	K	n....1	0 - 1
Kennzeichen, ob eine Verbundenheit zwischen Verkäufer und Käufer besteht (J/N) (siehe auch Merkblatt Zollwert, Erläuterungen zu Feld 7 (VSF Z 5695)) default von AC gesetzt = 0 Codeliste:A1760			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.11.1.15 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.EinzelheitenVerbundenheit	K	an..100	O - 1
Einzelheiten zur Verbundenheit von Verkäufer und Käufer			
1.1.11.1.16 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.EinschrBzglVerw	K	an..100	O - 1
Art der Einschränkungen bezüglich der Verwendung und des Gebrauchs der Waren durch den Käufer (siehe auch Merkblatt Zollwert, Erläuterungen zu Feld 8 (VSF Z 5695))und/oderArt der Bedingungen und Leistungen, deren Wert im Hinblick auf die zu bewertenden Waren nicht bestimmt werden kann (Feld 8 der D.V.1)			
1.1.11.1.17 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.UnbestimmteBedLeist	K	an1	O - 1
Kennzeichen, ob hinsichtlich des Kaufgeschäftes oder des Preises Bedingungen vorliegen oder ob Leistungen zu erbringen sind, deren Wert im Hinblick auf die zu bewertenden Waren nicht bestimmt werden können (siehe auch Merkblatt Zollwert, Erläuterungen zu Feld 8 (VSF Z 5695)) Angabe im Format (J/N)			
1.1.11.1.18 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.UmstaendeLizenzgeb	K	an..100	O - 1
Umstände, unter denen der Käufer Lizenzgebühren für die eingeführten Waren zu zahlen hat (Feld 9 der D.V.1)			
1.1.11.1.19 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.UmstaendeWUV	K	an..100	O - 1
Umstände, unter denen ein Teil der Erlöse aus späteren Weiterverkäufen, sonstigen Überlassungen oder Verwendungen unmittelbar oder mittelbar dem Verkäufer zugute kommt (Feld 9 der D.V.1)			
1.1.11.1.20 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Warenrechnung-UmlageVerfahrenKey	K	an..30	O - 1
Mögliche Keys für das Umlageverfahren: "Gewicht", "Nettopreis", "Stückzahl", "Versicherungswert" Zulässige Werte: 'Gewicht', 'Nettopreis', 'Stückzahl', 'Versicherungswert'			
1.1.11.1.21 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Bestimmungsbundesland-CodeRef	K	an2	O - 1
Schlüssel für das Bestimmungsbundesland Codeliste:A1270			
1.1.11.1.22 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.DV1MeldungErzwingen	K	an..5	O - 1
DV1MeldungErzwingen Boolean Werte: ja, nein; true, false; 1, 0			
1.1.11.1.23 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.BereichDerUnterlage	K	an..5	O - 1
Bereich der Unterlage gem. Taric-Codierung. Wird keine Wert geliefert, ist die Kodierung 4			
1.1.11.1.24 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.ArtDerUnterlage	K	an..5	O - 1
Art der Unterlage gem. Taric-Codierung. Wird kein Wert geliefert, ist die Kodierung N380			
1.1.11.1.25 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.Ursprungserklaerungliegtvor	K	an..5	O - 1
Kennzeichen vorliegender Ursprungserklärung Wert kann geliefert werden in Form von ja/nein, true/false, 1/0			
1.1.11.1.26 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.FuerAlleSendungsPositionen	K	an..5	O - 1
Angabe, ob die Unterlage allen Sendungspositionen zugehörig ist Hinweis: Diese automatische Zuordnung zu allen Sendungspositionen ist eine Eigenschaft des gesamten, ggf. kombinierten Dokuments. Für kombinierte Rechnungskomponenten ist daher zu beachten: Die für eine Rechnungskomponente angegebene Eigenschaft "FuerAlleSendungsPositionen" gilt automatisch auch für alle anderen Komponenten des Dokuments. Es genügt daher, diese Eigenschaft bei einer der Komponenten zu übertragen. Widersprüchliche Angaben in den einzelnen Komponenten führen zu einem unbestimmten Verhalten in AC. Hinweis zur Bündelung in kombinierten Dokumenten: Diese Bündelung ergibt sich über gleiche ID in den Rechnungsdaten-Segmenten ("Rechnungs-Id" in Segment "RechnungKopfDaten", "DokumentHinzuAb-Id" in Segment "RechnungFuerHinzuAb", "DokumentHinzuAbFracht-Id" in Segment "RechnungHinzuAbFracht") Zulässige Werte: 'true', 'false', 'O', '1'			
1.1.11.1.27 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.VerbundenerZuschlagArt	K	an..5	O - 1
Prozentualer Zuschlag - Art			
1.1.11.1.28 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungKopfDaten.VerbundenerZuschlagProzentwert	K	n....6,2	O - 1
Prozentualer Zuschlag - Prozent			
1.1.11.2 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege	K		O - n
Verträge der Rechnung			
1.1.11.2.1 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.RechnungsNr	M	an..35	1 - 1
Nummer der Handelsrechnung, die der Einfuhrlieferung zugrunde liegt (da in ATLAS nur 20 Stellen vorgesehen sind, werden die letzten 20 Stellen übertragen)			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.11.2.2 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.RechnungsDatum	K	n....8	0 - 1
Datum der Rechnung im DIN-Format (JJJJMMTT)			
1.1.11.2.3 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.VertragsNr	K	an..20	0 - 1
Nummer des Vertrages, der Grundlage für die Einfuhrlieferung ist= die 1. Order der Rechnung			
1.1.11.2.4 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.VertragsDatum	K	n....8	0 - 1
Datum des Vertrages, der Grundlage für die Einfuhrlieferung ist Angabe im DIN-Format (JJJJMMTT)			
1.1.11.3 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten	K		0 - n
Darstellung der Rechnungsposition. Die Verknüpfung einer Sendungsposition mit dieser Rechnungsposition erfolgt im Segment "SdgPositionKopfDaten"			
1.1.11.3.1 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.WarenRechnungPosition-Id	M	an..30	1 - 1
Verknüpfung mit den SdgPositionKopfDaten durch WarenRechnungPosition-IdRef			
1.1.11.3.2 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.NettoPreis	K	n....14,3	0 - 1
Nettopreis der Warenrechnungs-(Sendungs-)Position in der im Rechnungskopf beschriebenen Währung			
1.1.11.3.3 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.NettopreisWaehrung	K	an3	0 - 1
Währungsschlüssel (ISO-Alpha-3-Code) für die geschuldete Währung Codeliste:IO400 Dieser Wert wird nur übernommen, wenn im Feature "VERA-Sendungsbearbeiter" im Abschnitt "Einfuhr und Einfuhr aus Lager" der Schalter "Warenrechnungs-Währung auf Positionsebene" gesetzt ist			
1.1.11.3.4 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.NettopreisKursVereinbart	K		0 - 1
Kennzeichen, ob der Kurs zwischen Käufer und Verkäufer bilateral vereinbart wurde Codeliste:A1610 Besonderheit AC: Die Angabe über die Vereinbarung des Kurses kann pro Zollanmeldung nur einmal übertragen werden und gilt für alle Positionen Dieser Wert wird nur übernommen, wenn im Feature "VERA-Sendungsbearbeiter" im Abschnitt "Einfuhr und Einfuhr aus Lager" der Schalter "Warenrechnungs-Währung auf Positionsebene" gesetzt ist			
1.1.11.3.5 RootSendung.Sendung.DokumentWarenRechnung.WarenRechnungPosDaten.NettopreisKurs	K		0 - 1
Vereinbarter Umrechnungskurs für einen in ausländischer Währung geschuldeten Nettopreis Besonderheit AC: Dieser Kurs kann pro Zollanmeldung nur einmal übertragen werden und gilt für alle Positionen Dieser Wert wird nur übernommen, wenn im Feature "VERA-Sendungsbearbeiter" im Abschnitt "Einfuhr und Einfuhr aus Lager" der Schalter "Warenrechnungs-Währung auf Positionsebene" gesetzt ist			
1.1.12 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht	K		0 - n
Rechnung für Frachten			
1.1.12.1 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.DokumentHinzuAbFracht-Id	M	an..32	1 - 1
Identifiziert das Dokument			
1.1.12.2 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.AusstellDatum	K	n....8	0 - 1
Ausstelldatum des Dokumentes (JJJJMMTT)			
1.1.12.3 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.Aussteller-CodeRef	K	an..32	0 - 1
Aussteller des Dokumentes			
1.1.12.4 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.Waehrung-CodeRef	K	an3	0 - 1
Currency (ISO-Alpha-3)			
1.1.12.5 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.UmlageVerfahrenKey	K	an..20	0 - 1
Verfahren für das Umlegen des Gesamtbetrags dieser Rechnung auf die einzelnen Positionen. Mögliche Keys für das Umlageverfahren sind: "Gewicht", "Nettopreis", "Stückzahl" und "Versicherungswert" Zulässige Werte: 'Gewicht', 'Nettopreis', 'Stückzahl', 'Versicherungswert'			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.12.6 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.FrachtInWarenRechnung	K	n....1	O - 1
Mögliche Werte sind: 1- nicht enthalten, 2 - bis Ort des Verbringens, 3 - bis nationale Grenze, 4 bis Ankunftsort= 1 bei FOB oder 4 bei CIF Zulässige Werte: '1', '2', '3', '4'			
1.1.12.7 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.KursArt	K	n....1	O - 1
Mögliche Kursarten sind: 1 = Zoll-Kurs, 2 = Iata-Kurs, 4 = vereinbarter Zoll-Kurs, 5 = vereinbarter Iata-Kurs. Ist keine Kurs-Art gesetzt wird als Kursart der Zoll-Kurs verwendet; bei Luftfracht = 2 Zulässige Werte: '1', '2', '4', '5'			
1.1.12.8 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.VereinbarterKurs	K	n....21,9	O - 1
Umrechnungskurs für die Hinzurechnungen/Abzüge in ausländischer Währung, wenn er abweichend vom Zollkurs vereinbart wurde.			
1.1.12.9 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.GesamtBetrag	K	n....13,2	O - 1
Gesamtbetrag der Fracht			
1.1.12.10 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.BetragBisOdv	K	n....13,2	O - 1
Betrag bis Ort des Verbringens			
1.1.12.11 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.BetragNational	K	n....13,2	O - 1
Betrag im Ankunftsland			
1.1.12.12 RootSendung.Sendung.RechnungHinzuAbFracht.FuerAlleSendungsPositionen	K	an..5	O - 1
Angabe, ob diese Frachtrechnung allen Sendungspositionen zugehörig ist Hinweis: Diese automatische Zuordnung zu allen Sendungspositionen ist eine Eigenschaft des gesamten, ggf. kombinierten Dokuments. Für kombinierte Rechnungskomponenten ist daher zu beachten: Die für eine Rechnungskomponente angegebene Eigenschaft "FuerAlleSendungsPositionen" gilt automatisch auch für alle anderen Komponenten des Dokuments. Es genügt daher, diese Eigenschaft bei einer der Komponenten zu übertragen. Widersprüchliche Angaben in den einzelnen Komponenten führen zu einem unbestimmten Verhalten in AC. Hinweis zur Bündelung in kombinierten Dokumenten: Diese Bündelung ergibt sich über gleiche ID in den Rechnungsdaten-Sgementen ("Rechnungs-Id" in Segment "RechnungKopfDaten", "DokumentHinzuAb-Id" in Segment "RechnungFuerHinzuAb", "DokumentHinzuAbFracht-Id" in Segment "RechnungHinzuAbFracht") Zulässige Werte: 'true', 'false', 'O', '1'			
1.1.13 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb	K		O - n
Hinzurechnungen und Abzüge zum Zollwert (nicht in der Warenrechnung enthaltene Kosten, außer Fracht)			
1.1.13.1 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.DokumentHinzuAb-Id	M	an..32	1 - 1
Identifikator für das Rechnungsdokument innerhalb der Schnittstellendatei			
1.1.13.2 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.DokumentArt-CodeRef	M	an..32	1 - 1
Stammdaten-Code-Referenz für die Dokumentart der Hinzurechnung/Abzug (z.B. "VS" für Versicherung)			
1.1.13.3 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.AusstellDatum	K	n....8	O - 1
Ausstelldatum der Rechnung (Format JJJJMMTT)			
1.1.13.4 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.Aussteller-CodeRef	K	an..32	O - 1
Geschäftspartner-Code-Referenz für den Aussteller der dieser Rechnung			
1.1.13.5 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.Waehrung-CodeRef	K	an3	O - 1
Währungsschlüssel (ISO-Alpha-3-Code) für die geschuldete Währung der Hinzurechnung bzw. des Abzugs. Sind detaillierte Angaben zur Art des anzuwendenden Rechnungskurses zu übermitteln, kann stattdessen das Segment "WaehrungsDaten" übermittelt werden.			
1.1.13.6 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.UmlageVerfahrenKey	K	an..20	O - 1
Verfahren für das Umlagen des Gesamtbetrags dieser Rechnung auf die einzelnen Positionen. Mögliche Keys für das Umlageverfahren sind: "Gewicht", "Nettopreis", "Stückzahl" und "Versicherungswert" Zulässige Werte: 'Gewicht', 'Nettopreis', 'Stückzahl', 'Versicherungswert'			
1.1.13.7 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.GesamtBetrag	K	n....13,2	O - 1
Gesamtbetrag der Hinzurechnung/Abzug			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.13.8 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.KursArt	K	n....1	O - 1
Mögliche Kursarten sind: 1 = Zoll-Kurs, 2 = Iata-Kurs, 4 = vereinbarter Zoll-Kurs, 5 = vereinbarter Iata-Kurs. Ist keine Kurs-Art gesetzt wird als Kursart der Zoll-Kurs verwendet, bei Luftfracht = 2 Zulässige Werte: '1', '2', '4', '5'			
1.1.13.9 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.VereinbarterKurs	K	n....21,9	O - 1
Umrechnungskurs für die Hinzurechnungen/Abzüge in ausländischer Währung, wie er abweichend vom Zollkurs vereinbart wurde.			
1.1.13.10 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.ProzentAngabe	K	n....11,4	O - 1
Nur bei Versicherungsrechnungen: Angabe des Versicherungssatzes in Prozent vom Rechnungswert			
1.1.13.11 RootSendung.Sendung.RechnungFuerHinzuAb.FuerAlleSendungsPositionen	K	an..5	O - 1
Soll diese Rechnung in AC automatisch den Positionen zugeordnet werden? (Default-Wert ist Nein) Boolean Werte: ja/nein; true/false; 1/0 Zulässige Werte: 'true', 'false', 'O', '1'			
1.1.14 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten	M		1 - n
Positionsdaten der Sendung			
1.1.14.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten	M		1 - 1
1.1.14.1.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.PositionNr	K	n....	O - 1
Nummer der Position= lfd. Nr. der Warenposition im B/L			
1.1.14.1.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AuftragsNrHost	K	an..10	O - 1
Auftragsnummer für die Warenposition im Host-System			
1.1.14.1.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Rechnungs-IdRef	K	an..32	O - 1
Bezieht sich auf das Feld Rechnungs-Id im Segment Sendung--> DokumentWarenRechnung--> RechnungKopfDaten			
1.1.14.1.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.WarenNr	K	an11	O - 1
Warennummer nach dem EZT für die abzufertigende Nicht-Unionsware (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 33)!! Die Warennummer wird in diesem Segment nur dann gefüllt, wenn kein Set-Artikel vorliegt!!			
1.1.14.1.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.UrsprungsLand-CodeRef	K	an2	O - 1
Ursprungsland (ISO-Alpha-2)!! Das Ursprungsland wird in diesem Segment nur dann gefüllt, wenn kein Set-Artikel vorliegt!!			
1.1.14.1.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Praferenzursprungsland	K	an..4	O - 1
Länderkennzeichen des Präferenzursprungslandes. Anzugeben wenn die beantragte Begünstigung einen Wert größer gleich 200 hat Codeliste:IO300			
1.1.14.1.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.VersendungsLand-CodeRef	K	an2	O - 1
Versendungsland (ISO-Alpha-2)			
1.1.14.1.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Textilkategorie	K	an..3	O - 1
Textilkategorie (nur notwendig, wenn abweichend vom EZT) Wenn vorhanden mit führenden Nullen!! Die Textilkategorie wird in diesem Segment nur dann gefüllt, wenn kein Set-Artikel vorliegt!!			
1.1.14.1.9 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.PraferenzAntrag-CodeRef	K	n....3	O - 1
Code für die beantragte Begünstigung (z.B. 100, 200, 300) Codeliste:A1200			
1.1.14.1.10 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AbwicklungsMod-CodeRef	K	an..99	O - 1
Code zur eindeutigen Identifizierung des Abwicklungsmodells.			
1.1.14.1.11 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Sachbereich-CodeRef	K	an..5	O - 1
Code zur eindeutigen Identifizierung des Sachbereichs.			
1.1.14.1.12 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.EgzTrennmerkmal	K	an..35	O - 1
Trennmerkmal für die EGZ: Bei der AC-internen automatischen Bildung von EGZ-Mappen werden nur solche Positionen in einer EGZ (und damit dann auch auf einem Steuerbescheid) zusammengefasst, die das gleiche EGZ-Trennmerkmal aufweisen.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.1.13 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Warenmenge	K	n....12,3	O - 1
Waren-/Bezugsmenge Bei ZL-Positionen: Muss in der gleichen Mengeneinheit geliefert werden, in der der Lagerbestand in Advantage Customs aufgebaut ist.			
1.1.14.1.14 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.WarenMengeMe-CodeRef	K	an..10	O - 1
Maßeinheit-Code			
1.1.14.1.15 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AhStatMenge	K	n....12,3	O - 1
Besondere AH.-Stat.-Menge			
1.1.14.1.16 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AhStatMengeMe-CodeRef	K	an..10	O - 1
Maßeinheit AH.-Stat.-Menge _ Code			
1.1.14.1.17 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.EigenmasseKg	K	n....12,3	O - 1
Eigenmasse der zu der Position gehörenden Ware in kg (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 38)= Nettogewicht			
1.1.14.1.18 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.RohmasseKg	K	n....12,3	O - 1
Rohmasse der zu der Position gehörenden Ware in kg (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 35) = Bruttogewicht			
1.1.14.1.19 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Tabaksteuerzeichen	K	an..5	O - 1
Nummer, welche sich als Entwertungsvermerk auf dem Steuerzeichen für Tabakwaren befindet			
1.1.14.1.20 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ArtDesGeschaefts-CodeRef	K	an..2	O - 1
Schlüssel für die Art des Geschäfts (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 24)			
1.1.14.1.21 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcode_1	K	an..4	O - 1
Zusatzcode 1 zu einer Warennummer nach dem EZT (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 33)			
<p>deprecated</p> <p>Ab ATLAS 8.6 sind mehr als zwei Zusatzcodes möglich, daher ist grundsätzlich die Verwendung der Datengruppe "Zusatzcodes" empfohlen</p>			
1.1.14.1.22 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcode_2	K	an..4	O - 1
Zusatzcode 2 zu einer Warennummer nach dem EZT (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 33)			
<p>deprecated</p> <p>Ab ATLAS 8.6 sind mehr als zwei Zusatzcodes möglich, daher ist grundsätzlich die Verwendung der Datengruppe "Zusatzcodes" empfohlen</p>			
1.1.14.1.23 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcode_3	K	an..4	O - 1
Zusatzcode 3 nach EZT			
1.1.14.1.24 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcodes	K		O - 1
Zusatzcodes zu einer Warennummer nach dem EZT			
<p>Eine Angabe ist erforderlich, wenn (TARIC-) Zusatzcodes zu übermitteln sind.</p> <p>Kann ab ATLAS 8.6 verwendet werden und ersetzt Zusatzcode_1 bis Zusatzcode_3</p>			
1.1.14.1.24.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Zusatzcodes.Zusatzcode	M	an4	1 - 1
1.1.14.1.25 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ArtikelNr-CodeRef	K	an..99	O - 1
Code zur eindeutigen Identifizierung eines Artikels (der Artikel muss nicht in den AC-Stammdaten vorhanden sein). Folgende Felder werden aus dem Artikelstamm verwendet, sofern sie in der Schnittstelle nicht mitgeliefert werden (RohmasseKg, EigenmasseKg, Warennummer, Warenbezeichnung, UrsprungsLand-CodeRef). Wird mit dieser Sendungsposition ein Lagerbestand referenziert, ist folgendes zu beachten: Eine für die Ermittlung des gewünschten Lagerbestandes vorzugebende Artikelnummer ist im Segment 'Lagerbestandsselektion' zu übergeben. Die in der Selektion verwandte Artikelnummer darf von der hier verwandten Artikelnummer abweichen.			
1.1.14.1.26 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ArtikelVariante	K	an..20	O - 1
Artikelvariante, sofern vorhanden			
1.1.14.1.27 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Artikel-ID	K	an..20	O - 1
Kundenspezifische ID des Artikels (nur für Schnittstellen)			
1.1.14.1.28 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Warengruppe	K	an..10	O - 1
WarengruppeEinkaufsbereich = FT.OT (z.B. 49.1)			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.1.29 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Praeferenzkennzeichen	K	an1	O - 1
Kundenspezifisch zu interpretierendes Kennzeichen bzgl. der Präferenzeigenschaften der Ware.			
1.1.14.1.30 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Saison	K	an..10	O - 1
Saisonkennzeichen= z.B. 106 (= Herbst/Winter 2002/2003)			
1.1.14.1.31 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Betriebliche_Identifikation	K	an..99	O - 1
Betriebliche Identifikation (z.B. Wareneingangs-Nr. der Position in der Warenwirtschaft)			
1.1.14.1.32 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.RegistriernummerFremdsystem	K	an..70	O - 1
Dem Anmelder bekannte Registriernummer eines Systems am Ausgang, z.B. Luftfrachtbrief- oder Hafensystem-Nummer			
1.1.14.1.33 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Warenbezeichnung	K	an..240	O - 1
Übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muss, dass die sofortige und eindeutige Identifizierung und die Einreihung der Ware in den Zolltarif möglich ist, einschl. der Angaben für evtl. VSt-Berechnungen und der von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung geforderten Zusatzangaben (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu Feld 31)!! Die Warenbezeichnung wird in diesem Segment nur dann gefüllt, wenn kein Set-Artikel vorliegt!!			
1.1.14.1.34 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Hinweistext	K	an..99	O - 1
Hinweistext für die Zollanmeldung			
1.1.14.1.35 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.InternerHinweis	K	an..35	O - 1
Textfeld mit Hinweisen (max. 35 Zeichen)			
1.1.14.1.36 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.WarenRechnungPosition-IdRef	K	an..32	O - 1
Bezug zum Feld RechnungPosition-Id im Segment Sendung --> DokumentWarenRechnung --> WarenRechnungPosDaten			
1.1.14.1.37 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ContainerNr	K	an..11	O - 1
Zur Sendungsposition gehörende Container-Nr. Sollen nur AC-Sendungspositionen mit gleicher Container-Nr. in einer Zollanmeldung zusammengefasst werden (bzw. unterschiedliche Containernummern zur Trennung in verschiedene Zollanmeldungen führen), ist die Containernummer in der Position anzugeben.			
1.1.14.1.38 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Container-ID	K	an..20	O - 1
Kundenspezifische ID des Containers (nur für Schnittstellen)			
1.1.14.1.39 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ZiellagerOrt	K	an..2	O - 1
Ziellagerort			
1.1.14.1.40 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AdditionalID	K	an..30	O - 1
AdditionalID			
1.1.14.1.41 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ZugangsSendung-CodeRef	K	an..30	O - 1
Bitte nicht mehr verwenden! Siehe Feld "Quell_Zugangsposition" in "Lagerbestandsselektion"			
1.1.14.1.42 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ErwerberInAnderemMitgliedstaat-CodeRef	K	an..32	O - 1
Stammdatenreferenz auf einen Geschäftspartner für den Erwerber im anderen Mitgliedstaat			
1.1.14.1.43 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Bestimmungsland-CodeRef	K	an2	O - 1
Bestimmungsland nach Iso-Alpha 2			
1.1.14.1.44 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Bestimmungsbundesland-CodeRef	K	an2	O - 1
Schlüssel für das Bestimmungsbundesland Codeliste:A1270			
1.1.14.1.45 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AbweichendesVorverfahren	K	an2	O - 1
Vorangegangenes Verfahren der Anmeldung (Angabe nur erforderlich, wenn das Verfahren des Abwicklungsmodells für diese Position überschrieben werden soll)			
1.1.14.1.46 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.KennzeichenAbgabensteuerung	K	an2	O - 1
Kennzeichen zur Steuerung der Erhebung der Einfuhrumsatzsteuerung und der Verbrauchsteuern			
1.1.14.1.47 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Ursprungsbundesland-CodeRef	K	an2	O - 1
Ursprungsbundesland			
1.1.14.1.48 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.LvsZugangsId	K	an..40	O - 1
Eindeutige ID eines referenzierten Lagerbestandes im Lagerverwaltungssystem (LVS)			
1.1.14.1.49 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.BeipackZuPosition	K	n....4	O - 1
Diese Position ist Beipack zu der durch diese Nummer benannten Position. Der hier angegebene Positionsnummer muss eine in dieser Sendung gültige Position adressieren (Feld PositionNr).			
1.1.14.1.50 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AVVerkehr-CodeRef	K	an..20	O - 1
Code-Referenz auf ein in der AC-Datenbank erfassten Verkehr der aktiven Veredlung			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.1.51 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.BesEinfuhrrechtlicheMenge	K	n....12,3	O - 1
Besondere Einfuhr-rechtliche Menge Eine besondere einfuhrrechtliche Menge liegt vor, wenn die durch diese Position mit einem Einfuhr-rechtlichen Dokument abzuschreibende Menge in Quantität oder Einheit nicht mit der Warenmenge der Position, der Eigenmasse oder dem Zollwert übereinstimmt. Sie ist in diesen Fällen insbesondere bei ZL-Zugängen erforderlich, um bei der Entnahme korrekt abgangs-mengeproportional abschreiben zu können.			
1.1.14.1.52 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.BesEinfuhrrechtlicheMengeMe-CodeRef	K	an..10	O - 1
Code-Referenz auf Stammdaten in AC für die Mengeneinheit zur Besonderen Einfuhrrechtlichen Menge			
1.1.14.1.53 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AngabenZuEuCodes	K		O - 1
Liste mit Code-Referenzen auf in der AC-Stammdatenbank erfassten EU-Codes			
1.1.14.1.53.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AngabenZuEuCodes.EuCode	M	an3	1 - 1
1.1.14.1.54 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Beguenstigungsmenge	K	n....12,3	O - 1
Menge, für die ein Kontingent angemeldet werden soll			
1.1.14.1.55 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.BeguenstigungsmengeMe-CodeRef	K	an..10	O - 1
Codierung der Mengeneinheit zur Beguenstigungsmenge			
1.1.14.1.56 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Kontingent1	K	an4	O - 1
Schlüssel des Kontingents 1 gem. EZT Die Anmeldung einer Kontingentnummer setzt voraus, dass dieses Kontingent bei der angemeldeten Codenummer zeitlich gültig ist.			
1.1.14.1.57 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Kontingent2	K	an4	O - 1
Schlüssel des Kontingents 2 gem. EZT Die Anmeldung einer Kontingentnummer setzt voraus, dass dieses Kontingent bei der angemeldeten Codenummer zeitlich gültig ist.			
1.1.14.1.58 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.VorangegangenesVerfahren	K	an2	O - 1
Vorangegangene zollrechtliche Bestimmung der Waren Bei Einfuhrsendungen ist dieses Feld nur dann zu senden, wenn das mit dem Abwicklungsmodell bestimmte vorangegangen Verfahren für diese Position abweichend festzulegen ist. Codeliste:A0125			
1.1.14.1.59 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.ZollStatusHost	K	an..20	O - 1
Vom Anwender bestimmbare Angaben zum Positionsstatus			
1.1.14.1.60 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.AngabenVollstaendigEGZ	K	an..5	O - 1
Kennzeichen über Vollständigkeit der Daten zur EGZ. Wert kann geliefert werden in Form von ja/nein, true/false, 1/0 Codeliste:A1650			
1.1.14.1.61 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SdgPositionKopfDaten.Seriennummer	K	an...240	O - 1
Feld wird nur in kundenspezifischen Projekten genutzt			
1.1.14.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Chargennummer	K	an..35	O - 1
Kundenspezifisches Feld			
1.1.14.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung	K		O - n
Tarifizierungsdaten für Set-Artikel - Ebene der Set-Komponente (nicht anzulegen für Einzelartikel)			
1.1.14.3.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.WarenNr	K	an11	O - 1
Warennummer nach dem EZT für die abzufertigende Nicht-Unionsware			
1.1.14.3.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.UrsprungsLand-CodeRef	K	an2	O - 1
Ursprungsland (ISO-Alpha-2)			
1.1.14.3.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.Textilkategorie	K	an..3	O - 1
Textilkategorie (nur notwendig, wenn abweichend vom EZT). Wenn vorhanden mit führenden Nullen!!			
1.1.14.3.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.Warenbezeichnung	K	an..240	O - 1
Übliche Handelsbezeichnung der Ware, die so genau sein muss, dass die sofortige und eindeutige Identifizierung und die Einreihung der Ware in den Zolltarif möglich ist, einschl. der Angaben für evtl. VSt-Berechnungen und der von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung geforderten Zusatzangaben			
1.1.14.3.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition	K		O - n
Vorzulegende Unterlagenposition			
1.1.14.3.5.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition.Unterlagen-IdRef	M	an..20	1 - 1
Referenznummer zur VorzulegendeUnterlage (Unterlagen-Id)			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.3.5.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition.UnterlagenMe-CodeRef	K	an3	O - 1
Mengeneinheit zur Menge			
1.1.14.3.5.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition.UnterlagenMenge	K	n....15,3	O - 1
Warenmenge, die auf der jeweils angegebenen Unterlage abgeschrieben werden soll			
1.1.14.3.5.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.VorzulegendeUnterlagenPosition.KennzeichenMeldungMitDieserSendung	K	n....1	O - 1
<p>Mögliche Werte:</p> <p>0: In Allen Sendungen melden;</p> <p>1: In aktueller Sendung melden;</p> <p>2: In Folge-Sendung melden. Hat nur Relevanz im Falle von Zolllager-Bestand aufbauenden Positionen.</p> <p>Bedeutung:</p> <p>0 = Melden der Unterlage mit der Zugangs- und den vom ZL abbuchenden Positionen</p> <p>1 = Melden der Unterlage nur mit der Zugangsposition</p> <p>2 = Melden der Unterlage nur mit den vom ZL abbuchenden Positionen</p> <p>Zulässige Werte: '0', '1', '2'</p>			
1.1.14.3.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.MengenEinheitSet	K	an..10	O - 1
<p>Mengeneinheit, die der automatischen Umrechnung der Mengen des Sets in die Menge der Komponente dient.</p> <p>Siehe weiter bei "BezugsmengeDerSetKomponenteProMengenEinheitSet"</p>			
1.1.14.3.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.BezugsmengeDerSetKomponenteProMengenEinheitSet	K	an..3	O - 1
<p>Faktor zur Darstellung der Menge in der Set-Komponenten in Abhängigkeit von der Menge des Sets.</p> <p>Unterstellt dabei für das Set die Mengeneinheit gem. Feld "MengenEinheitSetKomponente" und für das gesamte Set die Mengeneinheit gem. Feld "MengenEinheitSet".</p> <p>Beispiel: 1 Osterkorb enthält 500 Gramm Schokolade, 2 Flaschen Osterwasser,</p> <p>MengenEinheitSet = "NAR" (oder Stck oder was auch immer in AC vereinbart ist)</p> <p>MengenEinheitSetKomponente = "GRM" (oder Gramm oder was auch immer in AC vereinbart ist)</p> <p>BezugsmengeDerSetKomponenteProMengenEinheitSet = 500</p> <p>Lies: 500 Gramm Schokolade pro 1 Stück Osterkorb</p>			
1.1.14.3.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.MengenEinheitSetKomponente	K	an..3	O - 1
<p>Mengeneinheit, die der automatischen Umrechnung der Mengen des Sets in die Menge der Komponente dient.</p> <p>Siehe weiter bei "BezugsmengeDerSetKomponenteProMengenEinheitSet"</p>			
1.1.14.3.9 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.AnteilGewicht	K	an..10	O - 1
<p>Anteil dieser Komponente am Gesamtgewicht des Set-Artikels.</p> <p>(Die Anteile der einzelnen Komponenten werden gegeneinander gewichtet)</p>			
1.1.14.3.10 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.AnteilWarenrechnung	K	an..10	O - 1
<p>Anteil dieser Komponente am Warenrechnungspreis des Set-Artikels.</p> <p>(Die Anteile der einzelnen Komponenten werden gegeneinander gewichtet)</p>			
1.1.14.3.11 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.SetTarifizierung.AnteilFrachtRechnung	K	an..10	O - 1
<p>Anteil dieser Komponente an den Frachtkosten des Set-Artikels.</p> <p>(Die Anteile der einzelnen Komponenten werden gegeneinander gewichtet)</p>			
1.1.14.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition	K		O - n
Für die Überführung der Waren in den freien Verkehr vorzulegende Dokumente zur Position			
1.1.14.4.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition.Unterlagen-IdRef	M	an..20	1 - 1
Referenznummer zur VorzulegendeUnterlage (Unterlagen-Id)			
1.1.14.4.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition.UnterlagenMe-CodeRef	K	an3	O - 1
Mengeneinheit zur Menge			
1.1.14.4.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition.UnterlagenMenge	K	n....15,3	O - 1
Warenmenge, die auf der jeweils angegebenen Unterlage abgeschrieben werden soll			
1.1.14.4.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VorzulegendeUnterlagenPosition.KennzeichenMeldungMitDieserSendung	K	n....1	O - 1
<p>Mögliche Werte</p> <p>0: In Allen Sendungen melden;</p> <p>1: In aktueller Sendung melden;</p> <p>2: In FolgeSendung melden; Hat nur relevanz im Falle von Zolllager aufbauenden Positionen.</p> <p>Bedeutung:</p> <p>0 = Melden der Unterlage mit der Zugangs- und den vom ZL abbuchenden Positionen</p> <p>1 = Melden der Unterlage nur mit der Zugangsposition</p> <p>2 = Melden der Unterlage nur mit den vom ZL abbuchenden Positionen</p> <p>Zulässige Werte: '0', '1', '2'</p>			
1.1.14.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht	K		O - n
Darstellung der Frachtkosten einer Sendungsposition in Form einer Rechnungsposition			
1.1.14.5.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht.DokumentHinzuAbFracht-IdRef	M	an..20	1 - 1
ID des Frachtrechnungsdokuments in dieser Schnittstelle, zu dem dies die Position gehört			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.5.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht.GesamtBetrag	K	n....13,2	O - 1
Gesamtfracht für diese Position (d.h. über den gesamten durch die Rechnung beschriebenen Frachtweg)			
1.1.14.5.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht.BetragBisOdv	K	n....13,2	O - 1
Frachtbetrag für diese Position vom Versendungsort bis zum Zollwert-relevanten Ort des Verbringens			
1.1.14.5.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAbFracht.BetragNational	K	n....13,2	O - 1
Frachtbetrag auf nationalem Gebiet für diese Position			
1.1.14.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAb	K		O - n
Darstellung der Kosten für Hinzurechnungen/Abzüge in Form einer Rechnungsposition			
1.1.14.6.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAb.DokumentHinzuAb-IdRef	M	an..20	1 - 1
Id des Rechnungsdokuments der Hinzurechnung/des Abzugs in dieser Schnittstelle, zu dem dies die Position ist			
1.1.14.6.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.RechnungPositionHinzuAb.Betrag	K	n....13,2	O - 1
Betrag der Hinzurechnung/des Abzugs durch diese Position			
1.1.14.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten	K		O - n
Verbrauchssteuerangaben			
1.1.14.7.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrSt-CodeRef	K	an4	O - 1
Verbrauchssteuercode gem. EZT zur Berechnung der Verbrauchsteuern			
1.1.14.7.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrStMenge	K	n....12,3	O - 1
Steuerpflichtige Menge zu dem jeweiligen Verbrauchssteuercode, die der Verbrauchssteuerberechnung zugrunde gelegt werden soll			
1.1.14.7.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrStMe-CodeRef	K	an..10	O - 1
Code der Mengeneinheit zur Verbrauchssteuermenge			
1.1.14.7.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrStGradProzent	K	n....5,2	O - 1
Gehaltsangabe in Grad/Prozent, bezogen auf die für die Verbrauchssteuerberechnung maßgebende steuerpflichtige Menge			
1.1.14.7.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.VerbrStDaten.VerbrStWert	K	n....11,2	O - 1
Wert gemäß dem Feld "WKZ" (EUR), der der Verbrauchssteuerberechnung zugrunde gelegt werden soll			
1.1.14.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PackstueckAngaben	K		O - 1
Angaben zu den Packstücken Angabe dieses Segments ist nur dann zulässig, wenn das Feld "BeipackZuPosition" im Segment "SdgPositionKopfDaten" keinen Wert enthält.			
1.1.14.8.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PackstueckAngaben.PackstueckArt-CodeRef	K	an..2	O - 1
Schlüssel für die Art der verwendeten Packstücke oder Behältnisse für die betreffende Position der Anmeldung			
1.1.14.8.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PackstueckAngaben.PackstueckAnzahl	K	n....5	O - 1
Zahl der Packstücke für die betreffende Position der Anmeldung			
1.1.14.8.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PackstueckAngaben.PackstueckZeichenNr	K	an..70	O - 1
Kennzeichnung (Zeichen oder Nummern ggf. auch Art) der verwendeten Packstücke oder Behältnisse für die betreffende Position der Anmeldung			
1.1.14.9 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten	K		O - 1
Daten für die Passive Veredelung			
1.1.14.9.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.PVScheinNr	K	an..32	O - 1
Nummer des PV-Scheins. Wird diese Nummer angegeben, wird in den Meldungen an ATLAS automatisch eine Vorzulegende Unterlage generiert.			
1.1.14.9.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.PVScheinDatum	K	n....8	O - 1
Datum der Ausstellung des PV-Scheins im DIN-Format (JJJJMMTT)			
1.1.14.9.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.Wertsteigerung	K	n....9,2	O - 1
Betrag der Wertsteigerung			
1.1.14.9.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertsteigerungWaehrung-CodeRef	K	an3	O - 1
Iso-Code für die Währung, in der die Wertsteigerung angegeben ist			
1.1.14.9.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseEU	K	n....9,2	O - 1
Wert der evtl. beigestellten Gemeinschaftswaren			
1.1.14.9.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseEUWaehrungs-CodeRef	K	an3	O - 1
Währung für den Wert der beigestellten Gemeinschaftswaren			
1.1.14.9.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseNichtEU	K	n....9,2	O - 1
Wert der evtl. beigestellten Nicht-Gemeinschaftswaren (z.B. aus ZL)			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.9.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseNichtEUWaehrungs-CodeRef	K	an3	O - 1
Währung für den Wert der beigestellten Nicht-Gemeinschaftswaren			
1.1.14.9.9 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseEUNurZollwert	K	n....9,2	O - 1
Wert der beigestellten Gemeinschaftswaren, die EUST.-frei verrechnet werden			
1.1.14.9.10 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.WertDerVorerzeugnisseEUNurZollwertWaehrung-CodeRef	K	an3	O - 1
Währung			
1.1.14.9.11 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.IsDifferenzverzollung	K	n....1	O - 1
O: Mehrwertverzollung, 1: Differenzverzollung			
1.1.14.9.12 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.Abschreibungsmenge	K	n....15,3	O - 1
Abschreibungsmenge zur genannten PV-Scheinnummer			
1.1.14.9.13 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.PVDaten.AbschreibungsmengeMe-CodeRef	K	an..10	O - 1
Maßeinheit Abschreibungsmenge			
1.1.14.10 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion	K		O - 1
Merkmale für die Auswahl von Lagerbeständen Das Verhalten der Schnittstelle im fall, dass die Summe der Salden der selektierten Lagerbeständen geringer als die Abfordermenge ist, wird über ein Property 'MerkmalTeilentnahme' der Schnittstelle gesteuert: "K" : Keine, Sendung wird nicht angelegt (default-Verhalten) "V" : Volle Menge, für Restmenge wird eine Position ohne Bestandszuordnung angelegt "T" : Teilmenge, Position für Restmenge wird nicht angelegt.			
1.1.14.10.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Kunde_Code-Ref	K	an..20	O - 1
Der Verfügende des Lagerbestandes. CodeReferenz auf Stammdaten in AC			
1.1.14.10.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Zugangsposition	K	an..30	O - 1
Zugangsposition (i.d.R. Sendungsnummer + '/' + Zugangsposition) Sonderfall Selektion über die ATLAS-Registriernummer: Wird als Quell_Strategie der Wert 'ATLASREGNR' übermittelt, wird der hier übermittelte Wert als Atlas-Registriernummer eine ZL-Position interpretiert. Als Trenner zwischen der 21-stelligen Registriernummer und der ATLAS-Positionsnummer wird ein '/' erwartet.			
1.1.14.10.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_LVS-ID	K	an..20	O - 1
LVS-Zugangs-ID			
1.1.14.10.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Artikelnummer	K	an..30	O - 1
Artikelnummer			
1.1.14.10.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Artikelvariante	K	an..20	O - 1
Variante eines Artikels			
1.1.14.10.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Betriebliche_ID	K	an..30	O - 1
Selektion zur betrieblichen ID			
1.1.14.10.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Additional_ID1	K	an..30	O - 1
Kundenspezifische Selektion 1			
1.1.14.10.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Additional_ID2	K	an..30	O - 1
Kundenspezifische Selektion 2			
1.1.14.10.9 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Additional_ID3	K	an..30	O - 1
Kundenspezifische Selektion 3			
1.1.14.10.10 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Verfahren	K	an..2	O - 1
Lagerverfahren. Nur Lagerbestandskonten mit dem entsprechendem Verfahren (z.B. '71') werden selektiert			
1.1.14.10.11 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_Lagerort_Code-Ref	K	an..10	O - 1
Stammdatenreferenz auf einen Lagerort			
1.1.14.10.12 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Quell_AusgenommeneSperrzustaende	K	an1	O - 1
Sperrzustände von Beständen, bei denen diese nicht berücksichtigt werden. "I": Bestände mit Import-Sperre werden nicht ausgewählt "E": Bestände mit Export-Sperre werden nicht ausgewählt "T": Bestände mit Totaler-Sperre werde nicht ausgewählt "I" und "E" beinhalten auch "T" Zulässige Werte: 'I', 'E', 'T'			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.10.13 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.Strategie	K	an..35	O - 1
Kennzeichen zur weiteren Eingrenzung der Selektion. Standardmäßig vorhanden: LV = Bevorzugung von bestimmten Lagerverfahren ('71', '78', usw.) Syntax LV:71,78 LO = Bevorzugung von Lagerorten Syntax: LO:QS * = Kennzeichnet als Fallback beliebige Verfahren/Orte			
1.1.14.10.14 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lagerbestandsselektion.WeitererNachweis	K	an..20	O - 1
Hinweis auf den Verbleib der Ware in einem anderen Verfahren			
1.1.14.11 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten	K		O - 1
Bemessungsdaten			
1.1.14.11.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge	K		O - 1
Zusatzcodes zu einer Warennummer nach dem EZT Eine Angabe ist erforderlich, wenn (TARIC-) Zusatzcodes zu übermitteln sind. Ab ATLAS 8.6.			
1.1.14.11.1.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge.Zollmenge	M		1 - 1
1.1.14.11.1.1.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge.Zollmenge.ZollmengeBetrag	K	n....12,3	O - 1
Warenmenge, die ggf. der Abgabenberechnung bei spezifischen Abgabensätzen zugrunde gelegt werden soll oder die eingetragen werden muss, wenn die Abfertigung nach dem "Vereinfachten Verfahren zur Ermittlung des Zollwerts verderblicher Waren" beantragt wurde oder für die Prüfung der Lizenzpflicht erforderlich ist.			
1.1.14.11.1.1.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge.Zollmenge.ZollmengeME	K	an3	O - 1
Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Zollmenge" einen Wert enthält. Die Werte 'NAR', 'NCL' und 'NPR' sind nur zulässig, wenn das Feld "Zollmenge" einen ganzzahligen Wert enthält. Bei Mehrfachübermittlung der Datengruppe „Angaben zur Zollmenge“ darf sich die gleiche Kombination der Feldinhalte „Maßeinheit (Zollmenge)“ und „Qualifikator (Zollmenge)“ nicht wiederholen.			
1.1.14.11.1.1.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.AngabenZurZollmenge.Zollmenge.ZollmengeQualifikator	K	an1	O - 1
Eine Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld "Maßeinheit (Zollmenge)" einen Wert enthält. Bei Mehrfachübermittlung der Datengruppe "Angaben zur Zollmenge" darf sich die gleiche Kombination der Feldinhalte "Maßeinheit (Zollmenge)" und "Qualifikator (Zollmenge)" nicht wiederholen.			
1.1.14.11.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.WarenmengeZoll	K	n....15,3	O - 1
Warenmenge, die ggf. der Abgabenberechnung bei spezifischen Abgabensätzen zugrunde gelegt werden soll oder die eingetragen werden muss, wenn die Abfertigung nach dem ?Vereinfachten Verfahren zur Ermittlung des Zollwerts bestimmter verderblicher Waren? gem. Art. 36 Abs. 2 ZK i.V.m. Art 173 -177 ZK-DVO beantragt wurde oder für die Prüfung der Lizenzpflicht erforderlich ist (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu den Feldern 31 und 47) deprecated Ab ATLAS 8.6 können bis zu 10 Zollmengen übermittelt werden, daher wird die Verwendung der Datengruppe 'AngabenZurZollmenge' empfohlen			
1.1.14.11.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.WarenmengeZollME-CodeRef	K	an..10	O - 1
Mengeneinheit der Warenmenge Zoll deprecated Ab ATLAS 8.6 können bis zu 10 Zollmengen übermittelt werden, daher wird die Verwendung der Datengruppe 'AngabenZurZollmenge' empfohlen			
1.1.14.11.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.WarenmengeZollAgrarZoll	K	n....15,3	O - 1
Zweite Warenmenge, die ggf. der Abgabenberechnung bei spezifischen Abgabensätzen zugrunde gelegt werden soll oder für die Prüfung der Lizenzpflicht erforderlich ist (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu den Feldern 31 und 47) deprecated Ab ATLAS 8.6 können bis zu 10 Zollmengen übermittelt werden, daher wird die Verwendung der Datengruppe 'AngabenZurZollmenge' empfohlen			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.11.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.WarenmengeZollAgrarZollME-CodeRef	K	an..10	0 - 1
Mengeneinheit der Warenmenge Agrar-Zoll			
deprecated			
Ab ATLAS 8.6 können bis zu 10 Zollmengen übermittelt werden, daher wird die Verwendung der Datengruppe 'AngabenZurZollmenge' empfohlen			
1.1.14.11.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.BesondereWertangabe	K		0 - 5
1.1.14.11.6.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.BesondereWertangabe.PreisArt	K	an..10	0 - 1
1.1.14.11.6.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.BesondereWertangabe.WertInEuro	K	n....12,0	0 - 1
1.1.14.11.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.Gehaltsangaben	K		0 - 4
Gehaltsangaben innerhalb der Bemessungsdaten			
1.1.14.11.7.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.Gehaltsangaben.ProzentDerGehaltsAngabe	M	n....7,2	1 - 1
Prozentangabe zu der Gehaltsart, bezogen auf die für die Abgabeberechnung jeweils maßgebende Menge Zoll oder Agrarzoll (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu den Feldern 31 und 47) zulässige Angabe: 0,01 - 100,00			
1.1.14.11.7.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Bemessungsdaten.Gehaltsangaben.ArtDerGehaltsAngabe-CodeRef	M	an..10	1 - 1
Verschlüsselung der Gehaltsart für die Berechnung von Abgaben nach dem Gehalt an bestimmten Stoffen in der Ware (siehe auch Merkblatt zum Einheitspapier Titel II, Abschnitt III, Erläuterungen zu den Feldern 31 und 47)			
1.1.14.12 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL	K		0 - n
1.1.14.12.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Bewilligungsnummer	K	an..35	0 - 1
Nummer der Bewilligung zum Führen eines Zolllagers			
Aufbau: Stelle 01-02: Nationalitätskennzeichen (an2) (Großbuchstaben) Stelle 03-06: Dienststellennummer (n4) Stelle 07-08: Kennung (an2) Stelle 09-12: Laufende Nummer (n..4)			
Die Bewilligungsnummer ist ohne Trennzeichen zu übermitteln.			
1.1.14.12.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Bezugsnummer	K	an..35	0 - 1
Die Angabe der Bezugsnummer wird dem Teilnehmer empfohlen.			
Diese Angabe kann dem Inhaber des Zolllagerverfahrens dazu dienen, einen Bezug zu seinem betrieblichen System herzustellen, da dieser Wert in der zugehörigen Antwortnachricht ECWINF zurück übermittelt wird.			
Die Angabe ist nur zulässig, wenn das Feld "Vorpapierart" den Wert 'AT-ZL' enthält.			
1.1.14.12.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Warennummer	K	n....11	0 - 1
Warennummer nach dem EZT für die abzufertigende Nicht-Unionsware			
1.1.14.12.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_KZZugangInAtlas	K	an1	0 - 1
Kennzeichen, ob der referenzierte Zugang im IT-Verfahren ATLAS angemeldet wurde			
Codeliste:A1810			
1.1.14.12.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_KZUeblicheBehandlung	K	an1	0 - 1
Kennzeichen, ob die Ware einer üblichen Behandlung unterzogen wurde			
Codeliste:A1740			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.12.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_MrnZugang	K	an18	O - 1
MRN des Zugangs zum Quellverfahren ZL, auf den sich die Position des BE-Anteils ZL bezieht Aufbau: Stelle 01-02: Jahr (n2) '00'-'99' Stelle 03-04: Land (a2) 'DE' (Großbuchstaben) Stelle 05-08: Dienststellennummer ATLAS (n4) Stelle 09-09: Monat (a1) 'A'-'L' (Großbuchstaben) Codeliste A1865 Stelle 10-10: Art des Beleges (an1) (Großbuchstaben) Codeliste A1143 Stelle 11-11: Verfahrenscode (an1) (Großbuchstaben) Codeliste A1972 Stelle 12-16: Nummer (an5) (Großbuchstaben) Stelle 17-17: Verfahrenskennung (a1) 'R' (Großbuchstaben) Codeliste A1973 Stelle 18-18: Prüfziffer (n1) In diesem Feld darf kein Wert übermittelt werden, wenn das Feld "BEZL_RegistriernrZugang" einen Wert enthält.			
1.1.14.12.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_RegistriernrZugang	K	an..35	O - 1
Registriernummer des Zugangs zum Quellverfahren ZL, auf den sich die Position des BE-Anteils ZL bezieht Aufbau: Aufbau bei Format an21: Stelle 01-02: Kennzeichen IT-Verfahren ATLAS (an2) (Großbuchstaben) Stelle 03-03: Art des Belegs (an1) (Großbuchstaben) Stelle 04-05: Verfahrenscode (n2) Stelle 06-11: Laufende Nummer (n6) Stelle 12-13: Monat (n2) Stelle 14-17: Jahr (n4) Stelle 18-21: Dienststelle (n4) Enthält das Feld "BEZL_KZZugangInAtlas" den Wert 'J', so muss die angemeldete Registriernummer das Format an21 und die im Abschnitt "Aufbau" beschriebene Struktur haben. In diesem Feld kann anstelle der Registriernummer die 18-stellige MRN übermittelt werden. In diesem Feld darf kein Wert übermittelt werden, wenn das Feld "BEZL_MrnZugang" einen Wert enthält. Bitte beachten: Dieses Feld wird abgeschafft, wenn ATLAS nur noch MRN akzeptiert.			
1.1.14.12.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_PositionsnrZugang	K	n....5	O - 1
Nummer der Position des Zugangs zum Quellverfahren ZL, auf die sich die Position des BE-Anteils bezieht			
1.1.14.12.9 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Zusatz	K	an..100	O - 1
Zusatzinformationen des Inhabers des Zolllagerverfahrens zu einer Position des BE-Anteils (z.B. über eine durchgeführte übliche Behandlung).			
1.1.14.12.10 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Handelsmenge	K	n....12,3	O - 1
Warenmenge, die aus dem Zolllager entnommen wird.			
1.1.14.12.11 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_HandelsmengeMeCodeRef	K	an..30	O - 1
Code der zu verwendenden, in den AC-Stammdaten hinterlegten Mengeneinheit der Handelsmenge			
1.1.14.12.12 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_Abgangsmenge	K	n....12,3	O - 1
Warenmenge, die aus dem Zolllager entnommen wird			
1.1.14.12.13 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_ZL.BEZL_AbgangsmengeMe-CodeRef	K	an..30	O - 1
Code der zu verwendenden, in den AC-Stammdaten hinterlegten Mengeneinheit der Abgangsmenge			
1.1.14.13 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV	K		O - n
1.1.14.13.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_KennzeichenVereinfachterBewilligungsAntragAV	K		O - 1
Feld ist nur für die Vorpapierart AT-AV sinnvoll. Kennzeichen, ob die Bewilligung auf der Grundlage einer Zollanmeldung beantragt und erteilt wurde Codeliste:A1765 Gültige Werte: ja/j/yes/1/true bzw. nein/n/no/O/false Standard: nein			
1.1.14.13.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_DeutschesUeberwachungsHZA	K	an..8	O - 1
Feld ist nur für die Vorpapierart AT-AV sinnvoll. Kennnummer der Dienststelle Überwachungszollstelle AV Eine Angabe ist zulässig und erforderlich, wenn das Feld "BEAVUV_KennzeichenVereinfachterBewilligungsAntragAV" den Wert 'J' enthält.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.13.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_Bewilligungsnummer	K	an..35	O - 1
Nummer der Bewilligung AV/UV Aufbau: Stelle 01-02: Nationalitätskennzeichen (an2) (Großbuchstaben) Stelle 03-06: Dienststellennummer (n4) Stelle 07-08: Kennung (an2) Stelle 09-12: Laufende Nummer (n..4) Die Bewilligungsnummer ist ohne Trennzeichen zu übermitteln.			
1.1.14.13.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_KZ_ZugangInAtlas	K	an1	O - 1
Kennzeichen, ob der referenzierte Zugang im IT-Verfahren ATLAS angemeldet wurde Codeliste:A1810			
1.1.14.13.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_MrnZugang	K	an18	O - 1
MRN des Zugangs zum Quellverfahren AV, auf den sich die Position des BE-Anteils AV bezieht Aufbau: Stelle 01-02: Jahr (n2) '00'-'99' Stelle 03-04: Land (a2) 'DE' (Großbuchstaben) Stelle 05-08: Dienststellennummer ATLAS (n4) Stelle 09-09: Monat (a1) 'A'-'L' (Großbuchstaben) Codeliste A1865 Stelle 10-10: Art des Beleges (an1) (Großbuchstaben) Codeliste A1143 Stelle 11-11: Verfahrenscore (an1) (Großbuchstaben) Codeliste A1972 Stelle 12-16: Nummer (an5) (Großbuchstaben) Stelle 17-17: Verfahrenskennung (a1) 'R' (Großbuchstaben) Codeliste A1973 Stelle 18-18: Prüfziffer (n1) In diesem Feld darf kein Wert übermittelt werden, wenn das Feld "BEAVUV_RegistriernummerZugang" einen Wert enthält.			
1.1.14.13.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_RegistriernummerZugang	K	an..35	O - 1
Registriernummer des Zugangs zum Quellverfahren AV/UV, auf den sich die Position des BE-Anteils AV/UV bezieht Aufbau bei Format an21: Stelle 01-02: Kennzeichen IT-Verfahren ATLAS (an2) (Großbuchstaben) Stelle 03-03: Art des Belegs (an1) (Großbuchstaben) Stelle 04-05: Verfahrenscore (n2) Stelle 06-11: Laufende Nummer (n6) Stelle 12-13: Monat (n2) Stelle 14-17: Jahr (n4) Stelle 18-21: Dienststelle (n4) Enthält das Feld "BEAVUV_KZ_ZugangInAtlas" den Wert 'J', so muss die angemeldete Registriernummer das Format an21 und die im Abschnitt "Aufbau" beschriebene Struktur haben. In diesem Feld kann anstelle der Registriernummer die 18-stellige MRN übermittelt werden. In diesem Feld darf kein Wert übermittelt werden, wenn das Feld "BEAVUV_MrnZugang" einen Wert enthält. Bitte beachten: Dieses Feld wird abgeschafft, wenn ATLAS nur noch MRN akzeptiert.			
1.1.14.13.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_PositionsnummerZugang	K	n....5	O - 1
Nummer der Position des Zugangs zum Quellverfahren AV/UV, auf die sich die Position des BE-Anteils bezieht			
1.1.14.13.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Beendigungssatz_AVUV.BEAVUV_WarenbezogeneAngaben	K	an..350	O - 1
Warenbezogene Angaben zu einer Position des BE-Anteils Hier werden z.B. Codenummer, Warenbezeichnung, Abgangsmenge angegeben.			
1.1.14.14 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz	K		O - 1
Selektionskriterien für die automatisierte Erstellung von Beendigungsanteilen. Die auf Grundlage der vorhandenen Lagerbestände ermittelten BE-Anteile werden angelegt und an den bezogenen Lagerbestandskonten werden entsprechende Abgangsbuchungen erzeugt. Bei der Nutzung dieser Funktionalität muß die "Vorpapierart" angegeben werden.			
1.1.14.14.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Menge	K	n....12,3	O - 1
Warenmenge, die aus dem Lager entnommen wird			
1.1.14.14.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Mengeneinheit	K	an..30	O - 1
Code der zu verwendenden, in den AC-Stammdaten hinterlegten Mengeneinheit der Warenmenge			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.14.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Kunde_Code-Ref	K	an..20	0 - 1
Der Verfügende des Lagerbestandes. CodeReferenz auf Stammdaten in AC			
1.1.14.14.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Zugangsposition	K	an..30	0 - 1
Zugangsposition (i.d.R. Sendungsnummer + '/' + Zugangsposition) Sonderfall Selektion über die ATLAS-Registriernummer: Wird als Quell_Strategie der Wert 'ATLASREGNR' übermittelt, wird der hier übermittelte Wert als Atlas-Registriernummer eine ZL-Position interpretiert. Als Trenner zwischen der 21-stelligen Registriernummer und der ATLAS-Positionsnummer wird ein '/' erwartet.			
1.1.14.14.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_LVS-ID	K	an..20	0 - 1
LVS-Zugangs-ID			
1.1.14.14.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Artikelnummer	K	an..30	0 - 1
Artikelnummer			
1.1.14.14.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Artikelvariante	K	an..20	0 - 1
Variante eines Artikels			
1.1.14.14.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Betriebliche_ID	K	an..30	0 - 1
Selektion zur betrieblichen ID			
1.1.14.14.9 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Additional_ID1	K	an..30	0 - 1
Kundenspezifische Selektion 1			
1.1.14.14.10 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Additional_ID2	K	an..30	0 - 1
Kundenspezifische Selektion 2			
1.1.14.14.11 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Additional_ID3	K	an..30	0 - 1
Kundenspezifische Selektion 3			
1.1.14.14.12 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Verfahren	K	an..2	0 - 1
Lagerverfahren. Nur Lagerbestandskonten mit dem entsprechendem Verfahren (z.B. '71') werden selektiert			
1.1.14.14.13 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_Lagerort_Code-Ref	K	an..10	0 - 1
Stammdatenreferenz auf einen Lagerort			
1.1.14.14.14 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Quell_AusgenommeneSperrzustaende	K	an1	0 - 1
Sperrzustände von Beständen, bei denen diese nicht berücksichtigt werden. "I": Bestände mit Import-Sperre werden nicht ausgewählt "E": Bestände mit Export-Sperre werden nicht ausgewählt "T": Bestände mit Totaler-Sperre werden nicht ausgewählt "I" und "E" beinhalten auch "T" Zulässige Werte: 'I', 'E', 'T'			
1.1.14.14.15 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.Strategie	K	an..35	0 - 1
Kennzeichen zur weiteren Eingrenzung der Selektion. Standardmäßig vorhanden: LV = Bevorzugung von bestimmten Lagerverfahren ('71', '78', usw.) Syntax LV:71,78 LO = Bevorzugung von Lagerorten Syntax: LO:QS * = Kennzeichnet als Fallback beliebige Verfahren/Orte			
1.1.14.14.16 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz.WeitererNachweis	K	an..20	0 - 1
Hinweis auf den Verbleib der Ware in einem anderen Verfahren			
1.1.14.15 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang	K		0 - 1
Lagerübergang - Einlagerung von Waren aus einem anderen Zoll-Lager (erforderlich für den Aufbau der ATLAS-Nachricht CUSWAT)			
1.1.14.15.1 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.RegistriernummerLagerabgang	K	an..35	0 - 1
Mit der Umwidmung der CUSWAT-Nachricht in eine Servicenachricht (mit ATLAS 9.1) entfällt dieses Feld Der Lagerhalter des Bestimmungszolllagers gibt in diesem Datenfeld die Registriernummer des Lagerabgangs (z. B. Einheitspapier) an, welche nicht im IT-Verfahren ATLAS vorliegt.			
1.1.14.15.2 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.PositionsnrLagerabgang	K	n....5	0 - 1
Mit der Umwidmung der CUSWAT-Nachricht in eine Servicenachricht (mit ATLAS 9.1) entfällt dieses Feld Laufende Nummer der Position des Lagerabgangs (z.B. Einheitspapier), mit dem die Waren vom Lagerhalter des Abgangszolllagers zum Lagerübergang gemeldet wurden.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.14.15.3 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.DatumAnschreibungLagerzugang	K	an8	O - 1
<p>Mit der Umwidmung der CUSWAT-Nachricht in eine Servicenachricht (mit ATLAS 9.1) wandelt sich Bezeichnung und Charakter dieses Datums:</p> <p>Bezeichnung bei ATLAS: 'Maßgebendes Datum'</p> <p>Bei der Lagerbestandsübertragung enthält das Feld das maßgebende Datum der jeweiligen Position. Dies kann das Datum sein, zu dem die Bestandsübertragung vorgenommen wurde. Alternativ kann auch das ehemalige Einlagerungsdatum in das Abgangszolllager angemeldet werden.</p> <p>Format: JJJJMMTT</p>			
1.1.14.15.4 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.KennzeichenZugangInATLAS	K	an1	O - 1
<p>Kennzeichen, mit dem der Lagerhalter des Bestimmungszolllagers angibt, ob der referenzierte Zugang des Abgangszolllagers in ATLAS angemeldet wurde</p> <p>Zulässige Werte: 'j', 'J', 'n', 'N'</p>			
1.1.14.15.5 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.BezugsNrLagerhalterAbgangszolllager	K	an..35	O - 1
<p>Bezugsnummer des Zugangs im Abgangszolllager, auf den sich die Position des Lagerübergangs bezieht</p>			
1.1.14.15.6 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.MrnZugangAbgangszolllager	K	an18	O - 1
<p>MRN des Zugangs im Abgangszolllager, auf den sich die Position des Lagerübergangs bezieht</p> <p>Aufbau:</p> <p>Stelle 01-02: Jahr (n2) '00'-'99'</p> <p>Stelle 03-04: Land (a2) 'DE' (Großbuchstaben)</p> <p>Stelle 05-08: Dienststellennummer ATLAS (n4)</p> <p>Stelle 09-09: Monat (a1) 'A'-'L' (Großbuchstaben) Codeliste A1865</p> <p>Stelle 10-10: Art des Beleges (an1) (Großbuchstaben) Codeliste A1143</p> <p>Stelle 11-11: Verfahrenscode (an1) (Großbuchstaben) Codeliste A1972</p> <p>Stelle 12-16: Nummer (an5) (Großbuchstaben)</p> <p>Stelle 17-17: Verfahrenskennung (a1) 'R' (Großbuchstaben) Codeliste A1973</p> <p>Stelle 18-18: Prüfziffer (n1)</p> <p>In diesem Feld darf kein Wert übermittelt werden, wenn das Feld "RegistrierNrZugangAbgangszolllager" einen Wert enthält.</p>			
1.1.14.15.7 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.RegistrierNrZugangAbgangszolllager	K	an..35	O - 1
<p>Registriernummer des Zugangs im Abgangszolllager, auf den sich die Position des Lagerübergangs bezieht</p> <p>Aufbau bei ATLAS-Zugang:</p> <p>Stelle 01-02: Kennzeichen IT-Verfahren ATLAS (an2) (Großbuchstaben)</p> <p>Stelle 03-03: Art des Belegs (an1) (Großbuchstaben)</p> <p>Stelle 04-05: Verfahrenscode (n2)</p> <p>Stelle 06-11: Laufende Nummer (n6)</p> <p>Stelle 12-13: Monat (n2)</p> <p>Stelle 14-17: Jahr (n4)</p> <p>Stelle 18-21: Dienststelle (n4)</p> <p>Enthält das Feld "KennzeichenZugangInATLAS" den Wert 'J', so muss die angemeldete Registriernummer das Format an21 und die im Abschnitt "Aufbau" beschriebene Struktur haben.</p> <p>In diesem Feld kann anstelle der Registriernummer die 18-stellige MRN übermittelt werden. In diesem Feld darf kein Wert übermittelt werden, wenn das Feld "MrnZugangAbgangszolllager" einen Wert enthält. Bitte beachten: Dieses Feld wird abgeschafft, wenn ATLAS nur noch MRN akzeptiert.</p>			
1.1.14.15.8 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.PositionsNrZugangAbgangszolllager	K	n....5	O - 1
<p>Nummer der Position des Zugangs im Abgangszolllager, auf den sich die Position des Lagerübergangs bezieht</p>			
1.1.14.15.9 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.ZusatzZugangAbgangszolllager	K	an..4000	O - 1
<p>Hinweise und Zusätze, die sich auf den Zugang im Abgangszolllager beziehen</p>			
1.1.14.15.10 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.KennzeichenUeblicheBehandlung	K	an1	O - 1
<p>Kennzeichen, ob die Ware einer üblichen Behandlung unterzogen wurde</p> <p>Zulässige Werte: 'j', 'J', 'n', 'N'</p>			
1.1.14.15.11 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.Abgangsmenge	K	n....12,3	O - 1
<p>Warenmenge, die aus dem abgebenden Zolllager entnommen wurde</p>			
1.1.14.15.12 RootSendung.Sendung.SdgPositionDaten.Lageruebergang.AbgangsmengeMe-CodeRef	K	an..10	O - 1
<p>Maßeinheit der Abgangsmenge - Code</p>			
1.1.15 RootSendung.Sendung.UserKeyAtlasAnmeldung	K	an..20	O - 1
<p>Login des Users, in dessen Namen die Schnittstelle eine Aktion startet.</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.16 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen	K		O - n
Für die Überführung der Waren in den freien Verkehr vorzulegende Dokumente			
1.1.16.1 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.Unterlagen-Id	M	an..20	1 - 1
Id der Unterlage innerhalb der Schnittstelle (für die spätere Zuordnung der Unterlagenpositionen)			
1.1.16.2 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.DokumentArt-CodeRef	K	an..20	O - 1
Stammdatenreferenz auf eine in der AC-Datenbank erfasste Dokumentart für eine zu meldende vorzulegende Unterlage. Diese Dokumentart enthält u.a. die Informationen über Art und Bereich der Unterlagen. Wenn in diesem Feld ein Wert enthalten ist, werden die Felder "BereichDerUnterlage" und "ArtDerUnterlage" durch die Schnittstelle nicht mehr ausgewertet.			
1.1.16.3 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.BereichDerUnterlage	K	an..5	O - 1
Bereich der Unterlage gem. Taric-Codierung. Wird bereits die Dokumentart geliefert (Feld DokumentArt-CodeRef) ist dieses Feld nicht zu übertragen.			
1.1.16.4 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.ArtDerUnterlage	K	an4	O - 1
Art der Unterlage gem. Taric-Codierung. Wird bereits die Dokumentart geliefert (Feld DokumentArt-CodeRef) ist dieses Feld nicht zu übertragen.			
1.1.16.5 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.Unterlagen-Nr	K	an..35	O - 1
Nummer der Unterlage			
1.1.16.6 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.DatumDerUnterlage	K	n....8	O - 1
Datum der Unterlage (Format JJJJMMTT)			
1.1.16.7 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.KzDirektbefoerderungsnachweis	K	n....1	O - 1
Kennzeichen, ob für der für die Nutzung der Präferenz erforderliche Direktbeförderungsnachweis vorliegt. Nur zu nutzen, wenn durch die Dokumentart oder die Art der Unterlage ein Präferenzdokument beschrieben wird. Zulässige Werte: 0 - keine Angaben 1 - Direktbeförderungsnachweis liegt NICHT vor 2 - Direktbeförderungsnachweis liegt vor enthält dieses Feld keinen Wert, wird 0 angenommen. Zulässige Werte: '0', '1', '2'			
1.1.16.8 RootSendung.Sendung.VorzulegendeUnterlagen.FuerAlleSendungsPositionen	K	an..5	O - 1
Angabe, ob die Unterlage allen Sendungspositionen zugehörig ist Zulässige Werte: 'true', 'false', '0', '1'			
1.1.17 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr	K		O - n
Beendigungsdatensatz für eine Summarische Anmeldeposition (nur für Einfuhr). Die verschiedenen Abhängigkeiten/Bedingungen zwischen den Feldern ergeben sich aus den ATLASHandbüchern (z.B. der CUSDEC, SCWREC)			
1.1.17.1 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.Stueckzahl	K	n....5	O - 1
Anzahl der zu erledigenden Packstücke			
1.1.17.2 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.ZollNrVerwahrer	K	an..17	O - 1
Zollnummer des Verwahrers der zu erledigenden SumA-Position Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld 'ArtDerIdentifikationSumaErledigung' den Wert 'AWB' enthält;			
1.1.17.3 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.ArtSpo	K	an3	O - 1
Art des spezifischen Ordnungsbegriffs des Teilnehmers der zu erledigenden Sendung. Zulässige Werte: 'AWB', 'ULD' Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld 'ArtDerIdentifikationSumaErledigung' den Wert 'AWB' enthält Zulässige Werte: 'AWB', 'ULD'			
1.1.17.4 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.SpezifischerOrdnungsbegriff	K	an..44	O - 1
Spezifischer Ordnungsbegriff des SumA-Vorgangs, der erledigt werden soll Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld 'ArtDerIdentifikationSumaErledigung' den Wert 'AWB' enthält			
1.1.17.5 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.MrnSuma	K	an18	O - 1
MRN der Position im SumA-Vorgang, die erledigt werden soll Aufbau: Stelle 01-02: Jahr (n2) '00'-'99' Stelle 03-04: Land (a2) 'DE' (Großbuchstaben) Stelle 05-08: Dienststellennummer ATLAS (n4) Stelle 09-09: Monat (a1) 'A'-'L' (Großbuchstaben) Codeliste A1865 Stelle 10-16: Nummer (an7) (Großbuchstaben) Stelle 17-17: Verfahrenskennung (a1) 'U' (Großbuchstaben) Codeliste A1973 Stelle 18-18: Prüfziffer (n1) Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "ArtDerIdentifikationSumaErledigung" den Wert 'REG' enthält In diesem Feld darf kein Wert übermittelt werden, wenn das Feld "RegistriernrSuma" einen Wert enthält.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.17.6 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.RegistriernrSuma	K	an21	O - 1
Registriernummer der Position im SumA-Vorgang, die erledigt werden soll Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "ArtDerIdentifikationSumaErledigung" den Wert 'REG' enthält In diesem Feld kann anstelle der Registriernummer die 18-stellige MRN übermittelt werden. In diesem Feld darf kein Wert übermittelt werden, wenn das Feld "MrnSuma" einen Wert enthält. Bitte beachten: Dieses Feld wird abgeschafft, wenn ATLAS nur noch MRN akzeptiert.			
1.1.17.7 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.PositionsnrSuma	K	n....4	O - 1
Positionsnummer der Position im SumA-Vorgang, die erledigt werden soll Die Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld 'ArtDerIdentifikationSumaErledigung' den Wert 'REG' enthält			
1.1.17.8 RootSendung.Sendung.Beendigungssatz_SUMAEinfuhr.ReferenzierteSdgPosNr	K	n....4	O - 1
Referenz auf die Position, in welcher der Beendigungssatz zu aktivieren ist			
1.1.18 RootSendung.Sendung.MailEmpfaenger-CodeRef	K	an..50	O - 1
Code für einen E-Mail-Empfänger in den AC-Adressat-Stammdaten. Die Angabe ist erforderlich, wenn über eine der AC-Mail-Rückschnittstellen Informationen über Statusänderungen dieser Sendung per E-Mail versendet werden sollen.			
1.1.19 RootSendung.Sendung.Kopiertvorlage	K	an..35	O - 1
Sendungsnummer einer Sendung, die als Kopiertvorlage bei der Erzeugung dieser neuen Sendung dienen soll. Hinweis: Die Kopiertvorlage-Sendung darf keine Positionen enthalten.			
1.1.20 RootSendung.Sendung.AvRohstoffBuchen	K	an1	O - 1
In diesem Feld kann angegeben werden, ob eine im Artikelstamm angegebenen AV-Stückliste verbucht werden soll. Dies ist nur für Entnahmen aus einem AV-Lager relevant. Werden bei einer AV-Sendung Angaben im Bereich "LagerbestandsselektionFuerBeendigungssatz" gemacht haben diese Vorrang vor einer eventuell im Artikelstamm hinterlegten AV-Stückliste Zulässige Werte: 'N': kein verbuchen der AV-Stückliste aus dem Artikelstamm beim Einarbeiten 'J': Verbuchen der AV-Stückliste aus dem Artikelstamm Standard ist 'N'			
1.2 RootSendung.Dokumentdatei	M		1 - 1
Für AC bereitgestellte Datei, welche mit der im Datensatz übermittelten Sendung verknüpft werden soll. Hinweis: Dokumentdateien werden von AC aktuell noch nicht ausgewertet!			
1.2.1 RootSendung.Dokumentdatei.AtlasCodeEinfuhr	K	an..10	O - 1
Eine Angabe ist erforderlich, sofern die Dokument-Datei mit einer Unterlage in der Einfuhranmeldung verknüpft werden soll. Anzugeben ist der Code, mit dem die Unterlage in einer Einfuhranmeldung an ATLAS gemeldet wird, vgl. ATLAS-Codeliste IO200. Zu beachten ist, dass die Dokument-Datei nur dann in der Kommunikation mit ZELOS verwendet werden kann, wenn dieser Code zusätzlich auch in der Codeliste IO255 enthalten ist.			
1.2.2 RootSendung.Dokumentdatei.Nummer	M	an..35	1 - 1
Nummer des Dokuments. Für die Nutzung im ZELOS-Prozess ist die exakte Übereinstimmung mit dem Wert erforderlich, der als Unterlagennummer an ATLAS gemeldet wurde. Entsprechende Pfade in dieser Sendungsschnittstelle sind: ...VorzulegendeUnterlagen.Unterlagen-Nr ...DokumentWarenRechnung.RechnungVertraege.RechnungsNr			
1.2.3 RootSendung.Dokumentdatei.Ausstelldatum	M	an8	1 - 1
Ausstelldatum für das Dokument. Für die Nutzung im ZELOS-Prozess ist die exakte Übereinstimmung mit dem Wert erforderlich, der als Ausstelldatum mit einer Unterlage an ATLAS gemeldet wurde.			
1.2.4 RootSendung.Dokumentdatei.LinkTechnologie	M	an..	1 - 1
Bezeichner für die Technologie, mittels derer AC die Datei laden kann. Zulässige Werte: URL Zulässige Werte: 'URL'			
1.2.5 RootSendung.Dokumentdatei.Link	M	an..255	1 - 1
Eine Zeichenkette, mit deren Hilfe die Dokumentdatei adressiert werden kann. Je nach vereinbarter Zugriffstechnologie kann es sich um Dateipfade, eine URL etc. handeln. Wichtig: Das über diesen Link erreichbare Dokument darf sich nicht verändern! Keine Versions-Updates! Auch nach Jahren muss eine inhaltsidentische Datei über diesen Link heruntergeladen werden können.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.2.6 RootSendung.Dokumentdatei.Dateiname	M	an..255	1 - 1
Name der Datei ohne Verzeichnis-Pfad, aber mit Endung, z. B.: Rechnung123.pdf'			
1.2.7 RootSendung.Dokumentdatei.Versionsnummer	K	an..10	0 - 1
Frei vergebbare Zeichenkette zur Bezeichnung der Version der Datei Diese Versionsnummer wird standardmäßig von AC nicht ausgewertet, sie kann für den Anwender für die Erklärung von Sachverhalten hilfreich sein.			
1.2.8 RootSendung.Dokumentdatei.Versionsdatum	K	an8	0 - 1
Datum zur Version Dieses Versionsdatum wird standardmäßig von AC nicht ausgewertet, es kann für den Anwender für die Erklärung von Sachverhalten hilfreich sein.			