

Key:	SUMA-IN-XML-AI
XSD:	SumA_Datenimport_(CUSPRL)_Anmeldung_VO07.xsd
Dokument-Version	SumA_Datenimport_(CUSPRL)_Anmeldung_VO07
Hinweise	

- Mit VO07 eingeführte Änderungen:
- neue Datengruppe "positionen.befoerderer"
  - neues Feld "positionen.containernummer"
  - neues Feld "positionen.postbehalter"
  - neues Feld "positionen.sammelsendungDokumentart"
  - neues Feld "positionen.sammelsendungDokumentnummer"
  - Beschreibung für Feld "bezugsnummer" überarbeitet
  - redaktionelle Überarbeitungen

1	vorgang
1.1	vorgang.antragsteller
1.1.1	vorgang.antragsteller.eorinummer
1.1.2	vorgang.antragsteller.firmenname
1.1.3	vorgang.antragsteller.nationalitaet
1.1.4	vorgang.antragsteller.zollnummer
1.1.5	vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer
1.1.6	vorgang.antragsteller.hausanschrift
1.1.6.1	vorgang.antragsteller.hausanschrift.ort
1.1.6.2	vorgang.antragsteller.hausanschrift.ortsteil
1.1.6.3	vorgang.antragsteller.hausanschrift.postleitzahl
1.1.6.4	vorgang.antragsteller.hausanschrift.strasse
1.2	vorgang.bearbeitername
1.3	vorgang.befoerderungsmittel
1.4	vorgang.befoerderungsmittelkennzeichen
1.5	vorgang.beladeort
1.6	vorgang.bezugsnummer
1.7	vorgang.containeranzahl
1.8	vorgang.flugnummer
1.9	vorgang.gestellungsdatum
1.10	vorgang.gestellungszeit
1.11	vorgang.identifikationsart
1.12	vorgang.positionen
1.12.1	vorgang.positionen.item
1.12.1.1	vorgang.positionen.item.befoerderer
1.12.1.1.1	vorgang.positionen.item.befoerderer.eorinummer
1.12.1.2	vorgang.positionen.item.containernummer
1.12.1.3	vorgang.positionen.item.bestimmungsort
1.12.1.4	vorgang.positionen.item.gesperrt
1.12.1.5	vorgang.positionen.item.ordnungsbegriff
1.12.1.6	vorgang.positionen.item.ordnungsbegriffart
1.12.1.7	vorgang.positionen.item.packstueckanzahl
1.12.1.8	vorgang.positionen.item.packstueckart
1.12.1.9	vorgang.positionen.item.positionsnummer
1.12.1.10	vorgang.positionen.item.postbehalter
1.12.1.11	vorgang.positionen.item.pous_mrn
1.12.1.12	vorgang.positionen.item.pous_positionsnummer
1.12.1.13	vorgang.positionen.item.rohmasse
1.12.1.14	vorgang.positionen.item.sammelsendungdokumentart
1.12.1.15	vorgang.positionen.item.sammelsendungdokumentnummer
1.12.1.16	vorgang.positionen.item.transportdokumentart
1.12.1.17	vorgang.positionen.item.transportdokumentnummer
1.12.1.18	vorgang.positionen.item.unterdrueckungsverwahrungsmitteilung
1.12.1.19	vorgang.positionen.item.versendungsland
1.12.1.20	vorgang.positionen.item.warenbeschreibung
1.12.1.21	vorgang.positionen.item.warenkreis
1.12.1.22	vorgang.positionen.item.zollrechtlicherstatus
1.12.1.23	vorgang.positionen.item.freizone
1.12.1.24	vorgang.positionen.item.mrn
1.12.1.25	vorgang.positionen.item.bezugsposition
1.12.1.26	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter
1.12.1.26.1	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.eorinummer
1.12.1.26.2	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.zollnummer
1.12.1.26.3	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.niederlassungsnummer
1.12.1.27	vorgang.positionen.item.verwahrungsort
1.12.1.27.1	vorgang.positionen.item.verwahrungsort.schluessel
1.12.1.28	vorgang.positionen.item.verwahrer
1.12.1.28.1	vorgang.positionen.item.verwahrer.eorinummer
1.12.1.28.2	vorgang.positionen.item.verwahrer.zollnummer
1.12.1.28.3	vorgang.positionen.item.verwahrer.niederlassungsnummer
1.12.1.28.4	vorgang.positionen.item.verwahrer.bewilligungsnummer

1.13	vorgang.mandant
1.14	vorgang.seeverkehrkennzeichen
1.15	vorgang.sonstigesbefoerderungsmittel
1.16	vorgang.stellung
1.17	vorgang.telefonnummer
1.18	vorgang.email
1.19	vorgang.email_notifikation
1.20	vorgang.user
1.21	vorgang.verfahrensbereich
1.22	vorgang.versandkennzeichen
1.23	vorgang.vorgangsnummer
1.24	vorgang.vorgangstyp
1.25	vorgang.vorpapierart
1.26	vorgang.vorpapiernummer
1.27	vorgang.vorzeitig
1.28	vorgang.zollstelle
1.29	vorgang.zusatzkennung
1.30	vorgang.ankunftsdatum
1.31	vorgang.verkehrszweig
1.32	vorgang.eingangszollstellenkennzeichen
1.33	vorgang.eingangszollstelle
1.34	vorgang.vertreter
1.34.1	vorgang.vertreter.eorinummer
1.34.2	vorgang.vertreter.zollnummer
1.34.3	vorgang.vertreter.niederlassungsnummer
1.35	vorgang.zusaetzliche_angaben
1.36	vorgang.operation

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 vorgang	M		1 - 1
Wurzelsegment für einen Vorgang. Das Wurzelsegment darf je Aufruf der SST nur einmal vorhanden sein und wird in seiner Gesamtheit akzeptiert oder abgelehnt.			
1.1 vorgang.antragsteller	K		0 - 1
Submodell mit den Angaben zum Antragsteller (Gestellenden). Der Antragsteller ist entweder durch eine Zollnummer oder eine vollständige Adressangabe zu identifizieren.  Beispiel:  <antragsteller>  ... </antragsteller>			
1.1.1 vorgang.antragsteller.eorinummer	K	an..17	0 - 1
EORI Nummer			
1.1.2 vorgang.antragsteller.firmenname	K	an..90	0 - 1
Name oder Firmenbezeichnung des Antragstellers (Gestellenden).  Wenn das Feld <antragsteller.zollnummer> gefüllt ist, ist dieses Feld irrelevant.  Beispiel:  <firmenname> Fischer Fisch Fang AG </firmenname>			
1.1.3 vorgang.antragsteller.nationalitaet	K	an2	0 - 1
Länderkennzeichen der Nationalität (Staatszugehörigkeit) zur Adresse des Antragstellers (Gestellenden). Wenn das Feld <antragsteller.zollnummer> gefüllt ist, ist dieses Feld irrelevant.  Beispiel:  <nationalitaet>DE</nationalitaet>  Codeliste:IO300			
1.1.4 vorgang.antragsteller.zollnummer	K	an..17	0 - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.1.5 vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer	K	an4	0 - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.  Beispiel:  <niederlassungsnummer> 0001 </niederlassungsnummer>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.1.6 vorgang.antragsteller.hausanschrift	K		0 - 1
Submodell mit der Hausanschrift des Antragstellers (Gestellenden). Es muss eine vollständige Hausanschrift angegeben werden, wenn für den Antragsteller keine Zollnummer/EORI-Nr. übermittelt wird.  Beispiel:  <hausanschrift>  ... </hausanschrift>			
1.1.6.1 vorgang.antragsteller.hausanschrift.ort	K	an..35	0 - 1
Ortsangabe zur Hausanschrift des Antragstellers (Gestellenden).  Wenn das Feld <antragsteller.zollnummer> gefüllt ist, ist dieses Feld irrelevant.  Beispiel:  <ort>Heide</ort>			
1.1.6.2 vorgang.antragsteller.hausanschrift.ortsteil	K	an..30	0 - 1
Ortsteil zur Hausanschrift des Antragstellers (Gestellenden).  Wenn das Feld <antragsteller.zollnummer> gefüllt ist, ist dieses Feld irrelevant.  Beispiel:  <ortsteil> Eppendorf </ortsteil>			
1.1.6.3 vorgang.antragsteller.hausanschrift.postleitzahl	K	an..9	0 - 1
Postleitzahl zur Hausanschrift des Antragstellers (Gestellenden).  Wenn das Feld <antragsteller.zollnummer> gefüllt ist, ist dieses Feld irrelevant.  Beispiel:  <postleitzahl>22451</postleitzahl>			
1.1.6.4 vorgang.antragsteller.hausanschrift.strasse	K	an..35	0 - 1
Straße und Hausnummer zur Hausanschrift des Antragstellers (Gestellenden).  Wenn das Feld <antragsteller.zollnummer> gefüllt ist, ist dieses Feld irrelevant.  Beispiel:  <strasse>Weidenweg 199a</strasse>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.2 vorgang.bearbeitername	K	an..35	0 - 1
Vor- und Nachname desjenigen, der die Daten der Summarischen Anmeldung bearbeitet oder übermittelt hat.  Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.			
1.3 vorgang.befoerderungsmittel	K	an2	0 - 1
Angabe der Art des aktiven Beförderungsmittels.			
1.4 vorgang.befoerderungsmittelkennzeichen	K	an..30	0 - 1
Name bzw. Angabe des amtlichen Kennzeichens des (grenzüberschreitenden) aktiven Beförderungsmittels.  Beispiel:  <befoerderungsmittelkennzeichen>MS Astoria 29.10.2007</befoerderungsmittelkennzeichen>			
1.5 vorgang.beladeort	K	an..35	0 - 1
Ort, an dem die Sendungen verladen wurden (z.B. Point of Loading des Manifests).  Beispiel:  <beladeort>Halifax</beladeort>			
1.6 vorgang.bezugsnummer	K	an..35	0 - 1
Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Vorgang, unter dem der Teilnehmer seine Information gespeichert hat oder einen Bezug zu seinem betrieblichen DV-System herstellt.  Der in diesem Element übergebene Wert wird an ATLAS als LRN (Local Reference number) übermittelt.  Beispiel: <bezugsnummer>XTWA8771210</bezugsnummer>			
1.7 vorgang.containeranzahl	K	an..4	0 - 1
Anzahl der Container, für die eine Summarische Anmeldung abgegeben wurde.  Beispiel:  <containeranzahl>27</containeranzahl>			
1.8 vorgang.flugnummer	K	an..21	0 - 1
Beförderungsnummer:  -Flugnummer im Luftverkehr -Schiffsnummer im Seeverkehr  Beispiel:  <flugnummer>LH 0917 29.03.2007</flugnummer>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.9 vorgang.gestellungsdatum	K	an8	O - 1
Angabe des Datums der (voraussichtlichen) körperlichen Gestellung der Waren in der Form JJJJMMTT.  Beispiel:  <gestellungsdatum>20071231</gestellungsdatum>			
1.10 vorgang.gestellungszeit	K	an8	O - 1
Angabe der Uhrzeit der (voraussichtlichen) körperlichen Gestellung der Waren in der Form HH:MM:SS.  Beispiel:  <gestellungszeit>14:02:03</gestellungszeit>			
1.11 vorgang.identifikationsart	K	an3	O - 1
Angabe, ob die Identifikation registriernummerbezogen oder manifestbezogen erfolgen soll. Bezug genommen wird über die entsprechenden Felder einer vorangegangenen erfolgreichen (vorzeitigen) summarischen Anmeldung.  'REG' Identifikation via Registriernummer der vorangegangenen Anmeldung.  'MID' Identifikation via <beladeort>, <flugnummer>, <vorpapiernart> der vorangegangenen Anmeldung. Sofern kein Bezug auf eine vorzeitige SumA vorgenommen wird (Anmeldungsart 'ESV', 'VSA') ist dieses Feld irrelevant. Es bietet sich aber dennoch an, den korrekten Wert für eventuelle Folgemeldungen zu übermitteln.  Beispiel:  <identifikationsart>REG</identifikationsart>  Codeliste:A1125			
1.12 vorgang.positionen	K		O - 1
Liste mit den Positionen bei der Eröffnung des ausgehenden Beförderungsvorgangs. Listen werden über das Attribut "size" kenntlich gemacht, welches gleichzeitig die Länge der Liste festlegt. Jedes einzelne Element der Liste wird als "item" angegeben; dieses enthält mit dem Attribut "index" wiederum die Position in der Liste.  <positionen size="2"> <item index="0"> ... </item> <item index="1"> ... </item> </positionen>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.1 vorgang.positionen.item	K		0 - 999
Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.  <item index="998"> ... </item>			
1.12.1.1 vorgang.positionen.item.befoerderer	K		0 - 1
1.12.1.1.1 vorgang.positionen.item.befoerderer.eorinummer	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer, unter der Name und Anschrift des Beförderers gespeichert sind.  Beispiel: <eorinummer>DE123456789012345</eorinummer>			
1.12.1.2 vorgang.positionen.item.containernummer	K	an..17	0 - 1
Nummer des Containers  Bei Angabe der Containernummer werden der gesamte Container und alle enthaltenen Einzelsendungen in der referenzierten Summarischen Eingangsanmeldung als gestellt gekennzeichnet.  Beispiel: <containernummer>HLXU1234567</containernummer>			
1.12.1.3 vorgang.positionen.item.bestimmungsort	K	an..35	0 - 1
Vom Absender festgelegter Bestimmungsort der Ware.    Beispiel:  <bestimmungsort>London</bestimmungsort>			
1.12.1.4 vorgang.positionen.item.gesperrt	K	an..1	0 - 1
Kennzeichen, ob die Position bei der summarischen Anmeldung zurückgehalten werden soll, oder nicht. Kann verwendet werden, um bei nach einer vorzeitigen summarischen Anmeldung nur bestimmte Positionen zu bestätigen.  'J' Die Position soll bei der summarischen Anmeldung zurückgehalten werden.  " Die Position soll bei der summarischen Anmeldung mitgegeben werden.  Beispiel:  <gesperrt>J</gesperrt>			
1.12.1.5 vorgang.positionen.item.ordnungsbegriff	K	an..44	0 - 1
Positionsbezogener spezifischer Ordnungsbegriff des Teilnehmers.    Beispiel:  <ordnungsbegriff>HLXU8771212</ordnungsbegriff>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.12.1.6 vorgang.positionen.item.ordnungsbegriffart</b>	K	an..3	0 - 1
Art des spezifischen Ordnungsbegriffs des Teilnehmers.  Beispiel:  <ordnungsbegriffart>ZZZ</ordnungsbegriffart> Codeliste:A1180			
<b>1.12.1.7 vorgang.positionen.item.packstueckanzahl</b>	K	an..5	0 - 1
Anzahl der Packstücke je Position.  Beispiel:  <packstueckanzahl>42</packstueckanzahl>			
<b>1.12.1.8 vorgang.positionen.item.packstueckart</b>	K	an..3	0 - 1
Art der Packstücke je Position.  Beispiel:  <packstueckart>CN</packstueckart> Codeliste:A1160			
<b>1.12.1.9 vorgang.positionen.item.positionsnummer</b>	K	an..4	0 - 1
Positionsnummer der Position innerhalb des Vorgangs. Bei der M Neuanlage eines Vorgangs muss die Positionsnummer lückenlos aufsteigend beginnend mit 1 vorhanden sein. Die Reihenfolge in der Positionsliste ist zwar nicht relevant, für ein performantes Einlesen ist eine aufsteigende Reihenfolge aber von Vorteil.  Beispiel:  <positionsnummer>2</positionsnummer>			
<b>1.12.1.10 vorgang.positionen.item.postbehaelter</b>	K	an..35	0 - 1
Identifikationsnummer des gestellten Postbehälters  Bei Angabe der Identifikationsnummer eines Postbehälters werden der gesamte Postbehälter und alle enthaltenen Einzelsendungen in der referenzierten Summarischen Eingangsanmeldung als gestellt gekennzeichnet.  Beispiel: <postbehaelter>ReceptacleIdentificationNumber</postbehaelter>			
<b>1.12.1.11 vorgang.positionen.item.pous_mrn</b>	K	an18	0 - 1
MRN (PoUS) des Nachweises des Unionscharakters.  Beispiel:  <pous_mrn>18DE12345678901230</pous_mrn>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.12.1.12 vorgang.positionen.item.pous_positionsnummer</b>	K	an..5	0 - 1
Position innerhalb des referenzierten Nachweises des Unionscharakters.  Beispiel:  <pous_positionsnummer>99</pous_positionsnummer>			
<b>1.12.1.13 vorgang.positionen.item.rohmasse</b>	K	n....15,3	0 - 1
Rohmasse (in kg) der zu der Konsolidierung gehörenden Ware.  Beispiel:  <rohmasse>111.42</rohmasse>			
<b>1.12.1.14 vorgang.positionen.item.sammelsendungdokumentart</b>	K	an4	0 - 1
Art des für die Sammelsendung maßgeblichen Transportdokuments  Bei Angabe der Daten zum Transportdokument der Sammelsendung werden die gesamte Sammelsendung in der referenzierten Summarischen Eingangsanmeldung als gestellt gekennzeichnet.  Codeliste: C0754  Beispiel: <sammelsendungDokumentart>N787</sammelsendungDokumentart>			
<b>1.12.1.15 vorgang.positionen.item.sammelsendungdokumentnummer</b>	K	an..70	0 - 1
Nummer des für die Sammelsendung maßgeblichen Transportdokuments  Bei Angabe der Daten zum Transportdokument der Sammelsendung werden die gesamte Sammelsendung und alle enthaltenen Einzelsendungen in der referenzierten Summarischen Eingangsanmeldung als gestellt gekennzeichnet.  Beispiel: <transportdokumentnummer>TransportDocumentMasterLevel/documentNumber</transportdokumentnummer>			
<b>1.12.1.16 vorgang.positionen.item.transportdokumentart</b>	K	an4	0 - 1
Art des für die (Einzel-) Sendung maßgeblichen Transportdokuments  Codeliste: C0754  Beispiel: <transportdokumentart>N705</transportdokumentart>			
<b>1.12.1.17 vorgang.positionen.item.transportdokumentnummer</b>	K	an..70	0 - 1
Nummer des für die (Einzel-) Sendung maßgeblichen Transportdokuments  Beispiel: <transportdokumentnummer>TransportDocument/ReferenceNumber</transportdokumentnummer>			
<b>1.12.1.18 vorgang.positionen.item.unterdrueckungsverwahrungsmitteilung</b>	K	an..1	0 - 1
Kennzeichen zur Unterdrückung der Ausgabe einer Verwahrungsmitteilung.  'J' Es wird keine Verwahrungsmitteilung versendet.  '' Es wird eine Verwahrungsmitteilung versendet.  Beispiel:  <unterdrueckungsverwahrungsmitteilung>J</unterdrueckungsverwahrungsmitteilung>  Codeliste:A1950			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.1.19 vorgang.positionen.item.versendungsland	K	an2	0 - 1
<p>Ländernummer des Versendungs-/Ausfuhrlandes nach dem ISO-Alpha-2-Code.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;versendungsland&gt;GD&lt;/versendungsland&gt;</p> <p>Codeliste:IO300</p>			
1.12.1.20 vorgang.positionen.item.warenbeschreibung	K	an..140	0 - 1
<p>Beschreibung der Ware.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;warenbeschreibung&gt;Weisses mehlartiges Pulver in Plastik eingeschweisst&lt;/warenbeschreibung&gt;</p>			
1.12.1.21 vorgang.positionen.item.warenkreis	K	an..1	0 - 1
<p>Handelt es sich um eine Ware, bei der vor Weiterbeförderung ggf. die Zustimmung der Zollstelle erforderlich ist, sind hier nähere Informationen zur Ware zu erfassen.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;warenkreis&gt;F&lt;/warenkreis&gt;</p> <p>Codeliste:A2050</p>			
1.12.1.22 vorgang.positionen.item.zollrechtlicherstatus	K	an..1	0 - 1
<p>Zollrechtlicher Status der Ware.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;zollrechtlicherstatus&gt;N&lt;/zollrechtlicherstatus&gt;</p> <p>Codeliste:A2110</p>			
1.12.1.23 vorgang.positionen.item.freizone	K	an..1	0 - 1
<p>Kennzeichen, ob die Ware in eine Freizone verbracht wurde (ab ATLAS 8.3).</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;freizone&gt;J&lt;/freizone&gt;</p> <p>Codeliste:A1542</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.12.1.24 vorgang.positionen.item.mrn</b>	K	an18	O - 1
MRN der Eingangs-SumA (ab ATLAS 8.3).			
Beispiel:			
<mrn>10MT12083000003530</mrn>			
<b>1.12.1.25 vorgang.positionen.item.bezugsposition</b>	K	an..5	O - 1
Position der MRN der Eingangs-SumA (ab ATLAS 8.3).			
Beispiel:			
<bezugsposition>42</bezugsposition>			
<b>1.12.1.26 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter</b>	K		O - 1
<b>1.12.1.26.1 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.eorinummer</b>	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
<b>1.12.1.26.2 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.zollnummer</b>	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
<b>1.12.1.26.3 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.niederlassungsnummer</b>	K	an4	O - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.			
Beispiel:			
<niederlassungsnummer>			
0001			
</niederlassungsnummer>			
<b>1.12.1.27 vorgang.positionen.item.verwahrungsort</b>	K		O - 1
<b>1.12.1.27.1 vorgang.positionen.item.verwahrungsort.schluessel</b>	K	an..2	O - 1
Schlüssel, der den genauen Verwahrungsort der Ware kennzeichnet.			
Beispiel:			
<verwahrungsort>			
<schluessel>1</schluessel>			
</verwahrungsort>			
<b>1.12.1.28 vorgang.positionen.item.verwahrer</b>	K		O - 1
<b>1.12.1.28.1 vorgang.positionen.item.verwahrer.eorinummer</b>	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
<b>1.12.1.28.2 vorgang.positionen.item.verwahrer.zollnummer</b>	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.12.1.28.3 vorgang.positionen.item.verwahrer.niederlassungsnummer	K	an4	0 - 1
<p>Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;niederlassungsnummer&gt;</p> <p>0001</p> <p>&lt;/niederlassungsnummer&gt;</p>			
1.12.1.28.4 vorgang.positionen.item.verwahrer.bewilligungsnr	K	an..35	0 - 1
<p>Ist für den Betrieb des angemeldeten Verwahrungslagers eine förmliche Bewilligung erforderlich (Artikel 148 Absatz 1 UZK), ist hier die entsprechende Nummer der Bewilligung anzugeben.</p> <p>Ist keine förmliche Bewilligung für die betroffene Verwahrung/Lagerung erforderlich, ist der Wert 'OHNE' anzugeben.</p> <p>Bis zum Inkrafttreten des Unionszollkodex ist ausschließlich der Wert 'OHNE' zulässig.</p>			
1.13 vorgang.mandant	K	an..8	0 - 1
<p>Mandant unter dem der Vorgang in AC geführt wird.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;mandant&gt;AZO&lt;/mandant&gt;</p>			
1.14 vorgang.seeverkehrskennzeichen	K	an..1	0 - 1
<p>Kennzeichen, ob die Sendungen im Seeverkehr befördert wurden.</p> <p>'J' Die Waren wurden im Seeverkehr befördert.</p> <p>" Die Waren wurden nicht im Seeverkehr befördert.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;seeverkehrskennzeichen&gt;J&lt;/seeverkehrskennzeichen&gt;</p>			
1.15 vorgang.sonstigesbefoerderungsmittel	K	an..17	0 - 1
<p>Beschreibung des Beförderungsmittels, wenn es von den Schlüsseln 'O1' bis 'O6' des Feldes &lt;befoerderungsmittel.art&gt; abweicht.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;sonstigesbefoerderungsmittel&gt;Mit dem Fahrrad&lt;/sonstigesbefoerderungsmittel&gt;</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.16 vorgang.stellung</b>	K	an..35	0 - 1
Stellung des Bearbeiters in der Firma. Enthält das Feld user einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.  Beispiel:  <stellung>Zoll-Sachbearbeiter</stellung>			
<b>1.17 vorgang.telefonnummer</b>	K	an..35	0 - 1
Telefonnummer des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls. Enthält das Feld user einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.  Beispiel:  <telefonnummer>089-90909090</telefonnummer>			
<b>1.18 vorgang.email</b>	K	an..256	0 - 1
E-Mail-Adresse des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls. Enthält das Feld user einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.  Beispiel:  <email>contact@company.eu</email>			
<b>1.19 vorgang.email_notifikation</b>	K	an..256	0 - 1
E-Mail-Adresse für die in AC konfigurierbaren E-Mail-Notifikationen  Beispiel:  <email>contact@company.eu</email>			
<b>1.20 vorgang.user</b>	K	an..	0 - 1
Bezeichnung des Users (Anmeldekennung) unter dem der Vorgang im Anschluß an das Einspielen inkraftgesetzt wird, sofern die entsprechende Option aktiviert ist. Zusätzlich werden diesem User - sofern angegeben - die Werte für <bearbeitername>, <stellung>; und <telefonnummer> entnommen.  Beispiel:  <user>gerasimov</user>			
<b>1.21 vorgang.verfahrensbereich</b>	K	an..	0 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich. Für diesen Vorgang fix 'SumA'. Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.  Beispiel:  <verfahrensbereich>SumA</verfahrensbereich>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.22 vorgang.versandkennzeichen	K	an..1	O - 1
<p>Kennzeichen, dass bei Beendigung eines NCTS-Versands über die Schnittstelle kein neuer SumA-Vorgang erzeugt werden soll, wenn die übergebene MRN mit dem Wert im Feld &lt;vorpapiernummer&gt; übereinstimmt.</p> <p>'J' Es soll keine neue summarische Anmeldung erzeugt werden, sondern die vorhandene bestätigt werden (Vorpapiernummer ohne laufende Nummer der Einzelsendung).</p> <p>'X' Es soll keine neue summarische Anmeldung erzeugt werden, sondern die vorhandene bestätigt werden (Vorpapiernummer mit laufender Nummer der Einzelsendung).</p> <p>" Es wird eine neue Verwahrungsmitteilung durch NCTS angestossen.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;versandkennzeichen&gt;J&lt;/versandkennzeichen&gt;</p> <p>Codeliste:A1635</p>			
1.23 vorgang.vorgangsnummer	K	an..15	O - 1
<p>Vorgangsnummer eines vorhandenen Vorgangs, der durch diese Informationen überschrieben werden soll. Bei einer Neuanlage eines Vorgangs ist dieses Feld leer zu lassen.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;vorgangsnummer&gt;200801140000001&lt;/vorgangsnummer&gt;</p>			
1.24 vorgang.vorgangstyp	K	an..	O - 1
<p>Kennung für den Vorgang. Hier fix 'Summarische Anmeldung'. Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine &lt;vorgangsnummer&gt; angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;vorgangstyp&gt;Summarische Anmeldung&lt;/vorgangstyp&gt;</p>			
1.25 vorgang.vorpapierart	K	an..6	O - 1
<p>Art des vorliegenden Vorpapiers.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;vorpapierart&gt;OHNE&lt;/vorpapierart&gt;</p> <p>Codeliste:A2020</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.26 vorgang.vorpapiernummer</b>	K	an..30	0 - 1
Nummer des vorliegenden Vorpapiers.  (Beispiel:  Aufbau der MRN bei "Kennzeichen NCTS-Versand" = 'J': <vorpapiernummer>08DE586600038115M6</vorpapiernummer>  Aufbau der MRN bei "Kennzeichen NCTS-Versand" = 'X': <vorpapiernummer>08DE586600038115M6-001</vorpapiernummer>			
<b>1.27 vorgang.vorzeitig</b>	K	an..	0 - 1
Kennzeichen für vorzeitige/endgültige Meldungen. Der Vorgang leitet aus diesem Kennzeichen und dem aktuellen Zustand die Anmeldungsart ('VSA', 'VSM', 'ESA', 'ESV') ab.  'J' Es wird eine vorzeitige summarische Anmeldung angestrebt.  " Es wird eine endgültige summarische Anmeldung angestrebt.  Beispiel:  <vorzeitig>J</vorzeitig>			
<b>1.28 vorgang.zollstelle</b>	K	an..8	0 - 1
Dienststellennummer des Nachrichtenempfängers.  Beispiel:  <zollstelle>DE005866</zollstelle>			
<b>1.29 vorgang.zusatzkennung</b>	K	an..150	0 - 1
Frei zu vergebende zusätzliche Identifikation (betriebliche ID). Wird nicht an den Zoll übermittelt.  Beispiel:  <zusatzkennung>0815</zusatzkennung>			
<b>1.30 vorgang.ankunftsdatum</b>	K	an8	0 - 1
Ankunftsdatum zur Flugnummer (Beförderungsnummer) in der Form "JJJJMMTT" (ab ATLAS 8.3).  Beispiel:  <ankunftsdatum>20110101</ankunftsdatum>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.31 vorgang.verkehrszweig</b>	K	an..2	0 - 1
Verkehrszweig an der Grenze (ab ATLAS 8.3).  Beispiel:  <verkehrszweig>3</verkehrszweig>  Codeliste:CO018			
<b>1.32 vorgang.eingangszollstellenkennzeichen</b>	K	an..1	0 - 1
Kennzeichen, ob die Zollstelle, bei der die Summarische Anmeldung abgegeben wird, tatsächliche erste Eingangszollstelle oder eine nachfolgende Eingangszollstelle ist (ab ATLAS 8.3).  Beispiel:  <eingangszollstellenkennzeichen>J</eingangszollstellenkennzeichen> Codeliste:A1532			
<b>1.33 vorgang.eingangszollstelle</b>	K	an8	0 - 1
Angemeldete erste Eingangszollstelle (ab ATLAS 8.3).  Beispiel:  <eingangszollstelle>MT000400</eingangszollstelle>			
<b>1.34 vorgang.vertreter</b>	K		0 - 1
<b>1.34.1 vorgang.vertreter.eorinummer</b>	K	an..17	0 - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
<b>1.34.2 vorgang.vertreter.zollnummer</b>	K	an..17	0 - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
<b>1.34.3 vorgang.vertreter.niederlassungsnummer</b>	K	an4	0 - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.  Beispiel:  <niederlassungsnummer> 0001 </niederlassungsnummer>			
<b>1.35 vorgang.zusaetzliche_angaben</b>	K	an..280	0 - 1
Zusätzliche Angaben, die sich auf die Daten der Summarischen Anmeldung beziehen  Beispiel:  <zusaetzliche_angaben>Keine Hunden und Katzen enthalten..</zusaetzliche_angaben>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.36 vorgang.operation	K	an1	0 - 1
<p>!!!! nur AI Schnittstelle !!!!!</p> <p>Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Im Folgenden sind die Steuermöglichkeiten beschrieben. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen:</p> <p>"0" Prüfung des Vorgangs ohne Speichern</p> <p>"1" Speichern des Vorgangs ohne Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p> <p>"7" Speichern des Vorgangs mit Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p>			