

Key:	SUMA-IN-XML-AI
XSD:	SumA_Datenimport_(REXDIS)_Wiederausfuhr_VO05.xsd
Dokument-Version	SumA_Datenimport_(REXDIS)_Wiederausfuhr_VO05
Hinweise	<p>Mit VO05 eingeführte Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- neues Feld "bezugsnrn"- Beschreibung für Feld "bezugsnummer" überarbeitet- Beschreibung für Feld "bezugsregistriernummer" überarbeitet- redaktionelle Überarbeitungen

1	vorgang
1.1	vorgang.antragsteller
1.1.1	vorgang.antragsteller.bewilligungsnummer
1.1.2	vorgang.antragsteller.eorinummer
1.1.3	vorgang.antragsteller.zollnummer
1.1.4	vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer
1.2	vorgang.vertreter
1.2.1	vorgang.vertreter.eorinummer
1.2.2	vorgang.vertreter.zollnummer
1.2.3	vorgang.vertreter.niederlassungsnummer
1.3	vorgang.flugnummer
1.4	vorgang.entladeort
1.5	vorgang.bearbeitername
1.6	vorgang.bezugsnummer
1.7	vorgang.identifikationsart
1.8	vorgang.befoerderungsmittelkennzeichen
1.9	vorgang.verfahrensart
1.10	vorgang.mandant
1.11	vorgang.stellung
1.12	vorgang.telefonnummer
1.13	vorgang.email
1.14	vorgang.email_notifikation
1.15	vorgang.user
1.16	vorgang.verfahrensbereich
1.17	vorgang.vorgangsnummer
1.18	vorgang.vorgangstyp
1.19	vorgang.zollstelle
1.20	vorgang.zusatzkennung
1.21	vorgang.positionen
1.21.1	vorgang.positionen.item
1.21.1.1	vorgang.positionen.item.positionsnummer
1.21.1.2	vorgang.positionen.item.ordnungsbegriffart
1.21.1.3	vorgang.positionen.item.ordnungsbegriff
1.21.1.4	vorgang.positionen.item.packstueckanzahl
1.21.1.5	vorgang.positionen.item.bestimmungsort
1.21.1.6	vorgang.positionen.item.mrn
1.21.1.7	vorgang.positionen.item.bezugsposition
1.21.1.8	vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition
1.21.1.9	vorgang.positionen.item.bezugsordnungsbegriffart
1.21.1.10	vorgang.positionen.item.bezugsmrn
1.21.1.11	vorgang.positionen.item.bezugsregistriernummer
1.21.1.12	vorgang.positionen.item.bezugsordnungsbegriff
1.21.1.13	vorgang.positionen.item.bezugsverwahrer
1.21.1.13.1	vorgang.positionen.item.bezugsverwahrer.eorinummer
1.21.1.13.2	vorgang.positionen.item.bezugsverwahrer.zollnummer
1.22	vorgang.operation

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 vorgang	M		1 - 1
Wurzelsegment für einen Vorgang. Das Wurzelsegment darf je Aufruf der SST nur einmal vorhanden sein und wird in seiner Gesamtheit akzeptiert oder abgelehnt.			
1.1 vorgang.antragsteller	M		1 - 1
Der Anmelder ist die Person bzw. Institution, die zu einem Versand anmeldet bzw. eine Wiederausfuhr anzeigt. Er muss im Falle eines Versandverfahrens eine zur "Art des Verfahrens" passende Bewilligung nach Art. 199/200 UZK-DA bzw. Art. 444/447 ZK-DVO haben.			
1.1.1 vorgang.antragsteller.bewilligungsnr	K	an..35	O - 1
Nummer der Bewilligung zur Verwendung eines elektronischen Beförderungsdokuments als Versandanmeldung für den Luft- bzw. Seeverkehr nach Art. 199/200 UZK-DA. Beispiel: <bewilligungsnr>DE0000123456789012345678901234567890</bewilligungsnr>			
1.1.2 vorgang.antragsteller.eorinummer	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
1.1.3 vorgang.antragsteller.zollnummer	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.1.4 vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer	K	an4	O - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen. Beispiel: <niederlassungsnummer> 0001 </niederlassungsnummer>			
1.2 vorgang.vertreter	K		O - 1
1.2.1 vorgang.vertreter.eorinummer	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
1.2.2 vorgang.vertreter.zollnummer	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.2.3 vorgang.vertreter.niederlassungsnummer	K	an4	O - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen. Beispiel: <niederlassungsnummer> 0001 </niederlassungsnummer>			
1.3 vorgang.flugnummer	K	an..21	O - 1
In der Nummer der Beförderung angegebene Flugnummer zur Identifikation des Vorgangs, in dem für eine oder mehrere Positionen die Wiederausfuhr beantragt wird Beispiel: <flugnummer>LH 0917 29.03.2007</flugnummer>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.4 vorgang.entladeort	M	an..35	1 - 1
<p>Ort, an dem die Ware entladen werden soll</p> <p>Beispiel:</p> <p><entladeort>Halifax</entladeort></p>			
1.5 vorgang.bearbeitername	K	an..35	0 - 1
<p>Vor- und Nachname desjenigen, der die Daten zur Wiederausfuhr bearbeitet oder übermittelt hat.</p> <p>Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><bearbeitername>Manni Mustermann</bearbeitername></p>			
1.6 vorgang.bezugsnummer	K	an..35	0 - 1
<p>Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Vorgang, unter dem der Teilnehmer seine Information gespeichert hat oder einen Bezug zu seinem betrieblichen DV-System herstellt.</p> <p>Der in diesem Element übergebene Wert wird an ATLAS als LRN (Local Reference number) übermittelt.</p> <p>Beispiel:</p> <p><bezugsnummer>XTWA8771210</bezugsnummer></p>			
1.7 vorgang.identifikationsart	K	an..3	0 - 1
<p>Angabe, ob die Identifikation registrier-/positionsnummerbezogen oder Manifest-ID-/positionsnummer-bezogen erfolgen soll</p> <p>An Flughafenzollstellen ist es möglich, statt über die Registrier- und Positionsnummer die zu erledigenden Positionen über die AWB- bzw. ULD-Nummer in Verbindung mit dem Verwahrer zu identifizieren.</p> <p>Beispiel:</p> <p><identifikationsart>REG</identifikationsart></p> <p>Codeliste:A1125</p>			
1.8 vorgang.befoerderungsmittelkennzeichen	K	an..30	0 - 1
<p>Name bzw. Angabe des amtlichen Kennzeichens des (grenzüberschreitenden) aktiven Beförderungsmittels.</p> <p>Beispiel:</p> <p><befoerderungsmittelkennzeichen>MS Astoria 29.10.2007</befoerderungsmittelkennzeichen></p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.9 vorgang.verfahrensart	M	an..1	1 - 1
Kennzeichen für die Art der zollrechtlichen Bestimmung Wiederausfuhr, Versandverfahren nach Art. 199 oder 200 UZK-DA und 444 oder 447 ZK-DVO. Beispiel: <verfahrensart>1</verfahrensart> Codeliste:A1170			
1.10 vorgang.mandant	K	an..6	0 - 1
Mandant unter dem der Vorgang in AC geführt wird. Beispiel: <mandant>AZO</mandant>			
1.11 vorgang.stellung	K	an..35	0 - 1
Stellung des Bearbeiters in der Firma. Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant. Beispiel: <stellung>Zoll-Sachbearbeiter</stellung> Codeliste:A1125			
1.12 vorgang.telefonnummer	K	an..35	0 - 1
Telefonnummer des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls. Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant. Beispiel: <telefonnummer>089-90909090</telefonnummer>			
1.13 vorgang.email	K	an..256	0 - 1
E-Mail-Adresse des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls. K Enthält das Feld user einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant. Beispiel: <email>contact@company.eu</email>			
1.14 vorgang.email_notifikation	K	an..256	0 - 1
E-Mail-Adresse für die in AC konfigurierbaren E-Mail-Notifikationen Beispiel: <email>contact@company.eu</email>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.15 vorgang.user	K	an..40	0 - 1
<p>Bezeichnungen des Users (Anmeldekennung) unter dem der Vorgang im Anschluß an das Einspielen inkraftgesetzt wird, sofern die entsprechende Option aktiviert ist. Zusätzlich werden diesem User - sofern angegeben - die Werte für <bearbeitername>, <stellung> und <telefonnummer> entnommen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><user>Schlauberger</user></p>			
1.16 vorgang.verfahrensbereich	K	an..4	0 - 1
<p>Kennung für den Verfahrensbereich. Für diesen Vorgang fix 'SumA'.</p> <p>Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><verfahrensbereich>SumA</verfahrensbereich></p>			
1.17 vorgang.vorgangsnummer	K	n....	0 - 1
<p>Vorgangsnummer eines vorhandenen Vorgangs, der durch diese Informationen überschrieben werden soll.</p> <p>Bei einer Neuanlage eines Vorgangs ist dieses Feld leer zu lassen. ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><vorgangsnummer>200801140000001</vorgangsnummer></p>			
1.18 vorgang.vorgangstyp	K	an..100	0 - 1
<p>Kennung für den Vorgang. Hier fix 'Wiederausfuhr'.</p> <p>Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><vorgangstyp>Wiederausfuhr</vorgangstyp></p>			
1.19 vorgang.zollstelle	K	an..8	0 - 1
<p>Dienststellennummer des Nachrichtenempfängers.</p> <p>Beispiel:</p> <p><zollstelle>DE005866</zollstelle></p>			
1.20 vorgang.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
<p>Frei zu vergebende zusätzliche Identifikation (betriebliche ID). Wird nicht an den Zoll übermittelt.</p> <p>Beispiel:</p> <p><zusatzkennung>0815</zusatzkennung></p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.21 vorgang.positionen	M		1 - 1
<p>Grundlegende Daten, um die in die Wiederausfuhr einfließenden Positionen (Bezugsvorgänge) identifizieren zu können</p> <p>Beispiel:</p> <p><positionen size='2'></p> <p><item index='0'></p> <p>...</p> <p></item></p> <p><item index='1'></p> <p>...</p> <p></item></p> <p></positionen></p>			
1.21.1 vorgang.positionen.item	K		0 - 9999
<p>Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.</p> <p><item index="998"></p> <p>...</p> <p></item></p>			
1.21.1.1 vorgang.positionen.item.positionsnummer	M	n....	1 - 1
<p>Positionsnummer der Position innerhalb des Vorgangs. Bei der Neuanlage eines Vorgangs muss die Positionsnummer lückenlos aufsteigend beginnend mit 1 vorhanden sein.</p> <p>Die Reihenfolge in der Positionsliste ist zwar nicht relevant, für ein performantes Einlesen ist eine aufsteigende Reihenfolge aber von Vorteil.</p> <p>Beispiel:</p> <p><positionsnummer>2</positionsnummer></p>			
1.21.1.2 vorgang.positionen.item.ordnungsbegriffart	K	an..3	0 - 1
<p>Art des spezifischen Ordnungsbegriffs des Teilnehmers.</p> <p>Beispiel:</p> <p><ordnungsbegriffart>ZZZ</ordnungsbegriffart></p> <p>Codeliste:A1180</p>			
1.21.1.3 vorgang.positionen.item.ordnungsbegriff	K	an..44	0 - 1
<p>Positionsbezogener spezifischer Ordnungsbegriff des Teilnehmers.</p> <p>Beispiel:</p> <p><ordnungsbegriff>HLXU8771212</ordnungsbegriff></p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.21.1.4 vorgang.positionen.item.packstueckanzahl	K	an..5	0 - 1
Anzahl der zu erledigenden Packstücke			
Beispiel:			
<packstueckanzahl>42</packstueckanzahl>			
1.21.1.5 vorgang.positionen.item.bestimmungsort	K	an..35	0 - 1
Vom Ausführer/Versender festgelegter Bestimmungsort der Ware			
Beispiel:			
<bestimmungsort>London</bestimmungsort>			
1.21.1.6 vorgang.positionen.item.mrn	K	an18	0 - 1
Feld wird nicht mehr verwendet (ab ATLAS 8.9)			
1.21.1.7 vorgang.positionen.item.bezugsposition	K	an..5	0 - 1
Feld wird nicht mehr verwendet (ab ATLAS 8.9)			
1.21.1.8 vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition	K	n....	0 - 1
Positionsnummer einer bereits vorhandenen Position eines Vorgangs Summarische Anmeldung, die aufgeteilt wird.			
Enthält das Feld <identifikationsart> den Wert 'AWB', so ist dieses Feld nicht relevant.			
Beispiel:			
<bezugsregistrierposition>3</bezugsregistrierposition>			
1.21.1.9 vorgang.positionen.item.bezugsordnungsbegriffart	K	an..3	0 - 1
Art des spezifischen Ordnungsbegriffs der Sendung, die erledigt werden soll .			
Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "Art der Identifikation" den Wert 'AWB' enthält.			
relevant.			
Beispiel:			
<bezugsordnungsbegriffart>AWB</bezugsordnungsbegriffart>			
Codeliste: A1180			
1.21.1.10 vorgang.positionen.item.bezugsmrn	K	an..18	0 - 1
MRN einer Summarischen Anmeldung des IT-Verfahrens ATLAS zur Identifikation des SumA-Vorgangs, in dem eine oder mehrere Positionen erledigt werden sollen			
Nur bei "Art der Identifikation" : REG			
Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.21.1.11 vorgang.positionen.item.bezugsregistriernummer	K	an..21	O - 1
Registriernummer einer Summarischen Anmeldung des IT-Verfahrens ATLAS zur Identifikation des SumA-Vorgangs, in dem eine oder mehrere Positionen erledigt werden sollen Nur bei "Art der Identifikation" : REG Im Rahmen einer Übergangsphase ist es möglich in diesem Feld die mit ATLAS 10.1 eingeführte MRN zu übermitteln. Da langfristig das Element 'bezugsregistriernummer' nicht mehr unterstützt werden wird, wird empfohlen die MRN direkt im Element 'bezugsmrn' zu übermitteln. Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen. Beispiel: <bezugsregistriernummer>ATB150000260120085872</bezugsregistriernummer>			
1.21.1.12 vorgang.positionen.item.bezugsordnungsbegriff	K	an..44	O - 1
Spezifischer Ordnungsbegriff der Sendung, die erledigt werden soll Beispiel: <ordnungsbegriff>HLXU8771212<ordnungsbegriff>			
1.21.1.13 vorgang.positionen.item.bezugsverwahrer	K		O - 1
1.21.1.13.1 vorgang.positionen.item.bezugsverwahrer.eorinummer	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4) Bei Verwahrung der zu erledigenden Sendung am Arbeitsplatz ist hier '000000000000000000' anzugeben.			
1.21.1.13.2 vorgang.positionen.item.bezugsverwahrer.zollnummer	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.22 vorgang.operation	K	an1	O - 1
!!!! nur AI Schnittstelle !!!!! Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Im Folgenden sind die Steuermöglichkeiten beschrieben. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen: "0" Prüfung des Vorgangs ohne Speichern "1" Speichern des Vorgangs ohne Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben) "7" Speichern des Vorgangs mit Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)			