

|                  |  |
|------------------|--|
| Key:             | SUMA-IN-XML-AI   |
| XSD:             | SumA_Datenimport_(CHGSPO)_Aendern_Ordnungsbegriff_V004.xsd   |
| Dokument-Version | SumA_Datenimport_(CHGSPO)_Aendern_Ordnungsbegriff_V004   |
| Hinweise         | <p>Mit V004 eingeführte Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- neues Feld "bezugsnrn"</li><li>- Beschreibung für Feld "bezugsnummer" überarbeitet</li><li>- Beschreibung für Feld "bezugsregistriernummer" überarbeitet</li><li>- redaktionelle Überarbeitungen</li></ul> |

|          |  |
|----------|--|
| 1        | vorgang  |
| 1.1      | vorgang.antragsteller                            |
| 1.1.1    | vorgang.antragsteller.eorinummer                 |
| 1.1.2    | vorgang.antragsteller.zollnummer                 |
| 1.1.3    | vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer       |
| 1.2      | vorgang.bearbeitername                           |
| 1.3      | vorgang.bezugsnummer                             |
| 1.4      | vorgang.identifikationsart                       |
| 1.5      | vorgang.bezugsmrn                                |
| 1.6      | vorgang.bezugsregistriernummer                   |
| 1.7      | vorgang.bezugsvorpapiernummer                    |
| 1.8      | vorgang.stellung                                 |
| 1.9      | vorgang.telefonnummer                            |
| 1.10     | vorgang.email                                    |
| 1.11     | vorgang.email_notifikation                       |
| 1.12     | vorgang.user                                     |
| 1.13     | vorgang.verfahrensbereich                        |
| 1.14     | vorgang.vorgangsnummer                           |
| 1.15     | vorgang.vorgangstyp                              |
| 1.16     | vorgang.zollstelle                               |
| 1.17     | vorgang.zusatzkennung                            |
| 1.18     | vorgang.positionen                               |
| 1.18.1   | vorgang.positionen.item                          |
| 1.18.1.1 | vorgang.positionen.item.positionsnummer          |
| 1.18.1.2 | vorgang.positionen.item.ordnungsbegriffart       |
| 1.18.1.3 | vorgang.positionen.item.ordnungsbegriff          |
| 1.18.1.4 | vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition |
| 1.18.1.5 | vorgang.positionen.item.bezugsversandposition    |
| 1.19     | vorgang.operation                                |
| 1.20     | vorgang.mandant                                  |

| Bezeichner   | Kann/<br>Mussfeld | Format | Wieder-<br>holung |
|--|-------------------|--------|-------------------|
| 1 vorgang  | M                 |        | 1 - 1             |
| Wurzelsegment für einen Vorgang. Das Wurzelsegment darf je Aufruf der SST nur einmal vorhanden sein und wird in seiner Gesamtheit akzeptiert oder abgelehnt.   |                   |        |                   |
| 1.1 vorgang.antragsteller  | M                 |        | 1 - 1             |
| 1.1.1 vorgang.antragsteller.eorinummer   | K                 | an..17 | 0 - 1             |
| EORI Nummer (ab Atlas 8.4)   |                   |        |                   |
| 1.1.2 vorgang.antragsteller.zollnummer   | K                 | an..17 | 0 - 1             |
| Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.   |                   |        |                   |
| 1.1.3 vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer   | K                 | an4    | 0 - 1             |
| Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.<br><br>Beispiel:<br><br><niederlassungsnummer><br>0001<br></niederlassungsnummer>                                  |                   |        |                   |
| 1.2 vorgang.bearbeitername   | K                 | an..35 | 0 - 1             |
| Vor- und Nachname desjenigen, der die Daten bearbeitet oder übermittelt hat.<br><br>Enthält das Feld 'user' einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.<br><br>Beispiel:<br><bearbeitername>Manni Mustermann</bearbeitername>   |                   |        |                   |
| 1.3 vorgang.bezugsnummer   | K                 | an..35 | 0 - 1             |
| Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Vorgang, unter dem der Teilnehmer seine Information gespeichert hat oder einen Bezug zu seinem betrieblichen DV-System herstellt.<br><br>Der in diesem Element übergebene Wert wird an ATLAS als LRN (Local Reference number) übermittelt.<br><br>Beispiel:<br><bezugsnummer>XTWA8771210</bezugsnummer>                         |                   |        |                   |
| 1.4 vorgang.identifikationsart   | K                 | an..3  | 0 - 1             |
| Angabe, ob die Identifikation registrier-/positionsnummerbezogen oder MRN/positionsnummerbezogen erfolgen soll<br><br><br><br><br>Der Vorgang kann über die Registriernummer der SumA identifiziert werden oder über die MRN, die im Feld "ID Registriernummer (NCTS)" abgelegt ist.<br><br><br><br>Beispiel:<br><br><identifikationsart>REG</identifikationsart><br><br>Codeliste:A1125 |                   |        |                   |
| 1.5 vorgang.bezugsmrn  | K                 | an..18 | 0 - 1             |
| MRN des Vorgangs, in dem für eine oder mehrere Position/-en der spezifische Ordnungsbegriff geändert werden soll.<br><br>Nur bei "Art der Identifikation" : REG<br><br>Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.                              |                   |        |                   |

| Bezeichner   | Kann/<br>Mussfeld | Format  | Wieder-<br>holung |
|--|-------------------|---------|-------------------|
| 1.6 vorgang.bezugsregistriernummer   | K                 | an..21  | 0 - 1             |
| Registriernummer des Vorgangs, in dem für eine oder mehrere Position/-en der spezifische Ordnungsbegriff geändert werden soll.<br><br>Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "identifikationsart" den Wert 'REG' enthält.<br><br>Im Rahmen einer Übergangsphase ist es möglich in diesem Feld die mit ATLAS 10.1 eingeführte MRN zu übermitteln.<br>Da langfristig das Element 'bezugsregistriernummer' nicht mehr unterstützt werden wird, wird empfohlen die MRN direkt im Element 'bezugsmrn' zu übermitteln. |                   |         |                   |
| 1.7 vorgang.bezugsvorpapiernummer  | K                 | an..30  | 0 - 1             |
| ID Registriernummer (NCTS). Eine Angabe ist nur zulässig und erforderlich, wenn das Feld "identifikationsart" den Wert 'MRN' enthält.  |                   |         |                   |
| 1.8 vorgang.stellung   | K                 | an..35  | 0 - 1             |
| Stellung des Bearbeiters in der Firma.<br><br>Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.<br><br>Beispiel:<br><br><stellung>Zoll-Sachbearbeiter</stellung><br><br>Codeliste:A1125   |                   |         |                   |
| 1.9 vorgang.telefonnummer  | K                 | an..35  | 0 - 1             |
| Telefonnummer des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls.<br><br>Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.<br><br>Beispiel:<br><br><telefonnummer>089-90909090</telefonnummer>  |                   |         |                   |
| 1.10 vorgang.email   | K                 | an..256 | 0 - 1             |
| E-Mail-Adresse des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls.<br><br>Enthält das Feld 'user' einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.<br><br>Beispiel:<br><email>contact@company.eu</email>   |                   |         |                   |
| 1.11 vorgang.email_notifikation  | K                 | an..256 | 0 - 1             |
| E-Mail-Adresse für die in AC konfigurierbaren E-Mail-Notifikationen<br><br>Beispiel:<br><br><email>contact@company.eu</email>  |                   |         |                   |
| 1.12 vorgang.user  | K                 | an..40  | 0 - 1             |
| Bezeichnungen des Users (Anmeldekennung) unter dem der Vorgang im Anschluß an das Einspielen inkraftgesetzt wird, sofern die entsprechende Option aktiviert ist. Zusätzlich werden diesem User - sofern angegeben - die Werte für <bearbeitername>, <stellung> und <telefonnummer> entnommen.<br><br>Beispiel:<br><br><user>gerschke</user>  |                   |         |                   |

| Bezeichner   | Kann/<br>Mussfeld | Format  | Wieder-<br>holung |
|--|-------------------|---------|-------------------|
| <b>1.13 vorgang.verfahrensbereich</b>  | K                 | an..4   | 0 - 1             |
| Kennung für den Verfahrensbereich. Für diesen Vorgang fix 'SumA'.<br><br>Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.<br><br>Beispiel:<br><br><verfahrensbereich>SumA</verfahrensbereich>                  |                   |         |                   |
| <b>1.14 vorgang.vorgangsnummer</b>   | K                 | n....   | 0 - 1             |
| Vorgangsnummer eines vorhandenen Vorgangs, der durch diese Informationen überschrieben werden soll.<br><br>Bei einer Neuanlage eines Vorgangs ist dieses Feld leer zu lassen.<br>ist, ist dieses Feld nicht relevant.<br><br>Beispiel:<br><br><vorgangsnummer>200801140000001</vorgangsnummer> |                   |         |                   |
| <b>1.15 vorgang.vorgangstyp</b>  | K                 | an..100 | 0 - 1             |
| Kennung für den Vorgang. Hier fix 'Ändern Ordnungsbegriff'.<br><br>Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.<br><br>Beispiel:<br><br><vorgangstyp>Ändern Ordnungsbegriff</vorgangstyp>                  |                   |         |                   |
| <b>1.16 vorgang.zollstelle</b>   | K                 | an..8   | 0 - 1             |
| Dienststellennummer des Nachrichtenempfängers.<br><br>Beispiel:<br><br><zollstelle>DE005866</zollstelle>   |                   |         |                   |
| <b>1.17 vorgang.zusatzkennung</b>  | K                 | an..150 | 0 - 1             |
| Frei zu vergebende zusätzliche Identifikation (betriebliche ID). Wird nicht an den Zoll übermittelt.<br><br>Beispiel:<br><br><zusatzkennung>0815</zusatzkennung>   |                   |         |                   |

| Bezeichner   | Kann/<br>Mussfeld | Format | Wieder-<br>holung |
|--|-------------------|--------|-------------------|
| 1.18 vorgang.positionen  | M                 |        | 1 - 1             |
| <p>Grundlegende Daten, um die in die Wiederausfuhr einfließenden Positionen (Bezugsvorgänge) identifizieren zu können</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;positionen size='2'&gt;</p> <p>&lt;item index='0'&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;/item&gt;</p> <p>&lt;item index='1'&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;/item&gt;</p> <p>&lt;/positionen&gt;</p>   |                   |        |                   |
| 1.18.1 vorgang.positionen.item   | K                 |        | 0 - 9999          |
| <p>Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.</p> <p>&lt;item index="998"&gt;</p> <p>...</p> <p>&lt;/item&gt;</p>   |                   |        |                   |
| 1.18.1.1 vorgang.positionen.item.positionsnummer   | M                 | n....  | 1 - 1             |
| <p>Positionsnummer der Position innerhalb des Vorgangs. Bei der Neuanlage eines Vorgangs muss die Positionsnummer lückenlos aufsteigend beginnend mit 1 vorhanden sein.</p> <p>Die Reihenfolge in der Positionsliste ist zwar nicht relevant, für ein performantes Einlesen ist eine aufsteigende Reihenfolge aber von Vorteil.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;positionsnummer&gt;2&lt;/positionsnummer&gt;</p> |                   |        |                   |
| 1.18.1.2 vorgang.positionen.item.ordnungsbegriffart  | M                 | an..3  | 1 - 1             |
| <p>Art des neuen spezifischen Ordnungsbegriffs des Teilnehmers.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;ordnungsbegriffart&gt;ZZZ&lt;/ordnungsbegriffart&gt;</p> <p>Codeliste:A1180</p>  |                   |        |                   |
| 1.18.1.3 vorgang.positionen.item.ordnungsbegriff   | M                 | an..44 | 1 - 1             |
| <p>Neue Nummer des spezifischen Ordnungsbegriffs.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;ordnungsbegriff&gt;HLXU8771212&lt;/ordnungsbegriff&gt;</p>   |                   |        |                   |

| Bezeichner  | Kann/<br>Mussfeld | Format | Wieder-<br>holung |
|---|-------------------|--------|-------------------|
| 1.18.1.4 vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition   | K                 | n....  | O - 1             |
| <p>Positionsnummer der betreffenden Position der Summarischen Anmeldung, für die die Änderung des spezifischen Ordnungsbegriffs durchgeführt werden soll oder, bei Identifikation über die MRN , Positionsnummer der Nachricht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;bezugsregistrierposition&gt;3&lt;/bezugsregistrierposition&gt;</p>   |                   |        |                   |
| 1.18.1.5 vorgang.positionen.item.bezugsversandposition  | K                 | n....  | O - 1             |
| <p>Positionsnummer der betreffenden Position der Versanda Anmeldung, für die die Änderung des spezifischen Ordnungsbegriffs durchgeführt werden soll oder, bei Identifikation über die Vorpapiernummer, Positionsnummer der Nachricht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;bezugsversandposition&gt;3&lt;/bezugsversandposition&gt;</p>  |                   |        |                   |
| 1.19 vorgang.operation  | K                 | an1    | O - 1             |
| <p>!!!! nur AI Schnittstelle !!!!!</p> <p>Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Im Folgenden sind die Steuermöglichkeiten beschrieben. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen:</p> <p>"0" Prüfung des Vorgangs ohne Speichern</p> <p>"1" Speichern des Vorgangs ohne Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p> <p>"7" Speichern des Vorgangs mit Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p> |                   |        |                   |
| 1.20 vorgang.mandant  | K                 | an..8  | O - 1             |
| <p>Mandant unter dem der Vorgang in AC geführt wird.</p>  |                   |        |                   |