

Key:	SUMA-IN-XML-AI
XSD:	SumA_Datenimport_(CUSPCS)_Aufteilung_V004.xsd
Dokument-Version	SumA_Datenimport_(CUSPCS)_Aufteilung_V004
Hinweise	<p>Mit V004 eingeführte Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- neues Feld "bezugsnrn"- Beschreibung für Feld "bezugsnummer" überarbeitet- Beschreibung für Feld "bezugsregistriernummer" überarbeitet

1	vorgang
1.1	vorgang.antragsteller
1.1.1	vorgang.antragsteller.eorinummer
1.1.2	vorgang.antragsteller.zollnummer
1.1.3	vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer
1.2	vorgang.bearbeitername
1.3	vorgang.bezugsnummer
1.4	vorgang.bezugsordnungsbegriff
1.5	vorgang.bezugsordnungsbegriffart
1.6	vorgang.bezugsmrn
1.7	vorgang.bezugsregistriernummer
1.8	vorgang.bezugsregistrierposition
1.9	vorgang.bezugsverwahrer
1.9.1	vorgang.bezugsverwahrer.eorinummer
1.9.2	vorgang.bezugsverwahrer.zollnummer
1.9.3	vorgang.bezugsverwahrer.niederlassungsnummer
1.10	vorgang.containeranzahl
1.11	vorgang.identifikationsart
1.12	vorgang.mandant
1.13	vorgang.stellung
1.14	vorgang.telefonnummer
1.15	vorgang.email
1.16	vorgang.email_notifikation
1.17	vorgang.user
1.18	vorgang.verfahrensbereich
1.19	vorgang.vorgangsnummer
1.20	vorgang.vorgangstyp
1.21	vorgang.zollstelle
1.22	vorgang.zusatzkennung
1.23	vorgang.positionen
1.23.1	vorgang.positionen.item
1.23.1.1	vorgang.positionen.item.bestimmungsort
1.23.1.2	vorgang.positionen.item.ordnungsbegriff
1.23.1.3	vorgang.positionen.item.ordnungsbegriffart
1.23.1.4	vorgang.positionen.item.packstueckanzahl
1.23.1.5	vorgang.positionen.item.packstueckart
1.23.1.6	vorgang.positionen.item.positionsnummer
1.23.1.7	vorgang.positionen.item.rohmasse
1.23.1.8	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter
1.23.1.8.1	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.eorinummer
1.23.1.8.2	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.zollnummer
1.23.1.8.3	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.niederlassungsnummer
1.23.1.9	vorgang.positionen.item.versendungsland
1.23.1.10	vorgang.positionen.item.verwahrer
1.23.1.10.1	vorgang.positionen.item.verwahrer.eorinummer
1.23.1.10.2	vorgang.positionen.item.verwahrer.zollnummer
1.23.1.10.3	vorgang.positionen.item.verwahrer.niederlassungsnummer
1.23.1.10.4	vorgang.positionen.item.verwahrer.bewilligungsnummer
1.23.1.11	vorgang.positionen.item.verwahrungsort
1.23.1.11.1	vorgang.positionen.item.verwahrungsort.schluesel
1.23.1.12	vorgang.positionen.item.warenbeschreibung
1.23.1.13	vorgang.positionen.item.warenkreis
1.23.1.14	vorgang.positionen.item.zollrechtlicherstatus
1.24	vorgang.zusaetzliche_angaben
1.25	vorgang.operation

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 vorgang	M		1 - 1
Wurzelsegment für einen Vorgang. Das Wurzelsegment darf je Aufruf der SST nur einmal vorhanden sein und wird in seiner Gesamtheit akzeptiert oder abgelehnt.			
1.1 vorgang.antragsteller	K		O - 1
1.1.1 vorgang.antragsteller.eorinummer	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
1.1.2 vorgang.antragsteller.zollnummer	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.1.3 vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer	K	an4	O - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen. Beispiel: <niederlassungsnummer> 0001 </niederlassungsnummer>			
1.2 vorgang.bearbeitername	K	an..35	O - 1
Vor- und Nachname desjenigen, der die Daten zur Aufteilung bearbeitet oder übermittelt hat. Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant. Beispiel: <bearbeitername>Manni Mustermann</bearbeitername>			
1.3 vorgang.bezugsnummer	K	an..35	O - 1
Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Vorgang, unter dem der Teilnehmer seine Information gespeichert hat oder einen Bezug zu seinem betrieblichen DV-System herstellt. Der in diesem Element übergebene Wert wird an ATLAS als LRN (Local Reference number) übermittelt. Beispiel: <bezugsnummer>XTWA8771210</bezugsnummer>			
1.4 vorgang.bezugsordnungsbegriff	K	an..44	O - 1
Nummer des spezifischen Ordnungsbegriffs der Sendung, die aufgeteilt werden soll. Enthält das Feld <identifikationsart> den Wert 'REG', so ist dieses Feld nicht relevant. Beispiel: <bezugsordnungsbegriff>1545578592</bezugsordnungsbegriff>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.5 vorgang.bezugsordnungsbegriffart	K	an..3	O - 1
<p>Art des spezifischen Ordnungsbegriffs der Sendung, die aufgeteilt werden soll.</p> <p>Enthält das Feld <identifikationsart> den Wert 'REG', so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><bezugsordnungsbegriffart>AWB</bezugsordnungsbegriffart></p> <p>Codeliste: A1180</p>			
1.6 vorgang.bezugsmrn	K	an..18	O - 1
<p>MRN des Vorgangs, dessen Position aufgeteilt werden soll.</p> <p>Nur bei "Art der Identifikation" : REG</p> <p>Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.</p>			
1.7 vorgang.bezugsregistriernummer	K	an..21	O - 1
<p>Registriernummer des Vorgangs, dessen Position aufgeteilt werden soll.</p> <p>Nur bei "Art der Identifikation" : REG</p> <p>Im Rahmen einer Übergangsphase ist es möglich in diesem Feld die mit ATLAS 10.1 eingeführte MRN zu übermitteln. Da langfristig das Element 'bezugsregistriernummer' nicht mehr unterstützt werden wird, wird empfohlen die MRN direkt im Element 'bezugsmrn' zu übermitteln.</p> <p>Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.</p>			
1.8 vorgang.bezugsregistrierposition	K	n....	O - 1
<p>Positionsnummer einer bereits vorhandenen Position eines Vorgangs Summarische Anmeldung, die aufgeteilt wird.</p> <p>Enthält das Feld <identifikationsart> den Wert 'AWB', so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><bezugsregistrierposition>3</bezugsregistrierposition></p>			
1.9 vorgang.bezugsverwahrer	K		O - 1
1.9.1 vorgang.bezugsverwahrer.eorinummer	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
1.9.2 vorgang.bezugsverwahrer.zollnummer	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.9.3 vorgang.bezugsverwahrer.niederlassungsnummer	K	an4	O - 1
<p>Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><niederlassungsnummer></p> <p>0001</p> <p></niederlassungsnummer></p>			
1.10 vorgang.containeranzahl	K	n....	O - 1
Anzahl der Container, über die sich die aufzuteilende Sendung erstreckt			

Schnittstellen- beschreibung:	SUMA-IN-XML-AI-CUSPCS_V004	Erstellt am 03.07.2024 Erstellt aus AC-O-p_20240702	Seite 5 von 10
Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.11 vorgang.identifikationsart	K	an..3	0 - 1
<p>Angabe, ob die Identifikation registriernummerbezogen oder Mordnungsbegriffbezogen erfolgen soll.</p> <p>'REG' Identifikation via <bezugsregistriernummer>, <bezugsregistrierposition> 'AWB' Identifikation via <bezugsordnungsbegriff>, <bezugsordnungsbegriffart>, <bezugsverwahrer.zollnummer></p> <p>Beispiel:</p> <p><identifikationsart>REG</identifikationsart></p> <p>Codeliste:A1125</p>			
1.12 vorgang.mandant	K	an..8	0 - 1
<p>Mandant unter dem der Vorgang in AC geführt wird.</p> <p>Beispiel:</p> <p><mandant>AZO</mandant></p>			
1.13 vorgang.stellung	K	an..35	0 - 1
<p>Stellung des Bearbeiters in der Firma.</p> <p>Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><stellung>Zoll-Sachbearbeiter</stellung></p> <p>Codeliste:A1125</p>			
1.14 vorgang.telefonnummer	K	an..35	0 - 1
<p>Telefonnummer des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls.</p> <p>Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><telefonnummer>089-90909090</telefonnummer></p>			
1.15 vorgang.email	K	an..256	0 - 1
<p>E-Mail-Adresse des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls. K</p> <p>Enthält das Feld user einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><email>contact@company.eu</email></p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.16 vorgang.email_notifikation	K	an..256	0 - 1
E-Mail-Adresse für die in AC konfigurierbaren E-Mail-Notifikationen			
Beispiel:			
<email>contact@company.eu</email>			
1.17 vorgang.user	K	an..40	0 - 1
Bezeichnung des Users (Anmeldekennung) unter dem der Vorgang im Anschluß an das Einspielen inkraftgesetzt wird, sofern die entsprechende Option aktiviert ist. Zusätzlich werden diesem User - sofern angegeben - die Werte für <bearbeitername>, <stellung> und <telefonnummer> entnommen.			
Beispiel:			
<user>gerschke</user>			
1.18 vorgang.verfahrensbereich	K	an..4	0 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich. Für diesen Vorgang fix 'SumA'.			
Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.			
Beispiel:			
<verfahrensbereich>SumA</verfahrensbereich>			
1.19 vorgang.vorgangsnummer	K	n....	0 - 1
Vorgangsnummer eines vorhandenen Vorgangs, der durch diese Informationen überschrieben werden soll.			
Bei einer Neuanlage eines Vorgangs ist dieses Feld leer zu lassen. ist, ist dieses Feld nicht relevant.			
Beispiel:			
<vorgangsnummer>200801140000001</vorgangsnummer>			
1.20 vorgang.vorgangstyp	K	an..100	0 - 1
Kennung für den Vorgang. Hier fix 'Aufteilung'.			
Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.			
Beispiel:			
<vorgangstyp>Aufteilung</vorgangstyp>			
1.21 vorgang.zollstelle	K	an..8	0 - 1
Dienststellenummer des Nachrichtenempfängers.			
Beispiel:			
<zollstelle>DE005866</zollstelle>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.22 vorgang.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Frei zu vergebende zusätzliche Identifikation (betriebliche ID). Wird nicht an den Zoll übermittelt. Beispiel: <zusatzkennung>0815</zusatzkennung>			
1.23 vorgang.positionen	M		1 - 1
Liste mit den einzelnen Positionen des Vorgangs (zur Beschreibung von Listen siehe auch allgemeine Hinweise). Es können mit einem Vorgang maximal 9999 Positionen mit dem Zoll abgewickelt werden. Beispiel:			
1.23.1 vorgang.positionen.item	K		0 - 999
Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt. <item index="998"> ... </item>			
1.23.1.1 vorgang.positionen.item.bestimmungsort	K	an..35	0 - 1
Vom Absender festgelegter Bestimmungsort der Ware. Beispiel: <bestimmungsort>London</bestimmungsort>			
1.23.1.2 vorgang.positionen.item.ordnungsbegriff	K	an..44	0 - 1
Positionsbezogener spezifischer Ordnungsbegriff des Teilnehmers. Beispiel: <ordnungsbegriff>HLXU8771212</ordnungsbegriff>			
1.23.1.3 vorgang.positionen.item.ordnungsbegriffart	K	an..3	0 - 1
Art des spezifischen Ordnungsbegriffs des Teilnehmers. Beispiel: <ordnungsbegriffart>ZZZ</ordnungsbegriffart> Codeliste:A1180			
1.23.1.4 vorgang.positionen.item.packstueckanzahl	K	n....	0 - 1
Anzahl der Packstücke je Position. Beispiel: <packstueckanzahl>42</packstueckanzahl>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.23.1.5 vorgang.positionen.item.packstueckart	K	an...3	0 - 1
<p>Art der Packstücke je Position.</p> <p>Beispiel:</p> <p><packstueckart>CN</packstueckart></p> <p>Codeliste:A1160</p>			
1.23.1.6 vorgang.positionen.item.positionsnummer	M	n....	1 - 1
<p>Positionsnummer der Position innerhalb des Vorgangs. Bei der Neuanlage eines Vorgangs muss die Positionsnummer lückenlos aufsteigend beginnend mit 1 vorhanden sein.</p> <p>Die Reihenfolge in der Positionsliste ist zwar nicht relevant, für ein performantes Einlesen ist eine aufsteigende Reihenfolge aber von Vorteil.</p> <p>Beispiel:</p> <p><positionsnummer>2</positionsnummer></p>			
1.23.1.7 vorgang.positionen.item.rohmasse	K	n....17,3	0 - 1
<p>Rohmasse (in kg) der zu der Position gehörenden Ware.</p> <p>Beispiel:</p> <p><positionsnummer>2</positionsnummer></p>			
1.23.1.8 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter	K		0 - 1
1.23.1.8.1 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.eorinummer	K	an..17	0 - 1
<p>EORI Nummer (ab Atlas 8.4)</p>			
1.23.1.8.2 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.zollnummer	K	an..17	0 - 1
<p>Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.</p>			
1.23.1.8.3 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.niederlassungsnummer	K	an4	0 - 1
<p>Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><niederlassungsnummer></p> <p>0001</p> <p></niederlassungsnummer></p>			
1.23.1.9 vorgang.positionen.item.versendungsland	K	an..2	0 - 1
<p>Ländernummer des Versendungs-/Ausfuhrlandes nach dem ISO-Alpha-2-Code.</p> <p>Beispiel:</p> <p><versendungsland>GD</versendungsland></p> <p>Codeliste:IO300</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.23.1.10 vorgang.positionen.item.verwahrer	K		O - 1
1.23.1.10.1 vorgang.positionen.item.verwahrer.eorinummer	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
1.23.1.10.2 vorgang.positionen.item.verwahrer.zollnummer	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.23.1.10.3 vorgang.positionen.item.verwahrer.niederlassungsnummer	K	an4	O - 1
<p>Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><niederlassungsnummer></p> <p>0001</p> <p></niederlassungsnummer></p>			
1.23.1.10.4 vorgang.positionen.item.verwahrer.bewilligungsnr	K	an..35	O - 1
<p>Ist für den Betrieb des angemeldeten Verwahrungslagers eine förmliche Bewilligung erforderlich (Artikel 148 Absatz 1 UZK), ist hier die entsprechende Nummer der Bewilligung anzugeben.</p> <p>Ist keine förmliche Bewilligung für die betroffene Verwahrung/Lagerung erforderlich, ist der Wert 'OHNE' anzugeben.</p> <p>Bis zum Inkrafttreten des Unionszollkodex ist ausschließlich der Wert 'OHNE' zulässig.</p>			
1.23.1.11 vorgang.positionen.item.verwahrungsort	K		O - 1
1.23.1.11.1 vorgang.positionen.item.verwahrungsort.schluessel	M	n....	1 - 1
<p>Schlüssel, der den genauen Verwahrungsort der Ware kennzeichnet.</p> <p>Beispiel:</p> <p><verwahrungsort></p> <p><schluessel>1</schluessel></p> <p><verwahrungsort></p>			
1.23.1.12 vorgang.positionen.item.warenbeschreibung	K	an..140	O - 1
<p>Beschreibung der Ware.</p> <p>Beispiel:</p> <p><warenbeschreibung>Weisses mehlartiges Pulver in Plastik eingeschweisst<warenbeschreibung></p>			
1.23.1.13 vorgang.positionen.item.warenkreis	K	an..1	O - 1
<p>Handelt es sich um eine Ware, bei der vor Weiterbeförderung ggf. die K Zustimmung der Zollstelle erforderlich ist, sind hier nähere Informationen zur Ware zu erfassen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><warenkreis>F</warenkreis></p> <p>Codeliste:A2050</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.23.1.14 vorgang.positionen.item.zollrechtlicherstatus	K	an..1	0 - 1
<p>Zollrechtlicher Status der Ware.</p> <p>Beispiel:</p> <p><zollrechtlicherstatus>N</zollrechtlicherstatus></p> <p>Codeliste:A2110</p>			
1.24 vorgang.zusaetzliche_angaben	K	an..280	0 - 1
<p>Zusätzliche Angaben, die sich auf die Daten der Summarischen Anmeldung beziehen</p> <p>Beispiel:</p> <p><zusaetzliche_angaben>Keine Hunden und Katzen enthalten..</zusaetzliche_angaben></p>			
1.25 vorgang.operation	K	an1	0 - 1
<p>!!!! nur AI Schnittstelle !!!!!</p> <p>Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Im Folgenden sind die Steuermöglichkeiten beschrieben. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen:</p> <p>"0" Prüfung des Vorgangs ohne Speichern</p> <p>"1" Speichern des Vorgangs ohne Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p> <p>"7" Speichern des Vorgangs mit Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p>			