

Key:	SUMA-IN-XML-AI
XSD:	SumA_Datenimport_(CHGOFF)_Aendern_Verfuegungsberechtigter_V003.xsd
Dokument-Version	SumA_Datenimport_(CHGOFF)_Aendern_Verfuegungsberechtigter_V003
Hinweise	

- Mit V003 eingeführte Änderungen:
- neues Feld "bezugsnrn"
 - Beschreibung für Feld "bezugsnummer" überarbeitet
 - Beschreibung für Feld "bezugsregistriernummer" überarbeitet
 - redaktionelle Überarbeitungen

1	vorgang
1.1	vorgang.antragsteller
1.1.1	vorgang.antragsteller.eorinummer
1.1.2	vorgang.antragsteller.zollnummer
1.1.3	vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer
1.2	vorgang.bearbeitername
1.3	vorgang.bezugsnummer
1.4	vorgang.identifikationsart
1.5	vorgang.bezugsmrn
1.6	vorgang.bezugsregistriernummer
1.7	vorgang.bezugsordnungsbegriffart
1.8	vorgang.bezugsordnungsbegriff
1.9	vorgang.bezugsverwahrer
1.9.1	vorgang.bezugsverwahrer.eorinummer
1.9.2	vorgang.bezugsverwahrer.zollnummer
1.10	vorgang.mandant
1.11	vorgang.stellung
1.12	vorgang.telefonnummer
1.13	vorgang.email_notifikation
1.14	vorgang.user
1.15	vorgang.verfahrensbereich
1.16	vorgang.vorgangsnummer
1.17	vorgang.vorgangstyp
1.18	vorgang.zusatzkennung
1.19	vorgang.zollstelle
1.20	vorgang.positionen
1.20.1	vorgang.positionen.item
1.20.1.1	vorgang.positionen.item.positionsnummer
1.20.1.2	vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition
1.20.1.3	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter
1.20.1.3.1	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.eorinummer
1.20.1.3.2	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.zollnummer
1.20.1.3.3	vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.niederlassungsnummer
1.21	vorgang.operation

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 vorgang	M		1 - 1
Wurzelsegment für einen Vorgang. Das Wurzelsegment darf je Aufruf der SST nur einmal vorhanden sein und wird in seiner Gesamtheit akzeptiert oder abgelehnt.			
1.1 vorgang.antragsteller	M		1 - 1
1.1.1 vorgang.antragsteller.eorinummer	K	an..17	0 - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
1.1.2 vorgang.antragsteller.zollnummer	K	an..17	0 - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.1.3 vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer	K	an4	0 - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen. Beispiel: <niederlassungsnummer> 0001 </niederlassungsnummer>			
1.2 vorgang.bearbeitername	K	an..100	0 - 1
Vor- und Nachname desjenigen, der die Daten bearbeitet oder übermittelt hat. Enthält das Feld 'user' einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant. Beispiel: <bearbeitername>Manni Mustermann</bearbeitername>			
1.3 vorgang.bezugsnummer	K	an..35	0 - 1
Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Vorgang, unter dem der Teilnehmer seine Information gespeichert hat oder einen Bezug zu seinem betrieblichen DV-System herstellt. Der in diesem Element übergebene Wert wird an ATLAS als LRN (Local Reference number) übermittelt. Beispiel: <bezugsnummer>XTWA8771210</bezugsnummer>			
1.4 vorgang.identifikationsart	K	an..3	0 - 1
Angabe, ob die Identifikation registriernummerbezogen oder ordnungsbegriffbezogen erfolgen soll An Flughafenzollstellen ist es möglich, statt über die Registrier- und Positionsnummer die zu ändernde Position über die AWB-Nummer in Verbindung mit dem Verwahrer zu identifizieren. Beispiel: <identifikationsart>REG</identifikationsart> Codeliste:A1125			
1.5 vorgang.bezugsmrn	K	an..18	0 - 1
MRN des Vorgangs, in dem in einer oder mehreren Positionen der Verfügungsberechtigte geändert werden soll. Nur bei "Art der Identifikation" : REG Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.6 vorgang.bezugsregistriernummer	K	an..21	0 - 1
Registriernummer des Vorgangs, in dem in einer oder mehreren Positionen der Verfügungsberechtigte geändert werden soll. Nur bei "Art der Identifikation" : REG Im Rahmen einer Übergangsphase ist es möglich in diesem Feld die mit ATLAS 10.1 eingeführte MRN zu übermitteln. Da langfristig das Element 'bezugsregistriernummer' nicht mehr unterstützt werden wird, wird empfohlen die MRN direkt im Element 'bezugsmrn' zu übermitteln. Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.			
1.7 vorgang.bezugsordnungsbegriffart	K	an..3	0 - 1
Art des spezifischen Ordnungsbegriffs. (Codeliste A1180) Nur bei "Art der Identifikation" : AWB			
1.8 vorgang.bezugsordnungsbegriff	K	an..44	0 - 1
Nummer des spezifischen Ordnungsbegriffs. Nur bei "Art der Identifikation" : AWB			
1.9 vorgang.bezugsverwahrer	K		0 - 1
Nur bei "Art der Identifikation" : AWB			
1.9.1 vorgang.bezugsverwahrer.eorinummer	K	an..17	0 - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4) oder bei Verwahrung am Amtsplatz '000000000000000000'.			
1.9.2 vorgang.bezugsverwahrer.zollnummer	K	an..17	0 - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.10 vorgang.mandant	K	an..8	0 - 1
Mandant unter dem der Vorgang in AC geführt wird. Beispiel: <mandant>AZO</mandant>			
1.11 vorgang.stellung	K	an..100	0 - 1
Stellung des Bearbeiters in der Firma. Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant. Beispiel: <stellung>Zoll-Sachbearbeiter</stellung> Codeliste:A1125			
1.12 vorgang.telefonnummer	K	an..20	0 - 1
Telefonnummer des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls. Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant. Beispiel: <telefonnummer>089-90909090</telefonnummer>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.13 vorgang.email_notifikation	K	an..256	0 - 1
E-Mail-Adresse für die in AC konfigurierbaren E-Mail-Notifikationen			
Beispiel:			
<email>contact@company.eu</email>			
1.14 vorgang.user	K	an..40	0 - 1
Bezeichnung des Users (Anmeldekennung) unter dem der Vorgang im Anschluß an das Einspielen inkraftgesetzt wird, sofern die entsprechende Option aktiviert ist. Zusätzlich werden diesem User - sofern angegeben - die Werte für <bearbeitername>, <stellung> und <telefonnummer> entnommen.			
Beispiel:			
<user>gerschke</user>			
1.15 vorgang.verfahrensbereich	K	an..4	0 - 1
Kennung für den Verfahrensbereich. Für diesen Vorgang fix 'SumA'.			
Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.			
Beispiel:			
<verfahrensbereich>SumA</verfahrensbereich>			
1.16 vorgang.vorgangsnummer	K	n....	0 - 1
Vorgangsnummer eines vorhandenen Vorgangs, der durch diese Informationen überschrieben werden soll.			
Bei einer Neuanlage eines Vorgangs ist dieses Feld leer zu lassen. ist, ist dieses Feld nicht relevant.			
Beispiel:			
<vorgangsnummer>200801140000001</vorgangsnummer>			
1.17 vorgang.vorgangstyp	K	an..100	0 - 1
Kennung für den Vorgang. Hier fix 'Ändern Verfügungsberechtigter'.			
Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.			
Beispiel:			
<vorgangstyp>Ändern Verfügungsberechtigter</vorgangstyp>			
1.18 vorgang.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
Frei zu vergebende zusätzliche Identifikation (betriebliche ID). Wird nicht an den Zoll übermittelt.			
Beispiel:			
<zusatzkennung>0815</zusatzkennung>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.19 vorgang.zollstelle	K	an..8	0 - 1
<p>Dienststellenummer des Nachrichtenempfängers.</p> <p>Beispiel:</p> <p><zollstelle>DE005866</zollstelle></p>			
1.20 vorgang.positionen	M		1 - 1
<p>Grundlegende Daten, um die einfließenden Positionen (Bezugsvorgänge) identifizieren zu können</p> <p>Beispiel:</p> <p><positionen size='2'> <item index='0'> ... </item> <item index='1'> ... </item> </positionen></p>			
1.20.1 vorgang.positionen.item	K		0 - 9999
<p>Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.</p> <p><item index="998"> ... </item></p>			
1.20.1.1 vorgang.positionen.item.positionsnummer	M	n....	1 - 1
<p>Positionsnummer der Position der Summarischen Anmeldung, bei der der Verfügungsberechtigte geändert werden soll, oder (bei ordnungsbegriffbezogener Identifikation) Positionsnummer der Nachricht</p> <p>Die Reihenfolge in der Positionsliste ist zwar nicht relevant, für ein performantes Einlesen ist eine aufsteigende Reihenfolge aber von Vorteil.</p> <p>Beispiel:</p> <p><positionsnummer>2</positionsnummer></p>			
1.20.1.2 vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition	K	n....	0 - 1
<p>Positionsnummer einer bereits vorhandenen Position eines Vorgangs Summarische Anmeldung, die aufgeteilt wird.</p> <p>Enthält das Feld <identifikationsart> den Wert 'AWB', so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><bezugsregistrierposition>3</bezugsregistrierposition></p>			
1.20.1.3 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter	K		0 - 1
1.20.1.3.1 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.eorinummer	K	an..17	0 - 1
<p>EORI Nummer (ab Atlas 8.4)</p>			
1.20.1.3.2 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.zollnummer	K	an..17	0 - 1
<p>Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.20.1.3.3 vorgang.positionen.item.verfuegungsberechtigter.niederlassungsnummer	K	an4	O - 1
<p>Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><niederlassungsnummer></p> <p>0001</p> <p></niederlassungsnummer></p>			
1.21 vorgang.operation	K	an1	O - 1
<p>!!!! nur AI Schnittstelle !!!!!</p> <p>Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Im Folgenden sind die Steuermöglichkeiten beschrieben. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen:</p> <p>"0" Prüfung des Vorgangs ohne Speichern</p> <p>"1" Speichern des Vorgangs ohne Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p> <p>"7" Speichern des Vorgangs mit Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p>			