

Key:	SUMA-OUT-RUECK-XML-AI
XSD:	suma_out_cuscan_v002.xsd
Dokument-Version	suma_out_cuscan_v002
Hinweise	

1	root
1.1	root.mandant
1.2	root.meldeland
1.3	root.verfahrensbereich
1.4	root.vorgangstyp
1.5	root.vorgangsnummer
1.6	root.bezugsnummer
1.7	root.zusatzkennung
1.8	root.transition
1.8.1	root.transition.typ
1.8.2	root.transition.typtechnisch
1.8.3	root.transition.versionsnummer
1.8.4	root.transition.edifactdateiname
1.8.5	root.transition.bezugsedifactnummer
1.8.6	root.transition.nachrichtensender
1.8.7	root.transition.empfaengertin
1.8.8	root.transition.empfaengerniederlassungsnr
1.8.9	root.transition.vorbereitungdatumzeit
1.8.10	root.transition.nachrichtengruppe
1.8.11	root.transition.nachrichtennummer
1.8.12	root.transition.nachrichtentyptechnisch
1.8.13	root.transition.kopf
1.8.13.1	root.transition.kopf.nachrichtenversion
1.8.13.2	root.transition.kopf.mrn
1.8.13.3	root.transition.kopf.registriernummer
1.8.13.4	root.transition.kopf.grundstornierung
1.8.14	root.transition.positionen
1.8.14.1	root.transition.positionen.item
1.8.14.1.1	root.transition.positionen.item.positionsnummer
1.8.14.1.2	root.transition.positionen.item.stueckzahlstorniert
1.8.14.1.3	root.transition.positionen.item.packstueckart
1.8.14.1.4	root.transition.positionen.item.statusbearbeitung
1.8.14.1.5	root.transition.positionen.item.artordnungsbegriff
1.8.14.1.6	root.transition.positionen.item.ordnungsbegriff
1.8.14.1.7	root.transition.positionen.item.verwahrer
1.8.14.1.7.1	root.transition.positionen.item.verwahrer.tin
1.8.14.1.7.2	root.transition.positionen.item.verwahrer.niederlassungsnr

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 root	M		1 - 1
1.1 root.mandant	K	an..6	0 - 1
1.2 root.meldeland	M	an2	1 - 1
1.3 root.verfahrensbereich	M	an4	1 - 1
1.4 root.vorgangstyp	K	an..100	0 - 1
1.5 root.vorgangsnummer	K	an..15	0 - 1
1.6 root.bezugsnummer	K	an..22	0 - 1
1.7 root.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
1.8 root.transition	M		1 - 1
1.8.1 root.transition.typ	M	an6	1 - 1
1.8.2 root.transition.typtechnisch	M	an..15	1 - 1
1.8.3 root.transition.versionsnummer	M	an..5	1 - 1
Versionsnummer der XSD			
1.8.4 root.transition.edifactdateiname	M	an..255	1 - 1
Dateiname der von Atlas gesendeten Nachrichtendatei.			
1.8.5 root.transition.bezugsedifactnummer	K	an..40	0 - 1
Nachrichtenreferenznummer der Bezugsnachricht.			
1.8.6 root.transition.nachrichtensender	K	an8	0 - 1
Kennnummer der Dienststelle des Nachrichtenübermittlers			
1.8.7 root.transition.empfaengertin	K	an..17	0 - 1
EORI-Nummer des Nachrichtenempfängers			
1.8.8 root.transition.empfaengerniederlassungsnr	K	an4	0 - 1
Nummer der Niederlassung des Nachrichtenempfängers			
1.8.9 root.transition.vorbereitungdatumzeit	M	an17	1 - 1
Datum und Zeit der Erstellung der Übertragungsdatei. (YYYYMMDD HH:MM:SS)			
1.8.10 root.transition.nachrichtengruppe	K	an3	0 - 1
Gruppe, welcher eine in der Übertragungsdatei übermittelte Nachricht angehört. Codeliste A0110			
1.8.11 root.transition.nachrichtennummer	K	an..40	0 - 1
Eindeutige Nachrichtenreferenznummer, die vom Zoll vergeben wird			
1.8.12 root.transition.nachrichtentyptechnisch	K	an..35	0 - 1
Technischer Name der Nachricht. Codeliste E0057			
1.8.13 root.transition.kopf	K		0 - 1
1.8.13.1 root.transition.kopf.nachrichtenversion	K	an..7	0 - 1
Versionsnummer der Nachricht.			
1.8.13.2 root.transition.kopf.mrn	K	an18	0 - 1
MRN der Summarischen Anmeldung, für die die Stornierungsinformation übermittelt wird			
1.8.13.3 root.transition.kopf.registriernummer	K	an21	0 - 1
Registriernummer der Summarischen Anmeldung, für die die Stornierungsinformation übermittelt wird.			
1.8.13.4 root.transition.kopf.grundstornierung	K	an..200	0 - 1
Grund der Stornierung.			
1.8.14 root.transition.positionen	K		0 - 1
Positionsdaten der Verwahrungsmitteilung.			

Seite 4 von 4