

Key:	SUMA-IN-XML-AI
XSD:	SumA_Datenimport_(CHGTST)_Aendern_Verwahrungsinformationen_V004.xsd
Dokument-Version	SumA_Datenimport_(CHGTST)_Aendern_Verwahrungsinformationen_V004
Hinweise	<p>Mit V004 eingeführte Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- neues Feld "bezugsnrn"</li><li>- Beschreibung für Feld "bezugsnummer" überarbeitet</li><li>- Beschreibung für Feld "bezugsregistriernummer" überarbeitet</li><li>- redaktionelle Überarbeitungen</li></ul>

1	vorgang
1.1	vorgang.antragsteller
1.1.1	vorgang.antragsteller.eorinummer
1.1.2	vorgang.antragsteller.zollnummer
1.1.3	vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer
1.1.4	vorgang.antragsteller.bewilligungsnummer
1.2	vorgang.bezugsnummer
1.3	vorgang.bezugsordnungsbegriff
1.4	vorgang.bezugsordnungsbegriffart
1.5	vorgang.bezugsnummer
1.6	vorgang.bezugsregistrierungsnummer
1.7	vorgang.bezugsverwahrer
1.7.1	vorgang.bezugsverwahrer.eorinummer
1.7.2	vorgang.bezugsverwahrer.zollnummer
1.7.3	vorgang.bezugsverwahrer.niederlassungsnummer
1.8	vorgang.identifikationsart
1.9	vorgang.mandant
1.10	vorgang.email_notifikation
1.11	vorgang.user
1.12	vorgang.verfahrensbereich
1.13	vorgang.vorgangsnummer
1.14	vorgang.vorgangstyp
1.15	vorgang.zollstelle
1.16	vorgang.zusatzkennung
1.17	vorgang.positionen
1.17.1	vorgang.positionen.item
1.17.1.1	vorgang.positionen.item.bezugsregistrierungsposition
1.17.1.2	vorgang.positionen.item.bezugsverwahrungsort
1.17.1.2.1	vorgang.positionen.item.bezugsverwahrungsort.schlüssel
1.17.1.3	vorgang.positionen.item.positionsnummer
1.17.1.4	vorgang.positionen.item.verwahrungsort
1.17.1.4.1	vorgang.positionen.item.verwahrungsort.schlüssel
1.18	vorgang.operation

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1 vorgang</b>	M		1 - 1
Wurzelsegment für einen Vorgang. Das Wurzelsegment darf je Aufruf der SST nur einmal vorhanden sein und wird in seiner Gesamtheit akzeptiert oder abgelehnt.			
<b>1.1 vorgang.antragsteller</b>	K		0 - 1
Angabe der Person, die die Waren zur vorübergehenden Verwahrung übernimmt.			
<b>1.1.1 vorgang.antragsteller.eorinummer</b>	K	an..17	0 - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
<b>1.1.2 vorgang.antragsteller.zollnummer</b>	K	an..17	0 - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
<b>1.1.3 vorgang.antragsteller.niederlassungsnummer</b>	K	an4	0 - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.  Beispiel:  <niederlassungsnummer> 0001 </niederlassungsnummer>			
<b>1.1.4 vorgang.antragsteller.bewilligungsnr</b>	K	an..35	0 - 1
Ist für den Betrieb des angemeldeten Verwahrungslagers eine förmliche Bewilligung erforderlich (Artikel 148 Absatz 1 UZK), ist hier die entsprechende Nummer der Bewilligung anzugeben.  Ist keine förmliche Bewilligung für die betroffene Verwahrung/Lagerung erforderlich, ist der Wert 'OHNE' anzugeben.  Bis zum Inkrafttreten des Unionszollkodex ist ausschließlich der Wert 'OHNE' zulässig.			
<b>1.2 vorgang.bezugsnummer</b>	K	an..35	0 - 1
Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Vorgang, unter dem der Teilnehmer seine Information gespeichert hat oder einen Bezug zu seinem betrieblichen DV-System herstellt.  Der in diesem Element übergebene Wert wird an ATLAS als LRN (Local Reference number) übermittelt.  Beispiel: <bezugsnummer>XTWA8771210</bezugsnummer>			
<b>1.3 vorgang.bezugsordnungsbegriff</b>	K	an..44	0 - 1
Nummer des spezifischen Ordnungsbegriffs der Sendung, zu der Verwahrungsinformationen geändert werden sollen.  Enthält das Feld 'identifikationsart' den Wert 'REG', so ist dieses Feld nicht relevant.  Beispiel: <bezugsordnungsbegriff>1545578592</bezugsordnungsbegriff>			
<b>1.4 vorgang.bezugsordnungsbegriffart</b>	K	an..3	0 - 1
Art des spezifischen Ordnungsbegriffs der Sendung.  Enthält das Feld 'identifikationsart' den Wert 'REG', so ist dieses Feld nicht relevant.  Codeliste: A1180  Beispiel: <bezugsordnungsbegriffart>AWB</bezugsordnungsbegriffart>			
<b>1.5 vorgang.bezugsmrn</b>	K	an..18	0 - 1
MRN des Vorgangs, in dem in einer oder mehreren Positionen Verwahrungsinformationen geändert werden sollen  Nur bei "Art der Identifikation" : REG  Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.6 vorgang.bezugsregistriernummer	K	an..21	O - 1
Registriernummer des Vorgangs, in dem in einer oder mehreren Positionen Verwahrungsinformationen geändert werden sollen  Nur bei "Art der Identifikation" : REG  Im Rahmen einer Übergangsphase ist es möglich in diesem Feld die mit ATLAS 10.1 eingeführte MRN zu übermitteln. Da langfristig das Element 'bezugsregistriernummer' nicht mehr unterstützt werden wird, wird empfohlen die MRN direkt im Element 'bezugsmrn' zu übermitteln.  Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.  <bezugsregistriernummer>ATB150000260120085872</bezugsregistriernummer>			
1.7 vorgang.bezugsverwahrer	K		O - 1
1.7.1 vorgang.bezugsverwahrer.eorinummer	K	an..17	O - 1
EORI Nummer (ab Atlas 8.4)			
1.7.2 vorgang.bezugsverwahrer.zollnummer	K	an..17	O - 1
Feld wird nicht mehr verwendet. Wurde ab Atlas 8.4 durch eorinummer ersetzt.			
1.7.3 vorgang.bezugsverwahrer.niederlassungsnummer	K	an4	O - 1
Die Niederlassungsnummer bietet die Möglichkeit, neben dem Hauptsitz auch nicht rechtsfähige Unternehmensteile (Niederlassung oder Betriebsstätte) gegenüber den Zollbehörden und insbesondere im Rahmen des IT-Verfahrens ATLAS zu identifizieren und zu beteiligen.          Beispiel:  <niederlassungsnummer>  0001  </niederlassungsnummer>			
1.8 vorgang.identifikationsart	K	an..	O - 1
Angabe, ob die Identifikation registriernummerbezogen oder Mordnungsbegriffbezogen erfolgen soll.  'REG' Identifikation via <bezugsregistriernummer>, <bezugsregistrierposition> 'AWB' Identifikation via <bezugsordnungsbegriff>, <bezugsordnungsbegriffart>, <bezugsverwahrer.zollnummer>          Beispiel:  <identifikationsart>REG</identifikationsart>          Codeliste:A1125			
1.9 vorgang.mandant	K	an..8	O - 1
Mandant unter dem der Vorgang in AC geführt wird.          Beispiel:  <mandant>AZO</mandant>			
1.10 vorgang.email_notifikation	K	an..256	O - 1
E-Mail-Adresse für die in AC konfigurierbaren E-Mail-Notifikationen          Beispiel:  <email>contact@company.eu</email>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.11 vorgang.user</b>	K	an..20	0 - 1
<p>Bezeichnungen des Users (Anmeldekennung) unter dem der Vorgang im Anschluß an das Einspielen inkraftgesetzt wird, sofern die entsprechende Option aktiviert ist. Zusätzlich werden diesem User - sofern angegeben - die Werte für &lt;bearbeitername&gt;, &lt;stellung&gt; und &lt;telefonnummer&gt; entnommen.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;user&gt;gerschke&lt;/user&gt;</p>			
<b>1.12 vorgang.verfahrensbereich</b>	K	an..	0 - 1
<p>Kennung für den Verfahrensbereich. Für diesen Vorgang fix 'SumA'.</p> <p>Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine &lt;vorgangsnummer&gt; angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;verfahrensbereich&gt;SumA&lt;/verfahrensbereich&gt;</p>			
<b>1.13 vorgang.vorgangsnummer</b>	K	n....	0 - 1
<p>Vorgangsnummer eines vorhandenen Vorgangs, der durch diese Informationen überschrieben werden soll.</p> <p>Bei einer Neuanlage eines Vorgangs ist dieses Feld leer zu lassen. ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;vorgangsnummer&gt;200801140000001&lt;/vorgangsnummer&gt;</p>			
<b>1.14 vorgang.vorgangstyp</b>	K	an..100	0 - 1
<p>Kennung für den Vorgang. Hier fix 'Ändern Verwahrungsinformation'.</p> <p>Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine &lt;vorgangsnummer&gt; angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;vorgangstyp&gt;Ändern Verwahrungsinformation&lt;/vorgangstyp&gt;</p>			
<b>1.15 vorgang.zollstelle</b>	K	an..8	0 - 1
<p>Dienststellennummer des Nachrichtenempfängers.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;zusatzkennung&gt;DE005866&lt;/zusatzkennung&gt;</p>			
<b>1.16 vorgang.zusatzkennung</b>	K	an..150	0 - 1
<p>Frei zu vergebende zusätzliche Identifikation (betriebliche ID). Wird nicht an den Zoll übermittelt.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;zusatzkennung&gt;0815&lt;/zusatzkennung&gt;</p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
<b>1.17 vorgang.positionen</b>	M		1 - 1
Liste mit den einzelnen Positionen des Vorgangs (zur Beschreibung von Listen siehe auch allgemeine Hinweise). Es können mit einem Vorgang maximal 9999 Positionen mit dem Zoll abgewickelt werden.  Beispiel:			
<b>1.17.1 vorgang.positionen.item</b>	K		0 - 999
Listenelement der Liste mit den Positionen des Beförderungsvorgangs. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.  <item index="998"> ... </item>			
<b>1.17.1.1 vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition</b>	K	n....	0 - 1
Positionsnummer der Position der Summarischen Anmeldung, bei der die Verwahrungsinformation geändert werden soll.  Enthält das Feld <identifikationsart> den Wert 'AWB', so ist dieses Feld nicht relevant.  Beispiel:  <bezugsregistrierposition>3</bezugsregistrierposition>			
<b>1.17.1.2 vorgang.positionen.item.bezugsverwahrungsort</b>	K		0 - 1
<b>1.17.1.2.1 vorgang.positionen.item.bezugsverwahrungsort.schluessel</b>	K	n....	0 - 1
Schlüssel, der den bisherigen Verwahrungsort genau kennzeichnet.  Enthält das Feld <identifikationsart> den Wert 'REG', so ist dieses Feld nicht relevant.  Beispiel:  <bezugsverwahrungsort> <schluessel>2</schluessel> </bezugsverwahrungsort>			
<b>1.17.1.3 vorgang.positionen.item.positionsnummer</b>	M	n....	1 - 1
Positionsnummer der Position innerhalb des Vorgangs. Bei der Neuanlage eines Vorgangs muss die Positionsnummer lückenlos aufsteigend beginnend mit 1 vorhanden sein.  Die Reihenfolge in der Positionsliste ist zwar nicht relevant, für ein performantes Einlesen ist eine aufsteigende Reihenfolge aber von Vorteil.  Beispiel:  <positionsnummer>2</positionsnummer>			
<b>1.17.1.4 vorgang.positionen.item.verwahrungsort</b>	K		0 - 1

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.17.1.4.1 vorgang.positionen.item.verwahrungsort.schluesel	K	n....	O - 1
<p>Schlüssel, der den zukünftigen Verwahrungsort genau kennzeichnet.</p> <p>Enthält das Feld &lt;identifikationsart&gt; den Wert 'REG', so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p>&lt;verwahrungsort&gt;     &lt;schluesel&gt;1&lt;/schluesel&gt; &lt;/verwahrungsort&gt;</p>			
1.18 vorgang.operation	K	an1	O - 1
<p>!!!! nur AI Schnittstelle !!!!!</p> <p>Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Im Folgenden sind die Steuermöglichkeiten beschrieben. Ohne Angabe einer Operation wird deren Wert als "1" angenommen:</p> <p>"0"    Prüfung des Vorgangs ohne Speichern</p> <p>"1"    Speichern des Vorgangs ohne Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p> <p>"7"    Speichern des Vorgangs mit Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p>			