

Key:	SUMA-IN-XML-AI
XSD:	SumA_Datenimport_ManuelleErledigung_V002.xsd
Dokument-Version	SumA_Datenimport_ManuelleErledigung_V002
Hinweise	<p>Mit V002 eingeführte Änderungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- neues Feld "bezugsnrn"- Beschreibung für Feld "bezugsnummer" überarbeitet- Beschreibung für Feld "bezugsregistriernummer" überarbeitet- redaktionelle Überarbeitungen

1	vorgang
1.1	vorgang.weiterernachweis
1.2	vorgang.sonstignachweis
1.3	vorgang.erledigungsdatum
1.4	vorgang.erledigungsart
1.5	vorgang.begrueendung
1.6	vorgang.bearbeitername
1.7	vorgang.bezugsnummer
1.8	vorgang.mandant
1.9	vorgang.stellung
1.10	vorgang.telefonnummer
1.11	vorgang.user
1.12	vorgang.verfahrensbereich
1.13	vorgang.vorgangsnummer
1.14	vorgang.vorgangstyp
1.15	vorgang.zusatzkennung
1.16	vorgang.positionen
1.16.1	vorgang.positionen.item
1.16.1.1	vorgang.positionen.item.positionsnummer
1.16.1.2	vorgang.positionen.item.packstueckanzahl
1.16.1.3	vorgang.positionen.item.bezugsposition
1.16.1.4	vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition
1.16.1.5	vorgang.positionen.item.mrn
1.16.1.6	vorgang.positionen.item.bezugsmrn
1.16.1.7	vorgang.positionen.item.bezugsregistriernummer
1.17	vorgang.operation

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1 vorgang	M		1 - 1
Wurzelsegment für einen Vorgang. Das Wurzelsegment darf je Aufruf der SST nur einmal vorhanden sein und wird in seiner Gesamtheit akzeptiert oder abgelehnt.			
1.1 vorgang.weiterernachweis	K	an..21	0 - 1
Registriernummer			
Beispiel:			
<weitererNachweis>12DE587300006639I3</weitererNachweis>			
1.2 vorgang.sonstignachweis	K	an..21	0 - 1
Registriernummer, MRN			
Beispiel:			
<sonstigerNachweis>12DE587300006639I3</sonstigerNachweis>			
1.3 vorgang.erledigungsdatum	K	an8	0 - 1
Angabe des Datums der Erledigung Waren in der Form JJJJMMTT.			
Beispiel:			
<erledigungsdatum>20071231</erledigungsdatum>			
1.4 vorgang.erledigungsart	K	an..4	0 - 1
Art der Erledigung			
Beispiel:			
<identifikaterledigungsartionsart>ZB</erledigungsart>			
1.5 vorgang.begrundung	M	an..200	1 - 1
Begründung der Erledigung			
1.6 vorgang.bearbeitername	K	an..100	0 - 1
Vor- und Nachname desjenigen, der die Daten bearbeitet oder übermittelt hat.			
Enthält das Feld 'user' einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.			
Beispiel: <bearbeitername>Manni Mustermann</bearbeitername>			
1.7 vorgang.bezugsnummer	K	an..35	0 - 1
Ordnungskriterium eines Teilnehmers für den betreffenden Vorgang, unter dem der Teilnehmer seine Information gespeichert hat oder einen Bezug zu seinem betrieblichen DV-System herstellt.			
Beispiel: <bezugsnummer>XTWA8771210</bezugsnummer>			
1.8 vorgang.mandant	K	an..8	0 - 1
Mandant unter dem der Vorgang in AC geführt wird.			
Beispiel:			
<mandant>AZO</mandant>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.9 vorgang.stellung	K	an..100	0 - 1
<p>Stellung des Bearbeiters in der Firma.</p> <p>Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><stellung>Zoll-Sachbearbeiter</stellung></p>			
1.10 vorgang.telefonnummer	K	an..20	0 - 1
<p>Telefonnummer des Bearbeiters für Rückfragen des Zolls.</p> <p>Enthält das Feld <user> einen Wert, so ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><telefonnummer>089-90909090</telefonnummer></p>			
1.11 vorgang.user	K	an..40	0 - 1
<p>Bezeichnungen des Users (Anmeldekennung) unter dem der Vorgang im Anschluß an das Einspielen inkraftgesetzt wird, sofern die entsprechende Option aktiviert ist. Zusätzlich werden diesem User - sofern angegeben - die Werte für <bearbeitername>, <stellung> und <telefonnummer> entnommen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><user>gerschke</user></p>			
1.12 vorgang.verfahrensbereich	K	an..4	0 - 1
<p>Kennung für den Verfahrensbereich. Für diesen Vorgang fix 'SumA'.</p> <p>Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><verfahrensbereich>SumA</verfahrensbereich></p>			
1.13 vorgang.vorgangsnummer	K	n....	0 - 1
<p>Vorgangsnummer eines vorhandenen Vorgangs, der durch diese Informationen überschrieben werden soll.</p> <p>Bei einer Neuanlage eines Vorgangs ist dieses Feld leer zu lassen. ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><vorgangsnummer>200801140000001</vorgangsnummer></p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.14 vorgang.vorgangstyp	K	an..100	0 - 1
<p>Kennung für den Vorgang. Hier fix 'Manuelle Erledigung'.</p> <p>Sofern ein bereits vorhandener Vorgang verändert wird, also eine <vorgangsnummer> angegeben ist, ist dieses Feld nicht relevant.</p> <p>Beispiel:</p> <p><vorgangstyp>Manuelle Erledigung</vorgangstyp></p>			
1.15 vorgang.zusatzkennung	K	an..150	0 - 1
<p>Frei zu vergebende zusätzliche Identifikation (betriebliche ID). Wird nicht an den Zoll übermittelt.</p> <p>Beispiel:</p> <p><zusatzkennung>0815</zusatzkennung></p>			
1.16 vorgang.positionen	M		1 - 1
<p>Grundlegende Daten, um die in die Erledigung einfließenden Positionen (Bezugsvorgänge) identifizieren zu können</p> <p>Beispiel:</p> <p><positionen size='2'></p> <p><item index='0'></p> <p>...</p> <p></item></p> <p><item index='1'></p> <p>...</p> <p></item></p> <p></positionen></p>			
1.16.1 vorgang.positionen.item	K		0 - 9999
<p>Listenelement der Liste mit den Positionen. Über das Attribut "index" ist die Position innerhalb der Liste festgelegt.</p> <p><item index="998"></p> <p>...</p> <p></item></p>			
1.16.1.1 vorgang.positionen.item.positionsnummer	M	n....	1 - 1
<p>Positionsnummer der Position innerhalb des Vorgangs. Bei der Neuanlage eines Vorgangs muss die Positionsnummer lückenlos aufsteigend beginnend mit 1 vorhanden sein.</p> <p>Die Reihenfolge in der Positionsliste ist zwar nicht relevant, für ein performantes Einlesen ist eine aufsteigende Reihenfolge aber von Vorteil.</p> <p>Beispiel:</p> <p><positionsnummer>2</positionsnummer></p>			

Schnittstellen- beschreibung:	SUMA-IN-XML-AI-MANERL_V002	Erstellt am 03.07.2024 Erstellt aus AC-O-p_20240702	Seite 6 von 7
----------------------------------	----------------------------	--	---------------

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.16.1.2 vorgang.positionen.item.packstueckanzahl	K	an..5	0 - 1
<p>Anzahl der zu erledigenden Packstücke</p> <p>Beispiel:</p> <p><packstueckanzahl>42</packstueckanzahl></p>			
1.16.1.3 vorgang.positionen.item.bezugsposition	K	an..5	0 - 1
<p>Positionsnummer der zu erledigenden Position der Summarischen Anmeldung</p> <p>Beispiel:</p> <p><bezugsposition>42</bezugsposition></p>			
1.16.1.4 vorgang.positionen.item.bezugsregistrierposition	K	n....	0 - 1
<p>Positionsnummer einer bereits vorhandenen Position eines Vorgangs Verwahrbestand, der abgeschlossen werden soll.</p> <p>Beispiel:</p> <p><bezugsregistrierposition>3</bezugsregistrierposition></p>			
1.16.1.5 vorgang.positionen.item.mrn	K	an18	0 - 1
<p>MRN eines Verwahrbestandes. Sofern hier ein Wert angegeben ist, so ersetzt dieser den im Feld "bezugsregistriernummer" angegebenen Wert.</p> <p>Beispiel:</p> <p><mrn>24DE5872F1234567U0</mrn></p>			
1.16.1.6 vorgang.positionen.item.bezugsmrn	K	an..18	0 - 1
<p>MRN eines Verwahrungsbestandes.</p> <p>Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><mrn>24DE5872F1234567U0</mrn></p>			
1.16.1.7 vorgang.positionen.item.bezugsregistriernummer	K	an..21	0 - 1
<p>Registriernummer eines Verwahrbestandes.</p> <p>Im Rahmen einer Übergangsphase ist es möglich in diesem Feld die mit ATLAS 10.1 eingeführte MRN zu übermitteln. Da langfristig das Element 'bezugsregistriernummer' nicht mehr unterstützt werden wird, wird empfohlen die MRN direkt im Element 'bezugsmrn' zu übermitteln.</p> <p>Bei gleichzeitiger Übermittlung der Elemente 'bezugsregistriernummer' und 'bezugsmrn' wird die Registriernummer während des Datenimports verworfen und nur die MRN in AC übernommen.</p> <p>Beispiel:</p> <p><bezugsregistriernummer>ATB150000260120085872</bezugsregistriernummer></p>			

Bezeichner	Kann/ Mussfeld	Format	Wieder- holung
1.17 vorgang.operation	K	an1	0 - 1
<p>!!!! nur AI Schnittstelle !!!!!</p> <p>Spezifizierung der Verarbeitung in AC. Im Folgenden sind die Steuermöglichkeiten beschrieben. Ohne Angabe einer Operation</p> <p>wird deren Wert als "1" angenommen:</p> <p>"0" Prüfung des Vorgangs ohne Speichern</p> <p>"1" Speichern des Vorgangs ohne Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p> <p>"7" Speichern des Vorgangs mit Prüfung und Inkraftsetzung (Abgeben)</p>			